

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/farba-podkladowa-brunatna-wilckens-400ml-spray-320320059-p-8891.html>



FARBA PODKŁADOWA BRUNATNA WILCKENS 400ML SPRAY (320320059)

Cena brutto	21,60 zł
Cena netto	17,56 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	320320059
Producent	KRAMP

Opis produktu

FARBA PODKŁADOWA BRUNATNA WILCKENS 400ML SPRAY

Specyfikacje	- Można nakładać także w postaci grubej warstwy - Szybkoschnący - Aktywna ochrona antykorozyjna (fosforan cynku)
Korzyści	- Dobre krycie - Oszczędność czasu - Zapewnia długą żywotność
Zastosowanie	Nadaje się do żelaza i stali
Właściwości	- Nadaje się do powlekania lakierami 1- i 2-składnikowymi - Podkład: środek do gruntowania Kramp (grubość warstwy: 50-60 µm) - Bez końcowej warstwy kryjącej można składować na zewnątrz przez maks. 5 dni. - Duża zdolność wypełniania - Do obróbki elektrostatycznej - Odporność na działanie temperatury: obciążenie stałe 120°C, obciążenie krótkotrwałe 150°C - Sucha masa: 65-70% - Lepkość podstawowa (DIN 53 211): tiksotopowa - Ciężar właściwy (DIN 51 757): 1,4-1,5 kg/l - Stopień połysku (DIN 67 530): 10-20% / 60° (mat) - Nie zawiera chromianu i ołowiu - Przyczepność (DIN 53 151): żelazo, stal: klasa 0 (bardzo dobra) - Warunki obróbki: od +10°C i do 80% względnej wilgotności powietrza - Wstępna obróbka podłoża: Przeznaczony do obróbki obiekt
Informacje techniczne	

Baza
Dedykowany do materiału
Ilość w opakowaniu
Ilość w opakowaniu
Typ opakowania
Kolor bazowy

Akryl
Metal
0,4 l
6 szt.
Spray
• Czerwony
• Brązowy

- musi być dokładnie oczyszczony,
odtłuszczony i w razie potrzeby
wygładzony papierem ściernym.
- Pyłosuchy po 15-20 minutach
(przy 20°C)
 - Nielepki po 45-60 minutach (przy
20°C)
 - Nielepki po 4-5 godzinach (przy
20°C)
 - Twardość końcowa po 3-4 dniach
(przy 20°C)
 - Przez zastosowanie
rozcieńczonego szybkiego
utwardzacza Kramp można
skrócić czas schnięcia
 - Niskie temperatury wydłużają
czas schnięcia