

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/kabel-grzewczy-do-rur-z-termostatem-4-m-64-w-kerbl-ca-10-2425-p-9373.html>



KABEL GRZEW CZY DO RUR Z TERMOSTATEM 4 M 64 W KERBL (CA 10-2425)

Cena brutto	229,00 zł
Cena netto	186,18 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CA 10-2425
Kod EAN	4018653028971
Producent	KERBL

Opis produktu

Kabel grzewczy do rur z termostatem, 4 m, 64 W, Kerbl

- Kabel grzewczy przeznaczony do ochrony instalacji wodnej w oborze oraz jako ochrona przed zamarzaniem;
- Skuteczny w temperaturze sięgającej nawet -45°C;
- Zintegrowany termostat, który włącza się przy spadku temperatury poniżej 5°C, a wyłącza przy temperaturze wynoszącej około 13°C;
- Długość przewodu łączącego: 2 m;
- Klasa wodoodporności podwodnej IPX7;
- Klasa wytrzymałości mechanicznej M1.

Uwaga:

- Nie wolno stosować kabli na rurach grzewczych;
- Nie należy używać kabli grzewczych 230 V w obszarach, w których może wystąpić ryzyko pogryzienia przez zwierzęta;
- Kabli grzewczych nie wolno skracać, dlatego należy je zamówić we właściwej długości;
- Nie wolno izolować termostatu;
- Zawsze należy mocować kabel grzejny do spodu rury;
- Rura wodna musi być uziemiona;
- Kable grzewcze 230 V są gotowe do podłączenia i powinny być podłączone do źródła zasilania z wyłącznikiem automatycznym (wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA);
- Nadmiar długości kabla można owinąć wokół rury (należy pamiętać, że między zwojami należy zachować odstęp co najmniej 15 mm);
- Nie wolno zginać przewodu grzejnego, należy zwracać uwagę na maksymalny promień gięcia ok. 50 mm;
- Przewody grzejne można przymocować do rury taśmą izolacyjną lub aluminiową (10-2417);
- W przypadku stosowania rur z tworzywa sztucznego przed ułożeniem przewodu grzejnego należy owinąć wokół rury taśmę aluminiową (10-2417);
- Rurociąg i kabel grzejny powinny być zaizolowane max. izolacja 13 mm;
- Termostat na przewodzie grzejnym należy zamocować w najzimniejszym miejscu na rurze.

Więcej informacji

Marka
Waga netto
Główny EAN-13
Długość
Kod dostawcy

KERBL
0.694 kg
4018653028971
4 m
223586

Moc [W]
Kod CN
Pakowanie - informacja logistyczna
Stawka VAT

64 W
8516 80 80
1/16/192
VAT 23%