

Dane aktualne na dzień: 13-05-2024 18:20

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/kioti-hx-p-9612.html>



KIOTI HX

Cena brutto	350 000,00 zł
Cena netto	284 552,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	HX 1201 PC
Kod producenta	HX 1201PC
Producent	KIOTI

Opis produktu

KIOTI HX 1201PC 93,5 kW, power shuttle z klimatyzowaną kabiną



Wyposażenie:

- Opony rolnicze radialne (Petlas) przednie 420/70R28 tylne 520/70R38 seria HX
- Instalacja pneumatyczna (2 obwodowa) Serie HX
- Lampy robocze 4xLed HX
- Lampy robocze boczne 2x Led HX

-
- Lampy robocze tylne 3x Led HX
 - Zaczep drabinkowy regulowany
 - Obciążniki przód

Ciągnik fabrycznie nowy 2023r.

Silnik diesel CDRI 3,8l

Mocny silnik Daedong CRDI przekonuje dobrymi osiągam, niskim zużyciem paliwa i funkcją "Boost" przydatną podczas transportu i pracy z tylnym WOM.

Przestronna 5-słupkowa kabina

Przestronna kabina zachwyca doskonałą widocznością we wszystkich kierunkach, wyposażona jest w klimatyzację, liczne schowki oraz ergonomiczne elementy sterujące.

Przycisk sprzęgła przy zmianie biegów

Przekładnia Power Shuttle 32/32 posiada przycisk na dźwigni zmiany biegów, co ułatwia pracę.

Fotel pneumatyczny z podłokietnikiem z panelem sterującym

Fotel operatora z amortyzacją pneumatyczną i podłokietnikiem panelem sterującym zapewnia swobodną pracę. Fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa zapewnia pasażerowi bezpieczeństwo podczas jazdy.

Oś przednia z mechanizmem różnicowym LSD Solidna oś przednia Daedong z mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu (LSD) zapewnia maksymalną przyczepność w każdych warunkach.

Regulowana kolumna kierownicy

Możliwość regulacji kierownicy w 2 płaszczyznach oraz system szybkiego podnoszenia kolumny kierownicy. Ułatwia to wsiadanie i wysiadanie z ciągnika jak i ustawienia ergonomicznej pozycji.

Tylna hydraulika tylna

Z tyłu można zamontować 3 pary złączy. Mocny tylny podnośnik kategorii 2 ma udźwig 4,4 t. Ponadto opcjonalnie można zamontować zaczep regulowany Scharmuller.

Szyberdach

Można go uchylić oraz zabezpieczyć roletą, aby zapewnić dopływ świeżego powietrza do kabiny.

DANE TECHNICZNE

MODEL		HX9010PC	HX1001PC
SILNIK			
Model		4JTA-TP5A	4JTA-TP5A
Moc	KM (KW)	99,93(73,5)	111,49(82)
Typ		4-cylindrowy Diesel, chłodzony	
Pojemność skokowa	cm ³	3833	
Moc przy obrotach	obr./min.	2200	
Pojemność zbiornika paliwa	l	180	
UKŁAD JEZDNY			
Przekładnia		Power Shuttle	
Ilość biegów		32x32	
Prędkość jazdy	Przód km/godz.	0,24-40,21	
	Tył km/godz.	0,24-39,94	
Sprzęgło		-	
Hamulce		mokre, dyskowe	
Napęd		2WD / 4WD	
Blokada napędu różnicowego tylna		standard	
Tylny WOM	Typ	Niezależny	

	Obr./min.	540/750/1000
UKŁAD HYDRAULICZNY		
Wydajność pomp	l/min.	121,3 (74,8+46,5)
Maksymalny udźwig tylny TUZ	kg	4410, 610 mm za punktem po
Zaczep 3 punktowy	Kat.	2
Hydrauliczny system podnoszenia		kontrola pozycyjna/siłowa/mie elektroniczna
Złącza hydrauliczne		2 podwójne
Układ kierowniczy		wspomaganie hydrostatyczne
ROZMIAR OPON		
Ogumienie rolnicze	Przód	13.6-24
	Tył	18.4-34
Ogumienie rolnicze radialne	Przód	380/70R24
	Tył	480/70R34
WYMIARY		
Waga	kg	4428
Długość całkowita	mm	4398
Szerokość całkowita	mm	2163
Wysokość całkowita	mm	2820
Prześwit	mm	481
Rozstaw osi	mm	2370
Rozstaw kół przednich	mm	1660
Rozstaw kół tylnych	mm	1680

Kąt zawracania	mm	4200
----------------	----	------

*Uwaga: Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia.