

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/lakier-do-maszyn-ral-3003-rubinowy-1-l-300308kr-p-8889.html>



LAKIER DO MASZYN RAL 3003 RUBINOWY 1 L (300308KR)

Cena brutto	62,00 zł
Cena netto	50,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	300308KR
Kod EAN	8716106058938
Producent	KRAMP

Opis produktu

LAKIER DO MASZYN RAL 3003 RUBINOWY 1 L

Specyfikacje	• Duża odporność na działanie promieni UV i warunków pogodowych • Doskonale nadaje się do obróbki, wysoka twardość, stabilny połysk • Nie zawiera chromianu i ołowiu • Długa żywotność • Wydajna praca • Mniejsze obciążenie środowiska
Korzyści	• Obróbka powierzchniowa do stosowania w przemyśle, do ciągników oraz maszyn rolniczych i górniczych • Do żelaza i stali • Odporność na działanie benzyny i oleju napędowego w przypadku krótkotrwałego kontaktu
Zastosowanie	• Baza środka wiążącego: modyfikowane żywice alkidowe • Masa sucha: 52-58% • Lepkość podstawowa (DIN 53 211): thixotropowa • Ciężar właściwy (DIN 51 757): 0.97-1.18 kg/l • Stopień połysku (DIN 67 530): 80% / 60° (wysoki połysk) • Odporność na działanie temperatury: obciążenie stałe 130°C, obciążenie krótkotrwałe 150°C • Warunki obróbki: od +10°C i do 80% względnej wilgotności powietrza • Nielepkość po 6-8 godzinach (przy 20°C) • Utwardzony po 24 godz. (przy 20 °C) • Twardość końcowa po 3-4 dniach (przy 20°C) • Podłoże: środek do gruntowania
Właściwości	

Informacje techniczne

Baza
Dedykowany do materiału
Ilość w opakowaniu
Kolor RAL
Pyłosuchy po
Typ opakowania
Kolor bazowy

Kramp (grubość warstwy: 50-60 μm)

- Warstwa kryjąca: lakier Kramp na bazie żywicy syntetycznej (grubość warstwy: 50-60 μm)
- Teoretyczna wydajność na litr: 7.5 - 8.0 m^2/kg (przy grubości warstwy 50 μm)
- Wstępna obróbka podłoża:
Przeznaczony do obróbki obiekt musi być dokładnie oczyszczony, odtłuszczony i w razie potrzeby wypolerowany.
- Niektóre typy dostępne w wersji z jedwabistym połyskiem i matowej
- Odpowiada austriackiemu rozporządzeniu dotyczącemu żywności (z dnia 1.1.96)
- Poprzez zastosowanie rozcieńczonego szybkiego utwardzacza Kramp zamiast rozcieńczalnika na bazie żywicy syntetycznej Kramp można skrócić czas schnięcia
- Niskie temperatury wydłużają czas schnięcia

Żywica syntetyczna
Metal
1 l
3003
30-60 min
Puszka
Czerwony