

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/lakier-do-maszyn-ral-7042-szary-jasny-1-l-704208kr-p-8931.html>



LAKIER DO MASZYN RAL 7042 SZARY JASNY 1 L (704208KR)

Cena brutto	65,00 zł
Cena netto	52,85 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	704208KR
Kod EAN	8716106059393
Producent	KRAMP

Opis produktu

LAKIER DO MASZYN RAL 7042 SZARY JASNY 1 L

Specyfikacje	- Duża odporność na działanie promieni UV i warunków pogodowych - Doskonale nadaje się do obróbki, wysoka twardość, stabilny połysk - Nie zawiera chromianu i ołowiu - Długa żywotność - Wydajna praca - Mniejsze obciążenie środowiska - Obróbka powierzchniowa do stosowania w przemyśle, do ciągników oraz maszyn rolniczych i górniczych - Do żelaza i stali - Odporność na działanie benzyny i oleju napędowego w przypadku krótkotrwałego kontaktu
Korzyści	
Zastosowanie	
Właściwości	- Baza środka wiążącego: modyfikowane żywice alkidowe - Masa sucha: 52-58% - Lepkość podstawowa (DIN 53 211): thixotropowa - Ciężar właściwy (DIN 51 757): 0.97-1.18 kg/l - Stopień połysku (DIN 67 530): 80% / 60° (wysoki połysk) - Odporność na działanie temperatury: obciążenie stałe 130°C, obciążenie krótkotrwałe 150°C - Warunki obróbki: od +10°C i do 80% względnej wilgotności powietrza - Nielepkość po 6-8 godzinach (przy 20°C) - Utwardzony po 24 godz. (przy 20 °C) - Twardość końcowa po 3-4 dniach (przy 20°C) - Podłoże: środek do gruntowania

Informacje techniczne

Baza
Dedykowany do materiału
Ilość w opakowaniu
Kolor RAL
Pyłosuchy po
Typ opakowania
Kolor bazowy

Kramp (grubość warstwy: 50-60 μm)

- Warstwa kryjąca: lakier Kramp na bazie żywicy syntetycznej (grubość warstwy: 50-60 μm)
- Teoretyczna wydajność na litr: 7.5 - 8.0 m^2/kg (przy grubości warstwy 50 μm)
- Wstępna obróbka podłoża: Przeznaczony do obróbki obiekt musi być dokładnie oczyszczony, odtłuszczony i w razie potrzeby wypolerowany.
- Niektóre typy dostępne w wersji z jedwabistym połyskiem i matowej
- Odpowiada austriackiemu rozporządzeniu dotyczącemu żywności (z dnia 1.1.96)
- Poprzez zastosowanie rozcieńczonego szybkiego utwardzacza Kramp zamiast rozcieńczalnika na bazie żywicy syntetycznej Kramp można skrócić czas schnięcia
- Niskie temperatury wydłużają czas schnięcia

Żywica syntetyczna
Metal
1 l
7042
30-60 min
Puszka
Szary