

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/lakier-do-maszyn-ral-900608kr-1-p-8939.html>



LAKIER DO MASZYN RAL (900608KR-1)

Cena brutto	53,00 zł
Cena netto	43,09 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	900608KR-1
Producent	KRAMP

Opis produktu

LAKIER DO MASZYN RAL 9006 SREBRNY ALUMINIOWY 1L

Specyfikacje	- Duża odporność na działanie promieni UV i warunków pogodowych - Doskonale nadaje się do obróbki, wysoka twardość, stabilny połysk
Korzyści	- Nie zawiera chromianu i ołowiu - Długa żywotność - Wydajna praca - Mniejsze obciążenie środowiska
Zastosowanie	- Obróbka powierzchniowa do stosowania w przemyśle, do ciągników oraz maszyn rolniczych i górniczych - Do żelaza i stali - Odporność na działanie benzyny i oleju napędowego w przypadku krótkotrwałego kontaktu
Właściwości	- Baza środka wiążącego: modyfikowane żywice alkidowe - Masa sucha: 52-58% - Lepkość podstawowa (DIN 53 211): thixotropowa - Ciężar właściwy (DIN 51 757): 0.97-1.18 kg/l - Stopień połysku (DIN 67 530): 80% / 60° (wysoki połysk) - Odporność na działanie temperatury: obciążenie stałe 130°C, obciążenie krótkotrwałe 150°C - Warunki obróbki: od +10°C i do 80% względnej wilgotności powietrza - Nielepkość po 6-8 godzinach (przy 20°C) - Utwardzony po 24 godz. (przy 20 °C) - Twardość końcowa po 3-4 dniach (przy 20°C) - Podłoże: środek do gruntowania Kramp (grubość warstwy: 50-60 µm)

Informacje techniczne

- Warstwa kryjąca: lakier Kramp na bazie żywicy syntetycznej (grubość warstwy: 50-60 µm)
- Teoretyczna wydajność na litr: 7.5 - 8.0 m²/kg (przy grubości warstwy 50 µm)
- Wstępna obróbka podłoża: Przeznaczony do obróbki obiekt musi być dokładnie oczyszczony, odtłuszczony i w razie potrzeby wypolerowany.
- Niektóre typy dostępne w wersji z jedwabistym połyskiem i matowej
- Odpowiada austriackiemu rozporządzeniu dotyczącemu żywności (z dnia 1.1.96)
- Poprzez zastosowanie rozcieńczonego szybkiego utwardzacza Kramp zamiast rozcieńczalnika na bazie żywicy syntetycznej Kramp można skrócić czas schnięcia
- Niskie temperatury wydłużają czas schnięcia

Baza
Dedykowany do materiału
Ilość w opakowaniu
Kolor RAL
Pyłosuchy po
Typ opakowania
Kolor bazowy

Żywica syntetyczna
Metal
1 l
9006
30-60 min
Puszka
Biały