

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/lakier-pasujacy-do-maszyn-stiga-zolty-1l-131508kr-p-8842.html>



# LAKIER PASUJĄCY DO MASZYN STIGA ŻÓŁTY 1L (131508KR)

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Cena brutto      | 45,00 zł    |
| Cena netto       | 36,59 zł    |
| Dostępność       | Niedostępny |
| Numer katalogowy | 131508KR    |
| Producent        | KRAMP       |

## Opis produktu

# 131508KR Lakier pasujący do maszyn Stiga, żółty 1 L

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer części            | 131508KR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jednostka               | sztuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Specyfikacje            | <ul style="list-style-type: none"><li>Wysoka odporność na działanie temperatury</li><li>Obciążenie stałe: 130°C</li><li>Obciążenie krótkotrwałe: 150°C</li><li>Krótki czas schnięcia</li><li>Duża odporność na działanie promieni UV i warunków pogodowych</li><li>Odporny na krótkotrwałe działanie benzyny i oleju napędowego</li></ul>                                            |
| Korzyści                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zastosowanie            | Lakier nawierzchniowy do lakierowania pojazdów użytkowych, maszyn i konstrukcji do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Właściwości             | <ul style="list-style-type: none"><li>Duża żywotność</li><li>Doskonały przebieg</li><li>Wysoka twardość końcowa</li><li>Stabilny połysk, stopień połysku (Din 67 530) &gt;80%/ 60° (wysokopołyskujący)</li><li>Zgodny z rozporządzeniem dotyczącym rozpuszczalników (Austria, z 1.1.96)</li><li>Możliwość przechowywania w oryginalnym opakowaniu przez co najmniej 3 lata</li></ul> |
| Baza                    | Żywica syntetyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dedykowany do materiału | Metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ilość w opakowaniu      | 1 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Typ opakowania          | Puszka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kolor bazowy            | Żółty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |