

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/olej-hydrauliczno-przekladniowy-utto-arbor-mtf-10w30-5-l-petronas-olej-arbor-mtf-10w30-5l-p-9254.html>



OLEJ HYDRAULICZNO PRZEKŁADNIOWY UTTO ARBOR MTF 10W30 5 L PETRONAS (OLEJ ARBOR MTF 10W30 5L)

Cena brutto	90,00 zł
Cena netto	73,17 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	OLEJ ARBOR MTF 10W30 5L
Kod EAN	8001238084574
Producent	PETRONAS

Opis produktu

OLEJ HYDRAULICZNO PRZEKŁADNIOWY UTTO ARBOR MTF 10W30 5 L PETRONAS

PETRONAS ARBOR MTF 10W-30 op 5L

Dla maszyn i urządzeń najnowszej generacji, najlepsza technologia płynów do codziennej pracy

Dla przedsiębiorców z branży rolniczej i budowlanej maszyny są siłą napędową działalności. Dbanie o niestrudzoną i wydajną pracę urządzeń stanowi ich główny priorytet. Dzięki najlepszej technologii płynów maszyny będą działać dłużej, zwłaszcza w trudnych warunkach.

OPIS I ZASTOSOWANIE

PETRONAS Arbor MTF 10W-30 to olej przekładniowy (U.T.T.O) klasy premium przeznaczonym do maszyn rolniczych i budowlanych, który pomaga utrzymać ich wydajność i wydłuża okres eksploatacji. Doskonałe rozwiązanie zapewniające wysokie i długotrwałe osiągi podczas ciężkiej codziennej pracy, chroniące maszyny najnowszej generacji przed utratą osiągnięć i nieplanowanymi przestojami.

PETRONAS Arbor MTF 10W-30 do silników, przekładni, przekładni napędowych, układów hamulcowych i mokrych hamulców w ciągnikach i maszynach rolniczych.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI

PETRONAS Arbor MTF 10W-30 zwiększa zyski Twojej firmy i pozwala utrzymać dyspozycyjność pojazdów, jednocześnie znacznie obniżając koszty eksploatacyjne poprzez:

- wysokie właściwości przeciwzużyciowe elementów mechanicznych przekładni i układu hydraulicznego
- Doskonale pomaga utrzymać czystość przekładni i układów hydraulicznych, chroniąc przed osadami i szlaczem

Zapewnia znakomite wrażenia z jazdy dzięki:

- wysokiej skuteczności hamowania wynikającej z obecności zrównoważonych modyfikatorów tarcia
- szybkiej reakcji serwonapędów układu hydraulicznego dzięki stabilności lepkościowej przy zmianach temperatur, która utrzymuje wysokie i stałe ciśnienie w układzie
- doskonałej lepkości w niskiej temperaturze, zapewniającej lepsze smarowanie podczas rozruchu

DOPUSZCZENIA, SPECYFIKACJE I ZALECENIA

Specyfikacje:

- API GL-4

Zatwierdzenia:

- ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F

Poziom jakości:

- AGCO POWERFLUID 821XL
- Allison C4
- CAT TO-2
- Denison HF-0/HF-2
- John Deere JDM J20C
- Massey Ferguson CMS M1145
- Massey Ferguson CMS M1143
- Massey Ferguson CMS M1141
- Massey Ferguson CMS M1135
- NH 410 B
- Fendt
- FNHA-2-C-201.00
- Ford ESN-M2C134-D
- MAT 3525
- HCE-102
- Kubota UDT Fluid
- Valtra G2-08, G2-B10
- VCE WB 101
- SDFG OT-1891

Uwaga: Zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby sprawdzić zalecaną klasę lepkości i specyfikacje dla konkretnego pojazdu

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Parametry	Metoda	Jednostka	Wartość standardowa
Wygląd	-	-	Jasny i przejrzysty
Gęstość w 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,885
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	9,5
Wskaźnik lepkości	ASTM D 2270	-	147
Temperatura zapłonu COC	ASTM D 92	°C	210
CCS w -25°C	ASTM D5293	mPa*s (cP)	6000
Temperatura płynięcia	ASTM D 97	°C	

Wszystkie dane techniczne podane są jedynie w celach informacyjnych. Te cechy są typowe dla aktualnej produkcji. Mimo iż przyszła produkcja będzie zgodna ze specyfikacją PLI, mogą wystąpić różnice w tych charakterystykach.

Dokumentacja Produktu

KARTA TECHNICZNA