

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/pilarka-akumulatorowa-2-x-akumlator-ak-20-i-ladowarka-al-101-12542000023-p-9434.html>



PILARKA AKUMULATOROWA 2 X AKUMLATOR AK 20 i ŁADOWARKA AL 101 12542000023

Cena brutto	1 699,00 zł
Cena netto	1 381,30 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	PILARKA MSA 120 C-B SET
Kod producenta	12542000023
Producent	STIHL

Opis produktu



STIHL PILARKA AKUMULATOROWA 2 x AKUMLATOR AK 20 i ŁADOWARKA AL 101 12542000023

Wyjątkowo lekka pilarka akumulatorowa do prac wokół domu i w ogrodzie. Bez kłopotu przygotujemy za jej pomocą drewno opałowe, przytniemy krzewy i gałęzie. Wyposażona w błyskawiczny napinacz

piły łańcuchowej, hamulec piły łańcuchowej QuickStop Super, piłę łańcuchową PM3 1/4" umożliwiającą czyste cięcie i wysoką wydajność. Idealna do zastosowania na terenach wymagających zachowania ciszy. Brak konieczności stosowania ochrony słuchu.

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe



Ładowarka AL 101

Ładowarka STIHL dla systemu akumulatorowego COMPACT. Posiada wyświetlacz stanu naładowani akumulatora (LED) i mocowanie zwiniętego kabla za pomocą taśmy na rzepy. Ładowarka może zostać zamocowana na ścianie.



Akumulator AK 20

Kompaktowy akumulator litowo-jonowy dla urządzeń akumulatorowych serii COMPACT o pojemności 118 Wh. Czas pracy zależy od rodzaju urządzenia. Ze wskaźnikiem naładowania (LED). Kompatybilny z ładowarkami AL 101, AL 100, AL 300 i AL 500.



Cicha praca

Urządzenia akumulatorowe STIHL serii COMPACT są tak ciche, że nie ma potrzeby stosowania ochronników słuchu.



Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej (B)

System błyskawicznego napinania piły łańcuchowej STIHL (B) ułatwia napinanie piły łańcuchowej. Po poluzowaniu pokrywy koła napędowego piła łańcuchowa może zostać szybko i komfortowo napięta za pomocą koła nastawczego - bez użycia jakichkolwiek narzędzi (zdjęcie poglądowe).



QuickStop Super (Q)

Dodatkowy hamulec zapewniający dodatkowe bezpieczeństwo. Piła łańcuchowa zatrzymuje się natychmiast nie tylko w przypadku odpowiednio mocnego odbicia lub uruchomienia osłony dłoni, lecz

także w przypadku zwolnienia tylnego uchwytu pilarki. Ten jedyny w swoim rodzaju hamulec piły łańcuchowej zapewnia doskonałą ochronę we wszystkich pozycjach roboczych.



Pozycje akumulatora

Akumulator może znajdować się w dwóch pozycjach. W pierwszej pozycji akumulator jest mocno zamocowany, ale nie jest podłączony elektrycznie do urządzenia, natomiast w drugiej pozycji jest już gotowy do pracy.



Termosowy korek zbiornika oleju

Przezroczysty zbiornik na olej i jego otwieranie bez użycia narzędzi ułatwia uzupełnianie i kontrolę poziomu oleju..



Uchwyt tylny

Czarna powłoka z miękkiego tworzywa znajdująca się na uchwycie tylnym zapewnia pewny chwyt we wszystkich pozycjach roboczych. Dźwignię z przełącznikiem odbezpiecza się wciskając przycisk umieszczony nad dźwignią.



Obsługa oburęczna

Specjalnie uformowany uchwyt przedni i komfortowy uchwyt tylny umożliwiają wygodną i pewną pracę we wszystkich pozycjach roboczych.

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.

Dane techniczne



Dane techniczne

Czas pracy z
AK 30
min ¹⁾

Czas pracy z
AK 10
min ¹⁾

Czas pracy z
AK 20
min ¹⁾

Ciężar bez akumulatora
kg ²⁾

Podziałka piły łańcuchowej
1/4" P

Typ piły łańcuchowej
Picco Micro 3

Dane techniczne

Wartość

j STIHL (PM3)
Oilomatic
Akumulator litowo-
jonowy
System
AK
Zalecany AK 20
akumulator
or
Prowadnica 30
a Rolloma
tic E,
długość
cięcia cm
Poziom 83
ciśnienia
akustyczn
ego
dB(A) ³⁾
Poziom 94
mocy aku
stycznej
dB(A) ³⁾
Wartość 3,4/3,2
drgań
uchwyt le
wy/prawy
m/s² ⁴⁾

1) Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od warunków eksploatacji.

2) Bez akumulatora i oleju do smarowania, z prowadnicą i piłą łańcuchową

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.