

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-dmuchawa-akumulatorowa-bga-45-45130115901-dmuchawa-akumulatorowa-bga-45-p-9053.html>



# STIHL DMUCHAWA AKUMULATOROWA BGA 45 45130115901 (DMUCHAWA AKUMULATOROWA BGA 45)

Cena brutto	<b>529,00 zł</b>
Cena netto	<b>430,08 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>DMUCHAWA AKUMULATOROWA BGA 45</b>

## Opis produktu



### STIHL DMUCHAWA AKUMULATOROWA BGA 45 45130115901

Poręczna dmuchawa akumulatorowa do oczyszczania mniejszych powierzchni na terenach przydomowych. Wyposażona w okrągłą dyszę, zintegrowany akumulator ze wskaźnikiem naładowania i uchwyt do montażu naściennego z funkcją ładowania umożliwiającą wygodne przechowywanie i jednoczesne ładowanie akumulatora. Czas ładowania akumulatora 210 min/300 min (80%/100%).

## Wyposażenie seryjne



## Wyposażenie standardowe



## Kluczyk aktywujący

Praca urządzeniem jest możliwa tylko za pomocą klucza aktywacyjnego. Wyjęty kluczyk zabezpiecza urządzenie przed przypadkowym uruchomieniem, wyłączając dopływ prądu. Urządzenie można dzięki temu również bezpiecznie magazynować i transportować.



## Miękki uchwyt

Dzięki podwójnemu zabezpieczeniu i miękkiemu uchwytowi z włącznikiem i jego blokadą użytkownik posiada pełną kontrolę nad dmuchawą.



## Kompaktowa i ergonomiczna

Zintegrowany akumulator jest doskonale zbalansowany. Dmuchawa BGA bardzo dobrze leży w dłoni. Smukła budowa umożliwia szeroki zakres ruchu.



## Wskaźnik naładowania

W każdym momencie można sprawdzić pozostały czas pracy i naładowania przez naciśnięcie przycisku. Cztery okienka LED świecą lub migają na zielono względnie czerwono pokazując stopień naładowania.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

## Dane Techniczne



Dane techniczne	Wartość
Napięcie znamionowe V	18
Waga kg <sup>1)</sup>	2,2
Siła nadmuchu N <sup>2)</sup>	5
Wydajność turbiny z dyszą okrągłą m <sup>3</sup> /h <sup>3)</sup>	420
Maks. pręd. powietrza z dyszą okr. m/s	44
Akumulator	litowo-jonowy
Ciężar kg	2,2
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) <sup>4)</sup>	76
Czas pracy akumulatora min <sup>5)</sup>	do 10
Poziom mocy akustycznej dB(A) <sup>4)</sup>	87
Wartość drgań m/s <sup>2</sup> <sup>6)</sup>	3,2

1) z akumulatorem

2) Kombinacja prędkości i objętości powietrza

3) Funkcja Boost

- 
- 4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
  - 5) Wartość średnia, zależna od sposobu użytkowania
  - 6) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s<sup>2</sup>

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

## Filmy Instruktażowe

[Filmy Instruktażowe kliknij](#)