

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-dmuchawa-bga-57-akumulatorowa-ak20al101-p-9474.html>



STIHL DMUCHAWA BGA 57 AKUMULATOROWA AK20+AL101

Cena brutto	1 079,00 zł
Cena netto	877,24 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	STIHL DMUCHAWA BGA 57 AK20AL101
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL DMUCHAWA BGA 57 AKUMULATOROWA AK20+AL101

Komfortowa dmuchawa akumulatorowa

Cicha dmuchawa akumulatorowa w nowoczesnym, ergonomicznym wzornictwie. Do zdmuchiwania i zbierania liści, trawy, papieru i innych odpadów na terenach przydomowych. Dmuchawę do liści charakteryzuje miękki, komfortowy uchwyt i okrągła dysza z trzystopniową regulacją długości, którą można optymalnie dopasować do wzrostu użytkownika. Przyspieszająca przepływ powietrza płaska dysza dostępna jest jako wyposażenie dodatkowe. Zestaw z akumulatorem AK 20 i ładowarką AL 101.

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe



Regulowana długość rury wylotowej

Długość rury wylotowej BGA 57 jest regulowana 3-stopniowo w zależności od wzrostu użytkownika. Niweluje to utratę siły nadmuchu poprzez zbyt dużą

odległość do sprzątanej powierzchni.(Zdj. pogl.)



Perfekcyjne wyważenie

Urządzenie jest perfekcyjnie wyważone przez co redukuje zmęczenie użytkownika wykonywaną pracą. (Zdj.pogląd.)



Miękki, komfortowy uchwyt

Miękki uchwyt absorbuje część drgań i jest bardzo przyjemny w dotyku.(Zdj. pogląd.)



Pozycje akumulatora

Akumulator może znajdować się w dwóch pozycjach. W pierwszej pozycji (nieroboczej) akumulator jest mocno

zamocowany, ale nie jest podłączony elektrycznie do urządzenia, natomiast w drugiej pozycji jest już gotowy do pracy.(Zdj.pogl.)



Uchwyt do zawieszania

W obudowie znajduje się praktyczne oczko umożliwiające zawieszenie urządzenia na ścianie. (Zdj.pogl.)

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.

Dane techniczne



Dane	tec	Wartość
hniczne		
Napięcie znamionowe	V	36
Ciężar bez akumulatora	kg	2,3
Siła nadmuchu	N ¹⁾	9
Maks. prędkość wietrza z dyszą	okr. m/s	55
Wydajność turbiny z dyszą okrągłą	m ³ /h ²⁾	620
Poziome ciśnienie akustyczne	dB(A) ³⁾	79
Pozioma moc akustyczna	j dB(A) ³⁾	90
Wartość drgań		0,6

Dane techniczne	Wartość
	m/s ² ⁴⁾
	Czas pracy z AK 10 min ⁵⁾ do 10
	Czas pracy z AK 20 min ⁵⁾ do 22
	Czas pracy z AK 30 min ⁵⁾ do 27
	Akumulator litowo-jonowy System AK

1) Kombinacja prędkości i objętości powietrza

2) Funkcja Boost

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

5) Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od sposobu pracy

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.