

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-gta-26-akumulatorowa-przecinarka-do-drewna-bez-akumulatora-i-ladowarki-ga010116908-stihl-gta-26-p-9408.html>



STIHL GTA 26 AKUMULATOROWA PRZECINRKA DO DREWNA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI GA010116908 (STIHL GTA 26)

Cena brutto	499,00 zł
Cena netto	405,69 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	STIHL GTA 26
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL GTA 26 AKUMULATOROWA PRZECINRKA DO DREWNA BEZ AKUMULATORA I ŁADOWARKI GA010116908

Wszechstronna akumulatorowa przecinarka do drewna. Do przycinania drzew i krzewów, rozdrabniania odpadów zielonych i prac stolarskich. Piła łańcuchowa PM3 1/4" zapewnia wysoką wydajność cięcia i dużą moc. Antypoślizgowy uchwyt, wysoki komfort pracy, doskonała ergonomia. Beznarzędziowa wymiana piły łańcuchowej, ruchoma osłona ochronna zapewniająca bezpieczną pracę, wskaźnik naładowania.

Wposażenie Standardowe

Wposażenie standardowe



•

Wskaźnik naładowania LED

Dzięki wyraźnemu wyświetlaczowi poziomu naładowania LED użytkownik może w dowolnym momencie i bezproblemowo

odczytać bieżący poziom naładowania akumulatora. Wystarczy nacisnąć przycisk przy wyświetlaczu.



•

Wydajna piła łańcuchowa


Wydajna piła łańcuchowa STIHL Picco Micro 3 tnąca z prędkością 8 m/s gwarantuje przecinarce GTA bardzo efektywne i czyste cięcie.



•

Beznarzędziowa wymiana łańcucha

Dzięki pokrywce koła napędowego ze zintegrowaną nakrętką zmiana piły łańcuchowej jest bardzo łatwa. Nie potrzeba używać narzędzi. Ręczne napinanie piły łańcuchowej nie jest potrzebne.



•

Ruchoma osłona ochronna

Dla zagwarantowanie bezpieczeństwa piła łańcuchowa jest osłonięta asymetryczną, ruchomą pokrywą w zakresie nawet 90 stopni. Użytkownik wyraźnie widzi przecinany element a

przewodnica jest użyta w pełnej długości.

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.

Dane Techniczne



Dane techniczne	Wartość
Napięcie V	10,8
Ciężar kg ¹⁾	1,2
Długość p rowadnicy cm	10
Wartość drgań, lewa m/s ² ²⁾	2,9
Wartość drgań, prawa m/s ² ³⁾	2,8
Poziom ciśnienia	77

Dane techniczne

Wartość

akustyczn
ego
dB(A) ⁴⁾
Podziałka 1/4" P
Szerokość 1,1
ogniwa pr
owadzące
go mm
Wydajność 40
ć cięcia w
krążkach
PC ⁵⁾

- 1) Bez akumulatora, z zestawem tnącym
2) Wartość K wg RL 2006/42/EG = 2 m/s²
3) Wartość K wg RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4) Wartość K wg RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
5) Świerk, 5x5cm, system AS2

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.