

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-helm-dynamic-x-ergo-00008880807-p-9025.html>



STIHL HEŁM DYNAMIC X-ERGO (00008880807)

Cena brutto	305,00 zł
Cena netto	247,97 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	00008880807
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL HEŁM DYNAMIC X-ERGO

Hełm według najnowszej koncepcji, stworzony z myślą o profesjonalistach oraz użytkownikach okazjonalnych. Zoptymalizowany ciężar zwiększający komfort użytkowania. **Znakomita ochrona słuchu (SNR 30)**. Duża metalowa siatka zapewniająca optymalną widoczność. **Przepuszczalność światła na poziomie 75-80%**. Wysuwany uchwyt z blokadą dla zintegrowanych z hełmem okularów ochronnych DYNAMIC Light Plus (akcesoria dodatkowe). Wygodne pokrętko do indywidualnej regulacji opaski na głowie, również podczas użytkowania. Kanały wentylacyjne w przedniej części obudowy hełmu.

Zgodne z EN 352, EN 397, EN 1731

Wyposażenie seryjne



Wyposażenie standardowe




Ochrona przed oślepieniem

Umożliwia komfortową i bezpieczną pracę w przypadku jaskrawego oświetlenia z góry. Zabezpiecza wzrok przed śniegiem i wilgocią, zmniejszając dzięki temu efekt oślepienia.



Siatka metalowa

Charakteryzuje go przede wszystkim większa przepuszczalność światła niż w przypadku zwykłych wizjerów nylonowych. Zmniejszono również efekt oślepiania dzięki bardziej równomiernej powierzchni. Możliwość wygładzenia zagniecień wizjera. Uwaga: Osłona twarzy nie może zastąpić zabezpieczenia oczu - okularów ochronnych. (Zdj. zbliżone do rzeczywistego).



Wentylacja hełmu

Zapis termograficzny obrazuje hełm ADVANCE X-Vent/Vent z rozmieszczeniem otworów na całej powierzchni hełmu. Dzięki temu ciepło jest łatwiej odprowadzane na zewnątrz, utrzymując przy tym optymalną temperaturę wewnątrz hełmu i poprawiając komfort użytkownika podczas pracy.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Dane Techniczne



Dane techniczne

Izolacja akustyczna ¹⁾

Ciężar g

Skorupa hełmu - materiał

Przepuszczalność światła %

Wartość

H:35; M:27; L:20)

800

ABS

60

1) HML: H:wysoka, M:średnia, L:niska częstotliwość poziomego dźwięku

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.