

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-hla-56-nozyce-akumulatorowe-na-wysiegniku-bez-akumulatora-i-ladowarki-p-9022.html>



STIHL HLA 56 NOŻYCE AKUMULATOROWE NA WYSIĘGNIKU (bez akumulatora i ładowarki)

Cena brutto	1 150,00 zł
Cena netto	934,96 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	STIHL HLA 56
Producent	STIHL

Opis produktu


STIHL HLA 56 NOŻYCE AKUMULATOROWE NA WYSIĘGNIKU HA010112904 (bez akumulatora i ładowarki)

Lekkie akumulatorowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku do cięcia wyższych żywopłotów i krzewów w ogrodzie. Listwa tnąca z jednostronnie szlifowanymi zębami w kształcie kropli, kąt nachylenia regulowany stopniowo w zakresie od **-45° do +90°**, podzielny wysięgnik ułatwia transport. Długość transportowa 115 cm, **długość całkowita 210 cm**, ciężar 3,8 kg.

Wyposażenie seryjne



Wyposażenie standardowe



Wysoka wydajność cięcia

Jednostronnie szlifowane zęby w kształcie kropli z dużym odstępem między zębami i zintegrowaną osłoną listwy tnącej pozwalają uzyskać dużą wydajność cięcia.



Intuicyjna obsługa

Nożyce HLA 56 są wyposażone w dźwignię blokady (pomarańczowa), przycisk ERGO (czarny) i włącznik (pomarańczowy dolny). Dźwignia blokująca resetuje się samoczynnie i zapobiega niezamierzonemu włączeniu urządzenia. Po naciśnięciu dźwigni ERGO i włącznika możliwa jest praca ciągła.



Przyciski regulujące kąt listwy tnącej

Za pomocą praktycznych przycisków można regulować kąt listwy w zakresie -45° do $+90^{\circ}$ do cięcia wzdłużnego i poprzecznego, bez konieczności użycia

narzędzi.



Dzielony uchwyt

Dzięki przełączce ze śrubą dociskową wysięgnik można w prosty sposób podzielić. Ułatwia to transport i przechowywanie.




Uchwyt obwiedniowy

Praktyczny uchwyt obwiedniowy umożliwia łatwe i precyzyjne prowadzenie urządzenia oraz swobodę ruchów również w węższych miejscach.



Ochrona listwy tnącej

Przykręcana, seryjnie montowana ochrona listwy tnącej ułatwia cięcie z poziomu ziemi lub wzdłuż murów i chroni listwę przed uszkodzeniami.



Uchwyt naścienny

Pojedyncze składowe nożyc można praktycznie przechowywać na dołączanym seryjnie uchwycie naściennym.

Dostępne wyposażenie dodatkowe



Przedłużenie wysięgnika

Opcjonalne przedłużenie wysięgnika zwiększające jego zasięg o 50 cm.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Dane Techniczne



Dane techniczne	Wartość
Ciężar kg ¹⁾	3,8
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	77
Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	88
Wartość drgań strona lewa / strona prawa m/s ² ³⁾	1,5/1,5
Długość cięcia cm	45
Napięcie znamionowe V	36
Długość całkowita cm	210
Maks. średnica cięcia mm	16
Pojemność skokowa Um	2.800
Odstępy pomiędzy zębami mm	30
Czas pracy z AK 10 min ⁴⁾	do 50
Czas pracy z AK 20 min ⁴⁾	do 100
Czas pracy z AK 30 min ⁴⁾	do 120

1) Bez akumulatora i ładowarki

2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

4) Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od sposobu pracy

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Akcesoria



Akumulator AK 30

Mocny akumulator systemu akumulatorowego STIHL COMPACT. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 180 Wh, ze wskaźnikiem naładowania (cztery diody LED). Kompatybilny z ładowarkami: AL 101, AL 100, AL 300 i AL 500.

Dane techniczne	Wartość
Ciężar akumulatora	1,3 kg
Energia akumulatora	180 Wh
Napięcie (V)	36 V

Dane techniczne	Wartość
Technologia	litowo-jonowa`
Czas pracy z MSA 120 C-BQ ¹⁾	55 min
Czas pracy z MSA 140 C-BQ ¹⁾	45 min
Czas pracy z HSA 56 ¹⁾	120 min
Czas pracy z FSA 56 ²⁾	60 min
Pojemność ³⁾	5 Ah
Czas pracy z BGA 56 ¹⁾	30 min

- 1) Czas pracy ma charakter przybliżony i zależy od techniki pracy.
2) Czas pracy ma charakter przybliżony i zależy od techniki użytkowania
3) wg specyfikacji producenta

Filmy Instruktażowe

[Filmy Instruktażowe - kliknij](#)