

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-hla-56-nozyce-akumulatorowe-na-wysiegniku-zestaw-ak20al101-ha01-200-0005-p-9341.html>



STIHL HLA 56 NOŻYCE
AKUMULATOROWE NA WYSIĘGNIKU
ZESTAW AK20+AL101 HA01 200
0005

Cena brutto	1 449,00 zł
Cena netto	1 178,05 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	STIHL HLA 56 NOŻYCE AK20+AL101
Kod producenta	HA012000005
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL HLA 56 NOŻYCE AKUMULATOROWE NA WYSIĘGNIKU ZESTAW Akumulator AK20+
Ładowarka AL101 HA012000005

Akumulator AK 20
Ładowarka AL 101

Lekkie akumulatorowe nożyce do żywopłotów na wysięgniku do cięcia wyższych żywopłotów i krzewów w ogrodzie. Listwa tnąca z jednostronnie szlifowanymi zębami w kształcie kropli, kąt nachylenia regulowany stopniowo w zakresie od -45° do +90°, po dzielny wysięgnik ułatwia transport. Długość transportowa 115 cm, długość całkowita 210 cm. Zestaw AK 20 i AL 101.

Akumulator AK 20

Lekki, kompaktowy akumulator AK 20 o mocy 144 Wh. Kompatybilny z systemem akumulatorowym STIHL AK. Czas pracy zależy od rodzaju urządzenia. Ze wskaźnikiem naładowania (LED). Kompatybilny z ładowarkami AL 101, AL 100, AL 300 i AL

500. Dane techniczne	Wartość
Ciężar akumulatora kg	1,2
Napięcie (V) V	36
Energia akumulatora Wh	144
Technologia	Lithium-Ionen AK-System
Pojemność Ah ¹⁾	4

1) wg specyfikacji producenta

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Ładowarka AL101

AL 101 standardowa ładowarka: kompaktowe rozwiązanie dla oszczędnego ładowania
Kompatybilna z akumulatorami AK i AP. Posiada wyświetlacz stanu naładowania akumulatora (LED), pasywne chłodzenie akumulatora i mocowanie zwiniętego kabla za pomocą taśmy na rzepy. Możliwy montaż na ścianie.

Dane techniczne	Wartość
Napięcie znamionowe V	220-240
Czas ładowania z AK 30 min ¹⁾	205
Czas ładowania AK 10 min ²⁾	95
Czas ładowania AK 20 min ²⁾	180
Czas ładowania AP 200 min	200
Czas ładowania AP 100 min	100
Czas ładowania AP 300 min	250
Ciężar kg	0,7
Pobór mocy kW	0,08
Prąd A	1,6


1) Czas ładowania podany w min do 100 % pojemności

2) Czas ładowania podany w min do 100 % pojemności

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen

WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe



Wysoka wydajność cięcia

Jednostronnie szlifowane zęby w kształcie kropli z dużym odstępem między zębami i zintegrowaną osłoną listwy tnącej pozwalają uzyskać dużą wydajność cięcia.



Intuicyjna obsługa

Nożyce HLA 56 są wyposażone w dźwignię blokady (pomarańczowa), przycisk ERGO (czarny) i włącznik (pomarańczowy dolny). Dźwignia blokująca resetuje się samoczynnie i zapobiega niezamierzonemu włączeniu urządzenia. Po naciśnięciu dźwigni ERGO i włącznika możliwa jest praca ciągła.



Przyciski regulujące kąt listwy tnącej

Za pomocą praktycznych przycisków można regulować kąt listwy w zakresie -45° do $+90^{\circ}$ do cięcia wzdłużnego i poprzecznego, bez konieczności użycia narzędzi.



Dzielony uchwyt

Dzięki przełączce ze śrubą dociskową wysięgnik można w prosty sposób podzielić. Ułatwia to transport i przechowywanie.




Uchwyt obwiedniowy

Praktyczny uchwyt obwiedniowy umożliwia łatwe i precyzyjne prowadzenie urządzenia oraz swobodę ruchów również w węższych miejscach.



Ochrona listwy tnącej

Przykręcana, seryjnie montowana ochrona listwy tnącej ułatwia cięcie z poziomu ziemi lub wzdłuż murów i chroni listwę przed uszkodzeniami.



Uchwyt naścienny

Pojedyncze składowe nożyc można praktycznie przechowywać na dołączanym seryjnie uchwycie naściennym.

Dane Techniczne



Dane techniczne	Wartość
Czas pracy z AK 10 min ¹⁾	do 50
Wartość drgań strona lewa / strona prawa m/s ² ²⁾	1,5/1,5
Maks. średnica cięcia mm	16
Napięcie znamionowe V	36
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ³⁾	77
Czas pracy z AK 20 min ¹⁾	do 100
Poziom mocy akustycznej dB(A) ³⁾	88
Ciężar kg ⁴⁾	3,8
Odstępy pomiędzy zębami mm	30
Czas pracy z AK 30 min ¹⁾	do 120
Długość całkowita cm	210
Długość cięcia cm	45
Pojemność skokowa U/Min	2.800

-
- 1) Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od sposobu pracy
 - 2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
 - 3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
 - 4) Bez akumulatora i ładowarki

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.