

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-kombimotor-km-131-r-41802000588-stihl-kombimotor-km-131-r-p-9184.html>



STIHL KombiMotor KM 131 R 41802000588 (STIHL KombiMotor KM 131 R)

Cena brutto	2 399,07 zł
Cena netto	1 950,46 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	STIHL KombiMotor KM 131 R
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL KombiMotor KM 131 R

Top-Model Kombisystemu

Do zastosowań profesjonalnych, w których potrzeba znacznej mocy. System uproszczonego rozruchu ułatwia rozpoczęcie pracy, przycisk Stop, większy zbiornik paliwa umożliwiający realizację długotrwałych zadań, papierowy filtr powietrza, uchwyt obwiedniowy szelki, silnik 4-MIX®.

Wyposażenie seryjne

Wyposażenie standardowe



Ręczna pompa paliwowa

Po naciśnięciu mieszka pompy, komora regulacyjna gaźnika napełnia się paliwem. Dzięki temu przy uruchamianiu dostępna jest natychmiast wystarczająca ilość paliwa, aby utworzyć zdolną do zapłonu mieszankę

powietrzno-paliwową. Efektem tego jest wyraźnie mniejszy nakład sił wkładany przez użytkownika w uruchomienie urządzenia (mniej pociągnięć za linkę rozrusznika).



Automatyczna dekompresja

System dekompresyjny wydłuża czas otwarcia zaworów w momencie rozruchu. Zmniejsza to znacząco nakład sił potrzebnych do uruchomienia urządzenia. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)



Uchwyt wielofunkcyjny z przyciskiem Stop

Zostały w nim zintegrowane wszystkie elementy obsługi silnika. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia. Silnik jest zawsze w gotowości do użycia.



Trwały filtr powietrza

Łatwo dostępny, trwały filtr papierowy zapewnia długie przerwy pomiędzy kolejnymi przeglądami serwisowymi.



STIHL Silnik 4-MIX

Nagrodzona innowacja STIHL. Pierwszy silnik 4-suwowy STIHL smarowany mieszanką paliwowo-olejową. Łączy zalety silników 2- i 4-suwowych. Emisja spalin zredukowana aż do 80% w porównaniu do silnika 2-suwowego. Przyjemne brzmienie. Optymalny moment obrotowy.



System antywibracyjny

System antywibracyjny jest stosowany w urządzeniach mechanicznych do pielęgnacji zieleni. Gumowe elementy amortyzujące redukują przenoszenie uciążliwych drgań generowanych przez pracujący silnik i obracające się narzędzie tnące. Uchwyty przenoszą wyjątkowo niewielką ilość wibracji. Zapewnia to komfort i oszczędność sił podczas pracy. (Zdj. kosa mechaniczna)



Szybkozłącze

Szybkozłączka umożliwia błyskawiczny, niewymagający użycia narzędzi montaż i demontaż wszystkich urządzeń KombiSystem.



Przycisk STOP

Odpada konieczność kontroli włącznika przy ponownym uruchamianiu. Silnik jest zawsze gotowy do użycia (zdj. zbliżone do rzeczywistego).



Uchwyt obwiedniowy (R) z ogranicznikiem kroku

Uchwyt obwiedniowy nadaje się idealnie do większości prac w ogrodzie i na działce. To najlepszy wybór w przypadku prac na ograniczonej przestrzeni. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Dane Techniczne



Dane techniczne

Ciężar kg ¹⁾

Komfortowe uruchamianie

Moc kW/KM

Pojemność skokowa cm³

Długość do złączki cm

Wartość

4,4

manuelle Kraftstoffpumpe (Purger) /
Standard Anwerfgriff

1,4/1,9

36,3

94

1) Bez paliwa, narzędzia

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.