

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-kombimotor-km-56re-41442000016-stihl-kombimotor-km-56re-p-9185.html>



STIHL KombiMotor KM 56RE 41442000016 (STIHL KombiMotor KM 56RE)

Cena brutto	1 299,00 zł
Cena netto	1 056,10 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	STIHL KombiMotor KM 56RE
Producent	STIHL

Opis produktu


STIHL KombiMotor KM 56RE 41442000016

Komfortowy KombiMotor z uchwytem obwiedniowym i ErgoStart

Lekki, poręczny KombiMotor z uchwytem obwiedniowym do wszechstronnych zastosowań wokół domu i w ogrodzie. Z ułatwioną procedurą uruchamiania dzięki systemowi ErgoStart (E). Łatwy transport i przechowywanie. Praktyczne szybkozłącze umożliwiające błyskawiczną wymianę KombiNarzędzia.

WYPOSAŻENIE

Wypożyczenie standardowe



Silnik STIHL 2-MIX

Silnik STIHL 2-MIX emituje mniej spalin i przekonuje znakomitą mocą i wydajnością.



Elektroniczny układ zapłonowy

Całkowicie zabudowany elektroniczny układ zapłonowy gwarantuje niezawodne uruchomienie i niezakłóconą pracę silnika. Wysokie napięcie zapłonowe zapewnia stabilność i wydłużony czas trwania iskry, co prowadzi do lepszego spalania paliwa i niższej emisji spalin (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).



Okulary ochronne

Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo. Wentylowane, z szeroką osłoną boczną.



STIHL ErgoStart (E)

Jeszcze łatwiejsze uruchamianie. W nowym systemie STIHL ErgoStart pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym umieszczono dodatkową sprężynę naprężaną proporcjonalnie do ciśnienia sprężania na tłoku. Jeśli siła naprężenia sprężyny jest większa niż ciśnienie sprężania, to wał korbowy obraca się, powodując uruchomienie silnika. Użytkownik uruchamia urządzenie

wygodnie bez szarpnięć.



Pas nośny tapicerowany

Element wyposażenia- pas nośny tapicerowany. Dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyściełającej ułatwiają długotrwałą pracę. Zapewniają bezpieczną i wygodną pracę.



Dzielony wysięgnik

Szybki demontaż - to istotna zaleta dzielonych wysięgników stosowanych w KombiSystemie i dwuczęściowych kosach mechanicznych. Brak konieczności wykorzystania jakichkolwiek narzędzi. Urządzenia bez problemu mieszczą się w bagażniku i nadają się do wygodnego przechowywania.



Przycisk STOP

Nie ma konieczności kontrolowania przycisku stop przy ponownym uruchamianiu urządzenia. Silnik jest nieustannie gotowy do pracy.



Szybkozłącze

Szybkozłączka umożliwia błyskawiczny, niewymagający użycia narzędzi montaż i demontaż wszystkich urządzeń KombiSystem.



Uchwyt obwiedniowy (R) z ogranicznikiem kroku

Uchwyt obwiedniowy nadaje się idealnie do większości prac w ogrodzie i na działce. To najlepszy wybór w przypadku prac na ograniczonej przestrzeni. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)



Ręczna pompa paliwowa

Uruchamianie urządzeń z silnikiem spalinowym, które posiadają ręczną pompę paliwową jest nawet o 40% łatwiejsze - zwłaszcza po dłuższej przerwie w pracy. Kilkukrotne naciśnięcie pompy paliwowej wystarcza, aby paliwo trafiło do gaźnika. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego

oraz zmian cen.

Dane Techniczne



Dane techniczne	Wartość
Moc kW/KM	0,8/1,1
Pojemność skokowa cm ³	27,2
Komfortowe uruchamianie	ErgoStart
Ciężar kg ¹⁾	4,3
Długość do złączki cm	84
Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	107
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	96
Wartość drgań strona lewa/strona prawa m/s ² ³⁾	8,5/7,7

1) Bez paliwa, narzędzia

2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.