

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-kosa-fs-120-autocut-25-2-p-9339.html>



STIHL KOSA FS 120 AutoCut 25-2

Cena brutto	2 049,00 zł
Cena netto	1 665,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	STIHL KOSA FS 120
Kod producenta	41342000465
Producent	STIHL

Opis produktu

Kosa spalinowa FS 120

Mocna (1,8 KM) kosa mechaniczna z wielofunkcyjnym uchwytem oburęcznym


Trwała kosa mechaniczna o dużej mocy. Uchwyt oburęczny do ergonomicznego wykaszania dużych powierzchni. Zaprojektowana do częstego stosowania i pracy w ciężkich warunkach. Pozwala szybko, wygodnie i ekonomicznie wykaszać trawę i twarde zarośla na dużych terenach zielonych. Wyposażona w odpowiednie narzędzie tnące poradzi sobie również z krzewami i cienkimi drzewkami.

Wyposażenie:

- System STIHL ElastoStart
- System antywibracyjny STIHL
- Uchwyt oburęczny
- Przełącznik wielofunkcyjny
- Silnik 2-MIX
- Szelki

WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe




Ergonomiczny uchwyt oburęczny

Ergonomiczny uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania dużych powierzchni. Uchwyt oburęczny jest również nazywany ergonomicznym uchwytem oburęcznym.



System antywibracyjny STIHL

System antywibracyjny znajduje zastosowanie w urządzeniach mechanicznych przeznaczonych do pielęgnacji zieleni. Dokładnie wyliczone strefy uchwytów redukują przenoszenie uciążliwych wibracji wytwarzanych przez silnik i obracające się narzędzie tnące. Znaczna redukcja liczby drgań przenoszonych na uchwyty pozwala oszczędzać siły i zwiększa komfort pracy.



Kompensator

Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo zanieczyszczenia filtra powietrza nie następuje nadmierne wzbogacenie mieszanki. Moc silnika przez dłuższy czas pozostaje stała. Wyczyszczenie filtra staje się konieczne dopiero wtedy, gdy zanieczyszczone jest 80% jego powierzchni. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności przeprowadzania czynności serwisowych.



Uchwyt wielofunkcyjny

Wszystkie elementy sterowania silnikiem znajdują się w zasięgu dłoni. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)



STIHL ElastoStart

Ciśnienie sprężania powoduje podczas uruchamiania silników 2-suwowych powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. W systemie ElastoStart specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika rozciąga się odpowiednio do działającej siły i umożliwia płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.



Ręczna pompa paliwowa

Ręczna pompa paliwowa umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.



Okulary ochronne

Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo.
Wentylowane, z szeroką osłoną boczną.

Dane Techniczne



Dane techniczne	Wartość
Poj. skok. cm ³	30,8
Moc kW/KM	1,3/1,8
Narzędzie tnące	Głowica żyłk. AC C26-2
Ciężar kg ¹⁾	6,3
Poziom ciśnienia akustycznego z narzędz. z tworzywa dB(A) ²⁾	98
Poziom mocy akustycznej z narzędz.z tworzywa dB(A) ²⁾	110
Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s ² ³⁾	6,3/5
Długość całkowita cm ⁴⁾	176
Średnica cięcia mm	420
Zawartość zbiornika l	0,64

1) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

4) Bez narzędzia tnącego

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen