

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 08:12

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-kosa-fs-240-autocut-25-2-p-9137.html>



STIHL Kosa FS 240 AutoCut 25-2

Cena brutto	2 959,00 zł
Cena netto	2 405,69 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	STIHL Kosa FS 240 AutoCut 25-2
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL Kosa FS 240 AutoCut 25-2 41472000165 o mocy 2,3 KM

z uchwytem oburęcznym i systemem antywibracyjnym, silnik 2-MIX

Idealna do zastosowań w rolnictwie i ogrodnictwie.

Wyposażenie:

- Silnik 2-MIX
- 1-punktowy system antywibracyjny STIHL
- Uchwyt oburęczny
- Przełącznik wielofunkcyjny
- Wygodna regulacja uchwytu
- Prosty wysięgnik
- Sztywny wał napędowy
- Szelki

Ostatnia sztuka produkt ekspozycyjny - 100% pełnowartościowy z opakowaniem.

Wyposażenie seryjne



Wyposażenie standardowe



Duże otwory wlewowe

Przejrzysty kanister o pojemności 0,75 l gwarantuje płynne uzupełnianie paliwa, gdyż jego stan jest bardzo dobrze widoczny z zewnątrz. Szybkie i łatwe tankowanie dzięki dużym otworom wlewowym.



Ergonomiczny uchwyt oburęczny

Ergonomiczny uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania dużych powierzchni. Uchwyt oburęczny jest również nazywany ergonomicznym uchwytem oburęcznym.




Trwały filtr powietrza

Łatwo dostępny, trwały filtr papierowy zapewnia długie przerwy pomiędzy kolejnymi przeglądami serwisowymi.



Praca w trybie zima

Przestawienie letniego trybu pracy na tryb zimowy odbywa się szybko za pomocą przesuwnic. W okresie zimowym zapobiega to oblodzeniu filtra powietrza i gaźnika.



Silnik STIHL 2-MIX

Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalnymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra – chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.



System antywibracyjny STIHL

System antywibracyjny znajduje zastosowanie w urządzeniach

mechanicznych przeznaczonych do pielęgnacji zieleni. Dokładnie wyliczone strefy uchwytów redukują przenoszenie uciążliwych wibracji wytwarzanych przez silnik i obracające się narzędzie tnące. Znaczna redukcja liczby drgań przenoszonych na uchwyty pozwala oszczędzać siły i zwiększa komfort pracy.



Kompensator

Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo zanieczyszczenia filtra powietrza nie następuje nadmierne wzbogacenie mieszanki. Moc silnika przez dłuższy czas pozostaje stała. Wyczyszczenie filtra staje się konieczne dopiero wtedy, gdy zanieczyszczona jest 80% jego powierzchni. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności przeprowadzania czynności serwisowych.



Praktyczna regulacja uchwytu

Ergonomiczny uchwyt oburęczny można indywidualnie dostosować do każdego użytkownika za pomocą śruby dociskowej, bez użycia dodatkowych narzędzi (Zdjęcie pokazuje kosę mechaniczną).



Uchwyt wielofunkcyjny

Wszystkie elementy sterowania silnikiem znajdują się w zasięgu dłoni. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)



Ręczna pompa paliwowa

Ręczna pompa paliwowa umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.



Okulary ochronne

Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo. Wentylowane, z szeroką osłoną boczną.



Szelki standardowe

Dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyściełającej ułatwiają dodatkową pracę. Do FS 55 - FS 560 i FSA 90.

Dane Techniczne



Dane techniczne	Wartość
Moc kW/KM	1,7/2,3
Stand. narz. tnące	Gł. żyłk. AC 25-2
Poj. skok. cm ³	37,7
Ciężar kg ¹⁾	6,9
Średnica cięcia mm	420
Długość całkowita cm ²⁾	180
Zawartość zbiornika l	0,75
Poziom ciśnienia akustycznego z narzędziem z tworzywa dB(A) ³⁾	100
Poziom mocy akustycznej z narzędziem tnącym z tworzywa dB(A) ³⁾	111
Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s ² ⁴⁾	5,2/4,9

1) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

2) Bez narzędzia tnącego

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Narzędzia Tnące

Narzędzia tnące



Głowica tnąca AutoCut 36-2 / 46-2 / 56-2

2-żyłkowa, do koszenia i prac wykończeniowych. Automatyczna regulacja długości żyłki następuje poprzez naciśnięcie głowicy tnącej o podłoże.



Głowica tnąca AutoCut 2-2 i 25-2

półautomatyczna głowica tnąca do prac wykończeniowych wokół przeszkód, takich jak mury, schody czy krawędzie grządek oraz wykaszania dużych powierzchni. Wyjątkowo szybkie i skuteczne koszenie. Automatyczna regulacja długości żyłki następuje poprzez naciśnięcie głowicy tnącej o podłoże podczas pracy. Należy stosować tylko w połączeniu z osłoną specjalną lub osłoną uniwersalną.



Tarcza tnąca do trawy 250-44, niskoodbijająca do FS 80 - FS 240

Niskoodbijająca tarcza do cięcia trawy ze stali z 44 zębami (Średnica 250 mm). Niewielka skłonność do odbić przy kontakcie z kamieniami. Idealna do prac przy twardej i suchej trawie, twardych zaroślach, sitowiu. Do kompletacji z osłoną uniwersalną .



Trójzęb, 250mm (3F)

Tarcza tnąca wykonana ze specjalnej stali. Idealna do prześwietlania i wykaszania twardych, splątanych traw i zarośli. Nadaje się również do przycinania kolczastych żywopłotów. Stosować wyłącznie z osłoną uniwersalną.



Tarcza tnąca do trawy 250-40, 250mm

Tarcza tnąca do trawy, wykonana ze stali, z 40 ostrzami (średnica 250 mm). Zastosowanie: do koszenia twardej, suchej trawy, gęstego zielska. Nadaje się również do cięcia trzciny i krzewów. Stosować wyłącznie z osłoną uniwersalną.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Filmy Instruktażowe

[Filmy Instruktażowe – kliknij](#)