

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-kosa-fs-260-autocut-46-2-41472000260-stihl-kosa-fs-260-autocut-46-2-p-9159.html>



STIHL Kosa FS 260 AutoCut 46-2 41472000260 (STIHL Kosa FS 260 AutoCut 46-2)

Cena brutto	2 949,00 zł
Cena netto	2 397,56 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	STIHL Kosa FS 260 AutoCut 46-2
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL Kosa FS 260 AutoCut 46-2 41472000260

Kosa spalinowa FS 260 o mocy 2,0 kW / 2,7 KM z uchwytem oburęcznym i głowicą AC 46-2

Duża moc 2,7 KM, niezastąpiona przy wymagających pracach.

Wyposażenie:

- Silnik 2-MIX
- 1-punktowy system antywibracyjny STIHL
- Uchwyt oburęczny
- Przełącznik wielofunkcyjny
- Wygodna regulacja uchwytu
- Prosty wysięgnik
- Głowica AutoCut 46-2
- Szelki uniwersalne ADVANCE


Wyposażenie seryjne

Wyposażenie standardowe



Duże otwory wlewowe

Przejrzysty kanister o pojemności 0,75 l gwarantuje płynne uzupełnianie paliwa, gdyż jego stan jest bardzo dobrze widoczny z zewnątrz. Szybkie i łatwe tankowanie dzięki dużym otworom wlewowym.



Ergonomiczny uchwyt oburęczny

Ergonomiczny uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania dużych powierzchni. Uchwyt oburęczny jest również nazywany ergonomicznym uchwytem oburęcznym.




Szelki uniwersalne ADVANCE

Do komfortowego koszenia i rozdrabniania. Ergonomiczne, komfortowe, lekkie. Możliwość montażu pasa piersiowego i plecaka na narzędzia.




Trwały filtr powietrza

Łatwo dostępny, trwały filtr papierowy zapewnia długie przerwy pomiędzy kolejnymi przeglądami serwisowymi.



Praca w trybie zima

Przestawienie letniego trybu pracy na tryb zimowy odbywa się szybko za pomocą przesuwnic. W okresie zimowym zapobiega to oblodzeniu filtra powietrza i gaźnika.



Silnik STIHL 2-MIX

Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalnymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra – chroniąc tym samym zdrowie operatora i

środowisko naturalne.



System antywibracyjny STIHL

System antywibracyjny znajduje zastosowanie w urządzeniach mechanicznych przeznaczonych do pielęgnacji zieleni. Dokładnie wyliczone strefy uchwytów redukują przenoszenie uciążliwych wibracji wytwarzanych przez silnik i obracające się narzędzie tnące. Znaczna redukcja liczby drgań przenoszonych na uchwyty pozwala oszczędzać siły i zwiększa komfort pracy.



Przycisk STOP

Po naciśnięciu przycisku STOP silnik zostanie wyłączony. Po zatrzymaniu silnika nie ma potrzeby ponownego naciskania przycisku, gdyż układ zapłonowy automatycznie powróci do pozycji wyjściowej (przycisk STOP znajdować się będzie w pozycji PRACA).



Praktyczna regulacja uchwytu

Ergonomiczny uchwyt oburęczny można indywidualnie dostosować do

każdego użytkownika za pomocą śruby dociskowej, bez użycia dodatkowych narzędzi (Zdjęcie pokazuje kosę mechaniczną).



Uchwyt wielofunkcyjny

Wszystkie elementy sterowania silnikiem znajdują się w zasięgu dłoni. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)



Ręczna pompa paliwowa

Ręczna pompa paliwowa umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.



Okulary ochronne

Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo. Wentylowane, z szeroką osłoną boczną.

Dane Techniczne



Dane techniczne
Moc kW/KM

Wartość
2/2,7

Dane techniczne	Wartość
Stand. narz. tnące	Gł. żyłk. AC 46-2
Poj. skok. cm ³	41,6
Ciężar kg ¹⁾	7,5
Średnica cięcia mm	480
Długość całkowita cm ²⁾	168
Zawartość zbiornika l	0,75
Poziom ciśnienia akustycznego z narzędziem z tworzywa dB(A) ³⁾	102
Poziom mocy akustycznej z narzędziem tnącym z tworzywa dB(A) ³⁾	114
Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s ² ⁴⁾	5,8/5,7

1) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

2) Bez narzędzia tnącego

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Narzędzia Tnące



Tarcza tnąca do trawy 250-40, 250mm

Tarcza tnąca do trawy, wykonana ze stali, z 40 ostrzami (średnica 250 mm). Zastosowanie: do koszenia twardej, suchej trawy, gęstego zielska. Nadaje się również do cięcia trzciny i krzewów. Stosować wyłącznie z osłoną uniwersalną.



Tarcza tnąca do trawy 250-44, do FS 260 - FS 560 niskoodbijająca

Niskoodbijająca tarcza do cięcia trawy ze stali z 44 zębami (Średnica 250 mm). Niewielka skłonność do odbić przy kontakcie z kamieniami. Idealna do prac przy twardej i suchej trawie, twardych zaroślach, sitowiu. Do kompletacji z osłoną uniwersalną .



Trójzęb, 300mm (3F)

Tarcza tnąca wykonana ze specjalnej stali. Idealna do prześwietlania i wykaszania twardych, splątanych traw i zarośli. Nadaje się również do przycinania kolczastych żywopłotów. Stosować wyłącznie z osłoną uniwersalną.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Filmy Instruktażowe

[Filmy Instruktażowe – kliknij](#)