

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-kosa-fs-261-autocut-46-2-41472000392-stihl-kosa-fs-261-autocut-46-2-p-9614.html>



STIHL KOSA FS 261 AutoCut 46-2
41472000392 (STIHL KOSA FS 261
AutoCut 46-2)

Cena brutto	3 149,00 zł
Cena netto	2 560,16 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	STIHL KOSA FS 261 AutoCut 46-2

Opis produktu

STIHL KOSA FS 261 AutoCut 46-2 41472000392

Kosa spalinowa FS 261: Mocna, komfortowa kosa do koszenia większych powierzchni



Duża moc 2,7 KM, niezastąpiona przy wymagających pracach.

Wyposażenie:

- Silnik 2-MIX
- 1-punktowy system antywibracyjny STIHL
- Uchwyt oburęczny
- Przełącznik wielofunkcyjny
- Wygodna regulacja uchwytu
- Prosty wysięgnik
- Głowica AutoCut 46-2
- Szelki standardowe

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe



Regulacja uchwytu bez użycia narzędzi

Ergonomiczny uchwyt można regulować za pomocą pokrętła bez użycia narzędzi, według preferencji użytkownika.



System antywibracyjny

Mocne wibracje przenoszone przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby wibracyjnej. Z tego powodu STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach mechanicznych wyposażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań wytwarzanych przez silnik spalinowy i pracujące narzędzie.



KOMPENSATOR


Wyczyszczenie filtra staje się konieczne dopiero wtedy, gdy moc silnika wyraźnie spadnie. Umieszczony w gaźniku

kompensator STIHL sprawia, że pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra powietrza moc silnika, zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez dłuższy czas pozostają stałe. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności przeprowadzania czynności serwisowych.



Ręczna pompa paliwowa

Ręczna pompa paliwowa doprowadza paliwo do gaźnika po naciśnięciu przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.



Silnik STIHL 2-MIX

Dwusuwowy silnik STIHL w technologii 2-MIX zapewnia dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia paliwa do 20% w porównaniu do dwusuwowych silników STIHL o podobnej mocy bez technologii 2-MIX. Emisja spalin spada o ok. 50%.




Jednoręczny uchwyt wielofunkcyjny

Funkcje obsługi silnika zintegrowano w uchwycie. W tym miejscu znajduje się również zawór do dozowania rozpylanej substancji, który można komfortowo i ergonomicznie włączać i wyłączać. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)



Ergonomiczny uchwyt oburęczny

Ergonomiczny uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania dużych powierzchni. Uchwyt oburęczny jest również nazywany ergonomicznym uchwytem oburęcznym.



Praca w trybie zima

Przestawienie letniego trybu pracy na tryb zimowy odbywa się

szybko za pomocą przesuwniczy. W okresie zimowym zapobiega to oblodzeniu filtra powietrza i gaźnika.



Duże otwory wlewowe

Przejrzysty kanister o pojemności 0,75 l gwarantuje płynne uzupełnianie paliwa, gdyż jego stan jest bardzo dobrze widoczny z zewnątrz. Szybkie i łatwe tankowanie dzięki dużym otworom wlewowym.



Trwały filtr powietrza

Łatwo dostępny, trwały filtr papierowy zapewnia długie przerwy pomiędzy kolejnymi przeglądami serwisowymi.

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.

Dane techniczne



Dane techniczne	Wartość
Poj. skok. cm ³	41,6
Moc kW/KM	2/2,7
Ciężar kg ¹⁾	7,6
Poziom ciśnienia akustycznego z narzędziem z tworzywa dB(A) ²⁾	100
Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s ² ³⁾	4,8/6,1
Długość całkowita cm ⁴⁾	180
Średnica cięcia mm	520
Narzędzie tnące	Głowica żyłk. AC 46-2
Zawartość	0,75

Dane techniczne

Wartość zbiornika I

- 1) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony
- 2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
- 3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
- 4) Bez narzędzia tnącego

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen

Instrukcja

[INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)