

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 00:08

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-kosa-fs-38-autocut-c6-2-p-9011.html>



STIHL Kosa FS 38 AutoCut C6-2

Cena brutto	759,00 zł
Cena netto	617,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	STIHL Kosa FS 38 AutoCut C 6-2
Kod EAN	41400122353
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL Kosa FS 38 AutoCut C6-2 41400122353

Najmniejszy model kosi mechanicznej STIHL wyposażony w uchwyt obwiedniowy. Urządzenie przeznaczone jest do wyrównywania krawędzi trawnika i prac wykończeniowych wokół drzew, ścieżek i murów. Wyposażona w nowoczesny silnik 2-MIX.

Wyposażenie seryjne




Wyposażenie standardowe



Uchwyt obwiedniowy

Dzięki uchwyтови obwiedniowemu obsługa sprzętu jest prosta i precyzyjna.



Silnik STIHL 2-MIX

Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalانymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra – chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.



Uchwyt wielofunkcyjny

Wszystkie elementy sterowania silnikiem znajdują się w zasięgu dłoni. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie. (zdz. zbliżone do rzeczywistego)



Ręczna pompa paliwowa

Ręczna pompa paliwowa umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.

Dostępne wyposażenie dodatkowe



STIHL ErgoStart (E)

Jeszcze łatwiejsze uruchamianie dzięki dodatkowej sprężynie umieszczonej pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie, bez szarpnięć.

W wyposażeniu seryjnym wszystkich modeli oznaczonych symbolem C-E.



STIHL ElastoStart

Ciśnienie sprężania powoduje podczas uruchamiania silników 2-suwowych powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. W systemie ElastoStart specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika rozciąga się odpowiednio do działającej siły i umożliwia płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.



Okulary ochronne

Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo. Wentylowane, z szeroką osłoną boczną.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Dane Techniczne



Dane techniczne	Wartość
Moc kW/KM	0,65/0,9
Stand. narz. tnące	Gł. żyłk. AC C6-2
Poj. skok. cm ³	27,2
Ciężar kg ¹⁾	4,2
Średnica cięcia mm	380
Długość całkowita cm ²⁾	147
Zawartość zbiornika l	0,33
Poziom mocy akustycznej z narzędz.z tworzywa dB(A) ³⁾	108
Poziom ciśnienia akustycznego z narzędz. z tworzywa dB(A) ³⁾	94
Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s ² ⁴⁾	8/8

-
- 1) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony
 - 2) Bez narzędzia tnącego
 - 3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)
 - 4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Narzędzia Tnące



Narzędzia tnące



Głowica żyłkowa AutoCut C 6-2

2-żyłkowa, do koszenia i prac wykończeniowych. Regulacja długości żyłki następuje poprzez naciśnięcie głowicy tnącej o podłoże.



Głowica tnąca PolyCut 7-3

Uniwersalne narzędzie tnące z trzema ruchomymi nożami z tworzywa sztucznego do prac wykończeniowych i do wykaszania większych powierzchni.



Głowica tnąca DuroCut 5-2

2- lub 4-żyłkowa, do koszenia i prac wykończeniowych w twardej trawie. Łatwy montaż do 4 żyłek. Kompatybilna z żyłkami o różnych rozmiarach i przekrojach.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Filmy Instruktażowe

[Filmy Instruktażowe – kliknij](#)