

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-kosa-fs-460-c-em-autocut-46-2-41472000255-stihl-kosa-fs-460-c-em-autocut-46-2-p-9059.html>



STIHL Kosa FS 460 C-EM AutoCut 46-2 41472000255 (STIHL Kosa FS 460 C-EM AutoCut 46-2)

Cena brutto	3 749,00 zł
Cena netto	3 047,97 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	STIHL Kosa FS 460 C-EM AutoCut 46-2
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL Kosa FS 460 C-EM AutoCut 46-2
41472000255

o mocy 2,2 kW / 3,0 KM z ErgoStart i systemem M-Tronic (M), silnik 2-MIX

Komfortowa i niezawodna kosa mechaniczna STIHL o mocy 3 KM. Model FS 460 C-EM wyposażono seryjnie w moduł M-Tronic, który reguluje punkt zapłonu oraz elektronicznie dozjuje ilość paliwa, uwzględniając warunki zewnętrzne a także w system ErgoStart i wariant łatwego uruchamiania urządzenia. Doskonale nadaje się do wykaszania dużych, zarośniętych powierzchni oraz do profesjonalnych, pielęgnacyjnych prac leśnych.

Wyposażenie seryjne

Wyposażenie standardowe



Duże otwory wlewowe

Przejrzysty kanister o pojemności 0,75 l gwarantuje płynne uzupełnianie paliwa , gdyż jego stan jest bardzo dobrze widoczny z zewnątrz. Szybkie i łatwe tankowanie dzięki dużym otworom wlewowym.



Ergonomiczny uchwyt oburęczny

Ergonomiczny uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania dużych powierzchni. Uchwyt oburęczny jest również nazywany ergonomicznym uchwytem oburęcznym.



STIHL M-Tronic

W pełni elektroniczna regulacja ustawienia czasu zapłonu i dozowania paliwa. Moduł sterujący pracą silnika STIHL M-Tronic (M) zapewnia nieustannie optymalną moc i wydajność, stały wysoki zakres obrotów i bardzo dobre przyspieszenie. System M-Tronic całkowicie eliminuje konieczność ręcznej regulacji gaźnika.



STIHL M-Tronic (M)

Elektroniczny system sterowania silnikiem z funkcją pamięci reguluje czas ustawienia zapłonu, optymalnie dozując mieszankę paliwową i zakres obrotów, poprzez rozpoznanie fazy rozruchu (silnik ciepły/ zimny). Innowacja polega na zastosowaniu tylko jednej pozycji

startowej na dźwigni wielofunkcyjnej.



STIHL ErgoStart (E)

Jeszcze łatwiejsze uruchamianie dzięki dodatkowej sprężynie umieszczonej pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie, bez szarpnięć. W wyposażeniu seryjnym wszystkich modeli oznaczonych symbolem C-E.



4-punktowy system antywibracyjny STIHL

W kosach mechanicznych STIHL jako elementy systemu antywibracyjnego zastosowano metalowe sprężyny, które redukują przenoszenie drgań wytwarzanych przez silnik i narzędzie tnące. Dzięki temu na uchwytach niemalże nie wyczuwa się wibracji, co przekłada się na dobre prowadzenie urządzeń. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)



Szelki uniwersalne ADVANCE

Do komfortowego koszenia i rozdrabniania. Ergonomiczne, komfortowe, lekkie. Możliwość montażu pasa piersiowego i plecaka na narzędzia.




Blokada tarczy ochronnej

Przez blokadę tarczy ochronnej wymiana narzędzia jest szczególnie prosta (zdj.zbliżone do rzeczywistego)




Trwały filtr powietrza

Łatwo dostępny, trwały filtr papierowy zapewnia długie przerwy pomiędzy kolejnymi przeglądami serwisowymi.




Praca w trybie zima

Przestawienie letniego trybu pracy na tryb zimowy odbywa się szybko za pomocą przesuwnic. W okresie zimowym zapobiega to oblodzeniu filtra powietrza i gaźnika.




Silnik STIHL 2-MIX

Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalnymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra – chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.



Kompensator

Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo zanieczyszczenia filtra powietrza nie następuje nadmierne wzbogacenie mieszanki. Moc silnika przez dłuższy czas pozostaje stała. Wyczyszczenie filtra staje się konieczne dopiero wtedy, gdy zanieczyszczone jest 80% jego powierzchni. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności przeprowadzania czynności serwisowych.



Przycisk STOP

Po naciśnięciu przycisku STOP silnik zostanie wyłączony. Po zatrzymaniu silnika nie ma potrzeby ponownego naciskania przycisku, gdyż układ zapłonowy automatycznie powróci

do pozycji wyjściowej (przycisk STOP znajdować się będzie w pozycji PRACA).



Praktyczna regulacja uchwytu

Ergonomiczny uchwyt oburęczny można indywidualnie dostosować do każdego użytkownika za pomocą śruby dociskowej, bez użycia dodatkowych narzędzi (Zdjęcie pokazuje kosę mechaniczną).



Uchwyt wielofunkcyjny

Wszystkie elementy sterowania silnikiem znajdują się w zasięgu dłoni. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)



Ręczna pompa paliwowa

Ręczna pompa paliwowa umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.



Okulary ochronne

Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo. Wentylowane, z szeroką osłoną boczną.

Dostępne wyposażenie dodatkowe



Szelki uniwersalne ADVANCE PLUS

Szelki charakteryzują się funkcjonalnym, nowoczesnym wzornictwem, są wygodne, ergonomiczne i lekkie.



Szelki do prac leśnych ADVANCE PLUS

Wyjątkowo ergonomiczne i komfortowe; do prac związanych z cięciem tarczami tnącymi. Bardzo lekkie. Z możliwością montażu plecaka na narzędzia.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Dane Techniczne



Dane techniczne	Wartość
Moc kW/KM	2,2/3
Stand. narz. tnące	Gł. żyłk. AC 46-2
Poj. skok. cm ³	45,6
Ciężar kg ¹⁾	8,5
Średnica cięcia mm	480
Długość całkowita cm ²⁾	179
Zawartość zbiornika l	0,75
Poziom ciśnienia akustycznego z narzędziem z tworzywa dB(A) ³⁾	101
Poziom mocy akustycznej z narzędziem tnącym z tworzywa dB(A) ³⁾	113
Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s ² ⁴⁾	2,5/2,1

1) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

2) Bez narzędzia tnącego

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Narzędzia Tnące

Narzędzia tnące



Głowica tnąca AutoCut 36-2 / 46-2 / 56-2

2-żyłkowa, do koszenia i prac wykończeniowych. Automatyczna regulacja długości żyłki następuje poprzez naciśnięcie głowicy tnącej o podłoże.



Tarcza tnąca do trawy 250-44, do FS 260 - FS 560

Niskoodbijająca tarcza do cięcia trawy ze stali z 44 zębami (Średnica 250 mm). Niewielka skłonność do odbić przy kontakcie z kamieniami. Idealna do prac przy twardej i suchej trawie, twardych zaroślach, sitowiu. Do kompletacji z osłoną uniwersalną .



Trójzęb, 300mm (3F)

Tarcza tnąca wykonana ze specjalnej stali. Idealna do prześwietlania i wykaszania twardych, splątanych traw i zarośli. Nadaje się również do przycinania kolczastych żywopłotów. Stosować wyłącznie z osłoną uniwersalną.

Filmy Instruktażowe

[Filmy Instruktażowe – kliknij](#)

