

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-kosa-fs-461c-em-spalinowa-autocut-46-2-41472000395-stihl-kosa-fs-461c-em-p-9414.html>



STIHL KOSA FS 461C-EM
SPALINOWA AutoCut 46-2
41472000395 (STIHL KOSA FS 461C-EM)

Cena brutto	4 249,00 zł
Cena netto	3 454,47 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	STIHL KOSA FS 461C-EM
Kod producenta	41472000395
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL KOSA FS 461C-EM SPALINOWA AutoCut 46-2 41472000395

Kosa spalinowa STIHL FS 461 C-EM to odpowiednie narzędzie do bardziej wymagających prac na dużych powierzchniach. Nadaje się do koszenia zarośli i splątanej trawy. Posiada mocny i ekonomiczny silnik 2-MIX i dużą średnicę koszenia 520 mm. Idealna dla profesjonalistów pielęgnujących krajobraz, rolników oraz do prac przy młodych drzewach.

Wyposażenie:

- 4-punktowy system antywibracyjny STIHL
- STIHL ErgoStart
- uchwyt wielofunkcyjny
- uchwyt dwuręczny
- beznarzędziowa regulacja uchwytu
- STIHL M-Tronic
- Silnik 2-MIX
- Szelki uniwersalne ADVANCE

Wyposażenie Standardowe

Wyposażenie standardowe




STIHL M-TRONIC

W pełni elektroniczna regulacja ustawienia czasu zapłonu i dozowania paliwa. Moduł sterujący pracą silnika STIHL M-Tronic (M) zapewnia nieustannie optymalną moc i wydajność, stały wysoki zakres obrotów i bardzo dobre przyspieszenie. System M-Tronic całkowicie eliminuje konieczność ręcznej regulacji gaźnika.



STIHL ErgoStart (FT)

Jeszcze łatwiejsze uruchamianie dzięki dodatkowej sprężynie umieszczonej pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie, bez szarpnięć. W wyposażeniu seryjnym wszystkich modeli oznaczonych symbolem C-E.




Silnik STIHL 2-MIX

Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalnymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra – chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.



Uchwyt wielofunkcyjny

Wszystkie elementy sterowania silnikiem znajdują się w zasięgu dłoni. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)



Ergonomiczny uchwyt oburęczny

Ergonomiczny uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania dużych powierzchni. Uchwyt oburęczny jest również nazywany ergonomicznym uchwytem oburęcznym.



4-punktowy system antywibracyjny STIHL

W kosach mechanicznych STIHL jako elementy systemu antywibracyjnego zastosowano metalowe sprężyny, które redukują przenoszenie drgań wytwarzanych przez silnik i narzędzie tnące. Dzięki temu na uchwytach niemalże nie wyczuwa się wibracji, co przekłada się na dobre prowadzenie urządzeń. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)



Praktyczna regulacja uchwytu

Ergonomiczny uchwyt oburęczny można indywidualnie dostosować do każdego użytkownika za pomocą śruby dociskowej, bez użycia dodatkowych narzędzi (Zdjęcie pokazuje kosę mechaniczną).



Kompensator

Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo zanieczyszczenia filtra powietrza nie następuje nadmierne wzbogacenie mieszanki. Moc silnika przez dłuższy czas pozostaje stała. Wyczyszczenie filtra staje się konieczne dopiero wtedy, gdy zanieczyszczona jest 80% jego powierzchni. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności przeprowadzania czynności serwisowych.



Przycisk STOP

Po naciśnięciu przycisku STOP silnik zostanie wyłączony. Po zatrzymaniu silnika nie ma potrzeby ponownego naciskania przycisku, gdyż układ zapłonowy automatycznie powróci do pozycji wyjściowej (przycisk STOP znajdować się będzie w pozycji PRACA).



STIHL M-Tronic (M)

Elektroniczny system sterowania silnikiem z funkcją pamięci reguluje czas ustawienia zapłonu, optymalnie dozjuje mieszankę paliwową i zakres obrotów, poprzez rozpoznanie fazy rozruchu (silnik ciepły/zimny). Innowacja polega na zastosowaniu tylko jednej pozycji startowej na dźwigni wielofunkcyjnej.



Ręczna pompa paliwowa

Ręczna pompa paliwowa umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika

poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.



Praca w trybie zima

Przestawienie letniego trybu pracy na tryb zimowy odbywa się szybko za pomocą przesuwnic. W okresie zimowym zapobiega to oblodzeniu filtra powietrza i gaźnika.



Blokada tarczy ochronnej

Przez blokadę tarczy ochronnej wymiana narzędzia jest szczególnie prosta (zdj.zbliżone do rzeczywistego)



Duże otwory wlewowe

Przejrzysty kanister o pojemności 0,75 l gwarantuje płynne

uzupełnianie paliwa , gdyż jego stan jest bardzo dobrze widoczny z zewnątrz. Szybkie i łatwe tankowanie dzięki dużym otworom wlewowym.



Trwały filtr powietrza

Łatwo dostępny, trwały filtr papierowy zapewnia długie przerwy pomiędzy kolejnymi przeglądami serwisowymi.



Okulary ochronne

Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo. Wentylowane, z szeroką osłoną boczną.



Szelki uniwersalne ADVANCE

Do komfortowego koszenia i rozdrabniania. Ergonomiczne, komfortowe, lekkie. Możliwość montażu pasa piersiowego i plecaka na

narzędzia.

Dane Techniczne



Dane techniczne	Wartość
Moc kW/KM	2,2/3
Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s ² ¹⁾	1,9/2,7
Narzędzie tnące	Głowica żyłk. AC 46-2
Długość całkowita cm ²⁾	179
Poj. skok. cm ³	45,6
Poziom ciśnienia akustycznego z narzędziem z tworzywa dB(A) ³⁾	101
Zawartość	0,75

Dane techniczne	Wartość
zbiornika l	
Ciężar kg ⁴⁾	8,7
Średnica cięcia mm	520

1) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

2) Bez narzędzia tnącego

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

4) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.