

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-kosa-fs-491-c-em-dm-300-3-41482000145-stihl-kosa-fs-491-c-em-p-9413.html>



# STIHL KOSA FS 491 C-EM DM 300-3 41482000145 (STIHL KOSA FS 491 C-EM)

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | 4 799,00 zł            |
| Cena netto       | 3 901,63 zł            |
| Dostępność       | Dostępny               |
| Numer katalogowy | STIHL KOSA FS 491 C-EM |
| Kod producenta   | 41482000145            |
| Producent        | STIHL                  |

## Opis produktu

### STIHL KOSA FS 491 C-EM DM 300-3 41482000145

Wydajna kosa o mocy 2,4 kW / 3,3 KM do profesjonalnej pielęgnacji krajobrazu i skomplikowanych prac na dużych powierzchniach. Wysoka efektywność koszenia dzięki dużej średnicy koszenia. Niski poziom wibracji.

#### Wyposażenie:

- 4-punktowy system antywibracyjny STIHL
- STIHL ErgoStart
- uchwyt wielofunkcyjny
- uchwyt oburęczny
- beznarzędziowa regulacja uchwytu
- STIHL M-Tronic
- Silnik 2-MIX
- przycisk STOP
- Szelki uniwersalne ADVANCE

## Wyposażenie Standardowe

### Wyposażenie standardowe




## STIHL M-TRONIC

W pełni elektroniczna regulacja ustawienia czasu zapłonu i dozowania paliwa. Moduł sterujący pracą silnika STIHL M-Tronic (M) zapewnia nieustannie optymalną moc i wydajność, stały wysoki zakres obrotów i bardzo dobre przyspieszenie. System M-Tronic całkowicie eliminuje konieczność ręcznej regulacji gaźnika.




## STIHL ErgoStart (FT)

Jeszcze łatwiejsze uruchamianie dzięki dodatkowej sprężynie umieszczonej pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie, bez szarpnięć. W wyposażeniu seryjnym wszystkich modeli oznaczonych symbolem C-E.



## Silnik STIHL 2-MIX

Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalnymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra – chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.



## Ergonomiczny uchwyt oburęczny

Ergonomiczny uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania dużych powierzchni. Uchwyt oburęczny jest również nazywany ergonomicznym uchwytem oburęcznym.



## Uchwyt wielofunkcyjny

WYGODNA OBSŁUGA. Dzięki uchwytowi wielofunkcyjnemu możesz łatwo i niezawodnie sterować urządzeniem jedną ręką. Ponieważ wszystkie istotne elementy obsługi są z nim zintegrowane, uchwyt jest odpowiedni zarówno dla użytkowników praworęcznych, jak i leworęcznych.



## Beznarzędziowa regulacja uchwytu

Ergonomiczny uchwyt kierujący regulowany beznarzędziowo do indywidualnych preferencji użytkownika. (Zdj. poglądowe).

**STIHL®**

---

## Ulepszony system antywibracyjny

Zoptymalizowany system antywibracyjny z nowo zaprojektowanymi gumowymi amortyzatorami zapewniającymi niski poziom wibracji.



## Optymalna osłona

Nowe osłona pozwala na lepsze przechowywanie urządzenia, lepszą widoczność narzędzia tnącego oraz lepszą ochronę przed zabrudzeniem. (Zdj. poglądowe)



## Szelki uniwersalne ADVANCE

Do komfortowego koszenia i rozdrabniania.  
Ergonomiczne, komfortowe, lekkie. Możliwość montażu pasa piersiowego i plecaka na narzędzia.

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.

---

## Dane Techniczne



| Dane techniczne                                                              | Wartość       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Narzędzie tnące                                                              | Trójzęb 300-3 |
| Poj. skok. cm <sup>3</sup>                                                   | 51,6          |
| Moc kW/KM                                                                    | 2,4/3,3       |
| Ciężar kg <sup>1)</sup>                                                      | 9,3           |
| Poziom ciśnienia akustycznego z narzędziem z tworzywa dB(A) <sup>2)</sup>    | 102           |
| Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s <sup>2</sup> <sup>3)</sup> | 3,2/2,8       |
| Długość całkowita cm <sup>4)</sup>                                           | 180           |
| Średnica cięcia mm                                                           | 520           |
| Zawartość zbiornika l                                                        | 0,99          |

1) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s<sup>2</sup>

---

#### 4) Bez narzędzia tnącego

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.