

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-kosa-fs-55-autocut-25-2-p-9331.html>



STIHL Kosa FS 55 AutoCut 25-2

Cena brutto	999,00 zł
Cena netto	812,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	41402000521
Kod producenta	41402000521
Kod EAN	886661918331
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL Kosa FS 55 AutoCut 25-2 41402000421


Uniwersalna kosa mechaniczna z uchwytem oburęcznym do ergonomicznego wykaszania większych powierzchni. Odpowiednia do wyrównywania krawędzi trawnika i prac wykończeniowych w prywatnym ogrodzie. Wyposażona w odpowiednie narzędzie tnące nadaje się również do wykaszania splątanych traw, trzciny i pokrzyw. Spełnia normy emisji spalin EU2.

Wyposażenie:

- **Uchwyt oburęczny**
- **Przełącznik wielofunkcyjny**
- **Silnik 2-MIX**
- **Pas nośny**
- **Głowica żyłkowa AutoCut 25-2**

Wyposażenie seryjne

Wyposażenie standardowe




Ergonomiczny uchwyt oburęczny

Ergonomiczny uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania dużych powierzchni. Uchwyt oburęczny jest również nazywany ergonomicznym uchwytem oburęcznym.



Pas nośny tapicerowany

Element wyposażenia- pas nośny tapicerowany. Dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyściełającej ułatwiają długotrwałą pracę. Zapewniają bezpieczną i wygodną pracę.



Silnik STIHL 2-MIX

Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalnymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra – chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.



Uchwyt wielofunkcyjny

Wszystkie elementy sterowania silnikiem znajdują się w zasięgu dłoni. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)



Ręczna pompa paliwowa

Ręczna pompa paliwowa umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.

Dane Techniczne



Dane techniczne	Wartość
Narzędzie tnące	Głowica żyłk. AC 25-2
Moc kW/KM	0,75/1
Poj. skok. cm ³	27,2
Ciężar kg ¹⁾	4,9
Średnica cięcia mm	420
Długość całkowita cm ²⁾	170
Zawartość zbiornika l	0,33
Poziom mocy akustycznej z	108

Dane techniczne

Wartość

narzędz.z
tworzywa
dB(A) ³⁾
Poziom 95
ciśnienia
akustycznego
z narzędz. z
tworzywa
dB(A) ³⁾
Wartość drgań 5,5/5,5
z narzędz.z
tworzywa
lewa/prawa
m/s² ⁴⁾

1) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

2) Bez narzędzia tnącego

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.