

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-kosa-fs-56-autocut-25-2-41442000020-stihl-kosa-fs-56-autocut-25-2-p-9009.html>



STIHL Kosa FS 56 AutoCut 25-2 41442000020 (STIHL Kosa FS 56 AutoCut 25-2)


Cena brutto	1 190,00 zł
Cena netto	967,48 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	STIHL Kosa FS 56 AutoCut 25-2
Kod EAN	795711386405
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL Kosa FS 56 AutoCut 25-2 41442000020

Lekka kosa mechaniczna. Bardzo łatwe uruchamianie. Uchwyt oburęczny do komfortowego wykaszania dużych powierzchni. Możliwość zamontowania metalowego narzędzia tnącego. Posiada przełącznik wielofunkcyjny oraz zoptymalizowany kąt przekładni i prosty wysięgnik.

Wyposażenie seryjne




Ergonomiczny uchwyt oburęczny

Ergonomiczny uchwyt oburęczny zapewnia swobodę ruchów i komfort pracy podczas wykaszania dużych powierzchni. Uchwyt oburęczny jest również nazywany ergonomicznym uchwytem oburęcznym.




Pas nośny tapicerowany

Element wyposażenia- pas nośny tapicerowany. Dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyściełającej ułatwiają długotrwałą pracę. Zapewniają bezpieczną i wygodną pracę.



Silnik STIHL 2-MIX

Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalnymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra - chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.



Przycisk STOP

Po naciśnięciu przycisku STOP silnik zostanie wyłączony. Po zatrzymaniu silnika nie ma potrzeby ponownego naciskania przycisku, gdyż układ zapłonowy automatycznie powróci do pozycji wyjściowej (przycisk STOP znajdować się będzie w pozycji PRACA).



Uchwyt wielofunkcyjny

Wszystkie elementy sterowania silnikiem znajdują się w zasięgu dłoni. Zapewnia to wyjątkowo łatwą i bezpieczną obsługę urządzenia - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie. (zdj. zbliżone do rzeczywistego).



Ręczna pompa paliwowa

Ręczna pompa paliwowa umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.

Dostępne wyposażenie dodatkowe



STIHL ErgoStart (E)

Jeszcze łatwiejsze uruchamianie dzięki dodatkowej sprężynie umieszczonej pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie, bez szarpnięć. **W wyposażeniu seryjnym wszystkich modeli oznaczonych symbolem C-E.**



Szelki standardowe

Dzięki miękkiej wewnętrznej warstwie wyściełającej ułatwiają dodatkową pracę. Do FS 55 - FS 560 i FSA 90.



Szelki uniwersalne ADVANCE PLUS

Szelki charakteryzują się funkcjonalnym, nowoczesnym wzornictwem,

są wygodne, ergonomiczne i lekkie.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Dane Techniczne



Dane techniczne	Wartość
Moc kW/KM	0,8/1,1
Stand. narz. tnące	Gł. żyłk. AC 25-2
Poj. skok. cm ³	27,2
Ciężar kg ¹⁾	5,1
Średnica cięcia mm	420
Długość całkowita cm ²⁾	170
Zawartość zbiornika l	0,34
Poziom mocy akustycznej z narzędz.z tworzywa dB(A) ³⁾	108
Poziom ciśnienia akustycznego z narzędz. z tworzywa dB(A) ³⁾	93
Wartość drgań z narzędz.z tworzywa lewa/prawa m/s ² ⁴⁾	4,7/3,8

1) Bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

2) Bez narzędzia tnącego

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i

dodatkowego oraz zmian cen.

Narzędzia Tnące



◦ **Głowica tnąca AutoCut 2-2 i 25-2**

półautomatyczna głowica tnąca do prac wykończeniowych wokół przeszkód, takich jak mury, schody czy krawędzie grządek oraz wykaszania dużych powierzchni. Wyjątkowo szybkie i skuteczne koszenie. Automatyczna regulacja długości żyłki następuje poprzez naciśnięcie głowicy tnącej o podłoże podczas pracy. Należy stosować tylko w połączeniu z osłoną specjalną lub osłoną uniwersalną.

Filmy Instruktażowe

[Filmy Instruktażowe](#)