

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-kosa-fsa-30-zestaw-2xas-2-akumulatory-ladowarka-al-1-fa100115710-p-9688.html>



STIHL KOSA FSA 30 Zestaw 2xAS 2 akumulatory + ładowarka AL 1 FA100115710

Cena brutto	739,00 zł
Cena netto	600,81 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	STHIL KOSA FSA 30 SET
Kod producenta	FA100115710
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL KOSA FSA 30 Zestaw z 2xAS 2 akumulatory + ładowarka AL 1



Pierwszy trymer systemu AS STIHL FSA 30 to idealne narzędzie do do trzymowania i prostych prac wykończeniowych w przydomowym ogrodzie. Dzięki lekkiej konstrukcji wynoszącej zaledwie 2,3 kg łącznie z akumulatorem (28 Wh), osłoną i głowicą koszącą, STIHL FSA 30 wyjątkowo łatwo i precyzyjnie kosi krawędzie trawnika. Zmiana trybu z podkaszarki do trawy do pracy poziomej jako podkaszarka krawędziowa następuje bardzo łatwo, szybko i bez użycia narzędzi. Głowicę koszącą można obracać o 90 stopni. Długość uchwytu i kąt nachylenia kierownicy można także dostosować beznarzędziowo, indywidualnie do wzrostu użytkownika, co umożliwia ergonomiczną i łatwą pracę.

Wyposażenie seryjne

Pałak dystansowy. Zabezpieczone koszenie.



Pałak dystansowy chroni zarówno rośliny, jak i głowicę żyłkową. W razie potrzeby można go podnieść lub opuścić. Podczas koszenia za pomocą żyłki lub innego narzędzia tnącego z tworzywa sztucznego zapewnia to precyzyjne przycinanie bez uszkodzania roślin, kory drzew ani przedmiotów. Dzieje się tak dlatego że żyłka tnąca nie wychodzi poza położenie pałaka dystansowego.

Przełącznik Aktywacyjny. Bezpieczny transport i przechowywanie.



Przełącznik aktywacyjny urządzenia chroni przed niezamierzonym uruchomieniem. W ten sposób można bezpiecznie i bez ryzyka czyścić, transportować i przechowywać urządzenie akumulatorowe.

Zapasowe nożyki przy urządzeniu



Łatwo wymienić zużyte nożyki PolyCut dzięki temu, że na urządzeniu można przechowywać aż 6 szt., zapasowych nożyków.

Uchwyt Obwiedniowy regulowany. Większa swoboda ruchu w ograniczonych przestrzeniach.



W przypadku ograniczonych przestrzeni, takich jak np. podczas czyszczenia między krzewami lub ławkami w parku, uchwyt obwiedniowy jest wielką zaletą. Praktyczna pozycja uchwytu umożliwia swobodne przemieszczanie urządzenia oraz jego łatwe i precyzyjne prowadzenie, nawet w ograniczonych przestrzeniach.

Wskaźnik LED poziomu naładowania. Zapewnia dobre planowanie.



Po naciśnięciu przycisku wskaźnik poziomu naładowania LED informuje w dowolnym momencie o pozostałej pojemności akumulatora. Pozwala to dobrze zaplanować czas pracy i w porę naładować akumulator.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE



Napięcie znamionowe	10,8 V
Masa	2,3 [kg] ¹⁾
Poziom ciśnienia akustycznego	76 dB(A) ²⁾
Poziom mocy akustycznej	89 dB(A) ²⁾
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy	1,5/1,9 m/s ² ³⁾
Wartość wibracji z lewej	1,5 m/s ²
Wartość wibracji z prawej	1,9 m/s ²
Długość całkowita	116 cm
Średnica krawędzi tnącej	230 mm
Zalecany akumulator	AS 2
Technologia akumulatorowa	Lithium-Ionen

¹⁾ bez akumulatora, narzędzia tnącego i osłony ²⁾ Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A) ³⁾ Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s² ⁴⁾ Czas pracy ma charakter przybliżony i może zależeć od sposobu pracy.