

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-kosa-fsa-60r-akumulatorowa-zestaw-1xak20-i-al-101-p-9181.html>



STIHL KOSA FSA 60R AKUMULATOROWA ZESTAW 1xAK20 i AL 101

Cena brutto	1 389,00 zł
Cena netto	1 129,27 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	STIHL KOSA FSA 60R AK
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL KOSA FSA 60R AKUMULATOROWA ZESTAW 1xAK i AL 101 (1 Bateria + ładowarka)
FA040115748



Kosa akumulatorowa FSA 60 R, zestaw z AK 20 i AL 101

Lekka akumulatorowa kosa mechaniczna o nowoczesnym wzornictwie, idealna do pielęgnacji trawników i ich krawędzi. Średnica robocza 350 mm. Ergonomiczny uchwyt obsługowy, uniwersalny uchwyt obwiedniowy, wytrzymały wysięgnik aluminiowy. Pałak dystansowy do koszenia wokół przeszkód, takich jak drzewa i krzewy. Z głowicą żyłkową AutoCut C 6-2. Alternatywnie jest dostępna również głowica tnąca PolyCut 6-2 z nożykami z tworzywa sztucznego (wyposażenie dodatkowe). W zestawie z akumulatorem AK 20 systemu AK i ładowarką AL 101.

Wyposażenie seryjne



Wposażenie standardowe



Technologia STIHL EC

Sterowany elektronicznie, bezszczotkowy silnik elektryczny (EC) STIHL charakteryzuje się wysoką wydajnością i niemalże nie ulega zużyciu mechanicznemu, m.in. dzięki zamontowanemu układowi elektronicznemu STIHL EC. Inteligentny sterownik rozpoznaje obecność akumulatora i zasila silnik EC mocą pasującą do zastosowanego akumulatora. Dzięki temu urządzenie dysponuje zawsze optymalną mocą – stałą w całym cyklu rozładowywania akumulatora.



Zderzak dystansowy

Chroni głowicę tnącą przed uszkodzeniami. Chroni również rośliny przed zniszczeniem podczas pracy z żyłką tnącą (Zdj.poglądowe)



Łatwa wymiana narzędzia tnącego

Łatwa wymiana narzędzia tnącego bez konieczności używania narzędzi. Do wyboru są różne głowice tnące: AutoCut C 6-2, PolyCut 6-2 i DuroCut 5-2 (wyposażenie dodatkowe).



Komfortowy uchwyt obwiedniowy

Uchwyt obwiedniowy można regulować bez narzędzi poprzez śrubę dociskową. Idealny do prac w przewężeniach i przy pracach wykończeniowych. Wykonany z przyjemnego w dotyku materiału. (Zdj.poglądowe)



Bezstopniowa regulacja obrotów

Obroty reguluje się bezstopniowo w ergonomicznym uchwycie sterującym, w trzech zakresach mocy. (Zdj. poglądowe)



Uchwyt z przełącznikiem Ergo

Uchwyt z przełącznikiem do włączania i wyłączania oraz blokadą dźwigni, absorbuje część drgań i jest wyjątkowo komfortowy podczas pracy. (Zdj. poglądowe)

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Dane Techniczne



Dane techniczne

Ciężar kg ¹⁾

Napięcie znamionowe V

Wartość

3,2

36

Dane techniczne	Wartość
Długość całkowita bez narzędzia tnącego cm	168
Narzędzie tnące	AutoCut C6-2
Średnica cięcia mm	350
Akumulator	litowo-jonowy System AK
Czas pracy z AK 10 min ²⁾	do 13
Czas pracy z AK 20 min ²⁾	do 30
Czas pracy z AK 30 min ²⁾	do 38
Poziom mocy akustycznej dB(A) ³⁾	94
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ³⁾	81
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy m/s ² ⁴⁾	3,7/2

1) bez akumulatora, narzędzia tnącego i osłony

2) Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od sposobu pracy

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Filmy Instruktażowe

[Filmy Instruktażowe – kliknij](#)