

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-kosiarka-rm-248-63500113456-p-5729.html>



# STIHL Kosiarka RM 248 63500113456

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | 1 199,00 zł           |
| Cena netto       | 974,80 zł             |
| Dostępność       | Niedostępny           |
| Numer katalogowy | STIHL Kosiarka RM 248 |
| Producent        | STIHL                 |

## Opis produktu

### STIHL Kosiarka RM 248

Kosiarka spalinowa STIHL RM 248 przeznaczona jest do podstawowej pielęgnacji średnich trawników. Składany uchwyt z miękkim uchwytem zapewnia wygodne i ergonomiczne prowadzenie urządzenia. Centralna, 7-stopniowa regulacja daje możliwość wyboru wysokości koszenia trawnika w zakresie od 25 do 75 mm. Duży kosz na trawę o pojemności 55 litrów zapewnia szybsze koszenie bez potrzeby robienia częstych przerw na opróżnianie kosza.

## Wyposażenie seryjne



### Wyposażenie seryjne



#### Nóż łopatkowy

Nóż łopatkowy zapewnia bardzo równe i ładne ścinanie trawy i optymalne wypełnienie kosza na trawę. Jest to możliwe do osiągnięcia, ze względu na bardzo silny strumień powietrza generowany przez nóż w aerodynamicznej obudowie. Trawa jest unoszona przed cięciem, dzięki czemu jest równo ścinana, a następnie wdmuchiwana do kosza zbierającego dzięki zintegrowanemu i wydajnemu systemowi kierowania powietrza.



#### **Koła z bieżnikiem**

Koła kosiarek STIHL są wyjątkowo wytrzymałe i trwałe. Aby w łatwy sposób manewrować urządzeniem koła wyposażone zostały w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki. (Zdj. poglądowe)



#### **Miękki uchwyt**

Bardzo miękkie uchwyty kosiarki STIHL zapewniają wyjątkowo ergonomiczny i komfortowy chwyt podczas koszenia. (Zdj. poglądowe)



#### **Składany uchwyt**

Dzięki składanemu uchwytowi, kosiarki STIHL można z łatwością transportować i oszczędzać miejsce podczas przechowywania kosiarki. (Zdj. poglądowe)



#### **Metalowa obudowa**

Dzięki odpornej na uszkodzenia mechaniczne konstrukcji z blachy stalowej, obudowa jest wyjątkowo wytrzymała i bardzo dobrze chroni urządzenie. Wysoka trwałość urządzenia pozwala na pracę w trudnych warunkach. (Zdj. poglądowe)



#### Centralna regulacja wysokości koszenia

Centralna regulacja wysokości koszenia nie wymaga wysiłku ze względu na wspomaganie sprężynowe. Wybrany stopień wysokości koszenia można ustawić w prosty sposób i jest on pokazany na skali.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

## Dane Techniczne



### Dane techniczne

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Pow. trawnika m <sup>2</sup>                            | do 1.200        |
| Szer. koszenia cm                                       | 46              |
| Pojemność skokowa cm <sup>3</sup>                       | 139             |
| Rob. prędk. obr. U/min                                  | 2.900           |
| Niepewność pomiarowa K m/s <sup>2</sup>                 | 2               |
| Moc znamionowa                                          | 2,1 kW / 2,8 KM |
| Ciężar kg                                               | 26              |
| Poziom mocy akustycznej gwarantowany LWAd [dB(A)] dB(A) | 96              |
| Typ silnika                                             | EVC 200,1       |
| Wys. koszenia mm                                        | 25-75           |
| Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A)                  | 2               |
| Poj. kosza na trawę l                                   | 55              |
| Wartość drgań uchwyt ahw m/s <sup>2</sup>               | 4               |

## Przed pierwszym uruchomieniem trzeba zalać silnik olejem Stihl Sae 30

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

## Warianty modelu



[RM 2](#)

[RM 248.0T z napędem](#)