

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-kosiarka-rm-248-t-63500113461-p-9505.html>



STIHL Kosiarka RM 248 T 63500113461

Cena brutto	1 559,00 zł
Cena netto	1 267,48 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	RM 248 T
Kod producenta	63500113461
Producent	STIHL

Opis produktu



STIHL Kosiarka RM 248.2T 63500113461

Kosiarka spalinowa STIHL RM 248 T została stworzona z myślą o pielęgnacji średnich trawników. Praktyczny, podstawowy model z 1-biegowym napędem kół jest wyjątkowo zwrotny i łatwy w obsłudze. Centralna, 7-stopniowa regulacja daje możliwość wyboru wysokości koszenia trawnika w zakresie od 25 do 75 mm. Dzięki kosiarce STIHL RM 248 T możesz skosić trawnik niewielkim nakładem sił. Napęd kół, pojemny 55 litrowy kosz i regulowany do ergonomicznej pozycji miękki uchwyt. Wszystko to i jeszcze więcej rozwiązań zastosowanych w kosiarce STIHL dba o komfort użytkowania urządzenia. Składany uchwyt minimalizuje miejsce potrzebne podczas transportu, czy przechowywania urządzenia.

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe



Nóż łopatkowy

Nóż łopatkowy zapewnia bardzo równe i ładne ścinanie trawy i optymalne wypełnienie kosza na trawę. Jest to możliwe do osiągnięcia, ze względu na bardzo silny strumień powietrza generowany przez nóż w aerodynamicznej obudowie. Trawa jest unoszona przed cięciem, dzięki czemu jest równo ścinana, a następnie wdmuchiwana do kosza zbierającego dzięki zintegrowanemu i wydajnemu systemowi kierowania powietrza.



Składany uchwyt

Dzięki składanemu uchwytowi kosiarki STIHL można szybko i wygodnie transportować. Oszczędza się w ten sposób cenne miejsce.



Supermiękki uchwyt

DO WYGODNEGO KOSZENIA TRAWNIKA. Przyjemny w dotyku, ergonomiczny, supermiękki uchwyt zapewnia ochronę ramion podczas koszenia trawnika, ponieważ wszelkie pojawiające się wibracje są amortyzowane. (Zdj.poglądowe)




Silnik z systemem łatwego rozruchu

Dzięki technologii SmartChoke możliwe jest uruchomienie silnika w każdej temperaturze. (Zdj. poglądowe)



Trwałe kółka

Wyjątkowo wytrzymałe, mocne kółka. Wyprofilowane pod kątem stabilności trakcji i kierunku jazdy.



Napęd kół

Mechaniczny napęd kół ułatwia koszenie przede wszystkim większych powierzchni i wzniesień.



Centralna regulacja wysokości koszenia

Centralna regulacja wysokości koszenia w kilku stopniach umożliwia szybkie i proste dopasowanie wysokości cięcia do stanu trawnika.



Metalowa obudowa

Dzięki odpornej na uszkodzenia mechaniczne konstrukcji z blachy stalowej, obudowa jest wyjątkowo wytrzymała i bardzo dobrze chroni urządzenie. Wysoka trwałość urządzenia pozwala na pracę w trudnych warunkach. (Zdj. poglądowe)

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.

Dane techniczne



Dane techniczne	Wartość
Pow. trawn. m ²	do 1.200
Typ silnika	EVC 200,3
Szer. kosz. cm	46
Wys. koszenia mm	25-75
Poj. kosza l	55
Pojemność skokowa cm ³	139
Rob. prędk. obr. U/min	2.800
Ciężar kg	28
Moc znamionowa U/min	2,1 kW / 2,8 KM
Napęd	3,7 km/h
Poziom ciśnienia akustycznego LpA dB(A)	80
Poziom mocy akustycznej	94

Dane techniczne	Wartość	
	gwarantowany	
	LWAd [dB(A)]	
	dB(A)	
	Niepewność	1,4
	pomiarowa K m/s ²	
	Niepewność	2
	pomiarowa KpA	
	[dB(A)] dB(A)	
	Regulacja	7-stopniowa
	wysokości	(central)
	koszenia	
	Wartość drgań	2,8
	uchwyt ahw m/s ²	

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen