

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-kosiarka-rm-443-63380113406-p-9598.html>



STIHL Kosiarka RM 443 63380113406

Cena brutto	1 689,00 zł
Cena netto	1 373,17 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	STIHL Kosiarka RM 443
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL Kosiarka RM 443 63380113406

Uniwersalna kosiarka spalinowa o szerokości koszenia 41 cm

Kosiarka spalinowa STIHL RM 443 o szerokości cięcia 41 cm jest idealna dla ogrodników, którzy chcą sprawnie kosić i manewrować kosiarką na średniej wielkości trawnikach. Charakteryzuje się praktycznymi detalami, takimi jak zawiasowy, łatwy do opróżnienia kosz na trawę ze wskaźnikiem poziomu wypełnienia. Centralna regulacja wysokości koszenia, którą można ustawić w sześciu stopniach, w zakresie od 25 do 75 mm, zapewnia precyzyjne cięcie trawnika na wybraną długość. Kosiarkę STIHL RM 448 w łatwy sposób przekształcić można w urządzenie mulczujące dzięki wyposażeniu dodatkowemu. Składany uchwyt i kosz na trawę minimalizuje miejsce potrzebne podczas transportu, czy przechowywania urządzenia.

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe



Silnik z systemem łatwego rozruchu (ReadyStart)

Dzięki technologii ReadyStart silnik kosiarki spalinowej STIHL uruchamia się niezawodnie, przy minimalnym wysiłku i w każdej temperaturze. (Zdj. poglądowe)



Nóż łopatkowy

Nóż łopatkowy zapewnia bardzo równe i ładne ścinanie trawy i optymalne wypełnienie kosza na trawę. Jest to możliwe do osiągnięcia, ze względu na bardzo silny strumień powietrza generowany przez nóż w aerodynamicznej obudowie. Trawa jest unoszona przed cięciem, dzięki czemu jest równo ścinana, a następnie wdmuchiwana do kosza zbierającego dzięki zintegrowanemu i wydajnemu systemowi kierowania powietrza.



Składany kosz na trawę ze wskaźnikiem zapewnienia

Dzięki mechanizmowi rozkładania kosza na trawę można łatwo go otworzyć i opróżnić. Boczne szczeliny wentylacyjne skierowane są do dołu. Trawa i pył, które wydostają się z kosza wdmuchiwane są w głąb. (Zdj. poglądowe)



Koła z bieżnikiem

Koła kosiarek STIHL są wyjątkowo wytrzymałe i trwałe. Aby w łatwy sposób manewrować urządzeniem koła wyposażone zostały w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki. (Zdj. poglądowe)



Uchwyt transportowy

Ta kosiarka STIHL wyposażona jest w ergonomiczne uchwyty służące do przenoszenia. Ułatwiają transport urządzenia. Uchwyty mogą służyć także jako ucha do mocowania kosiarki za pomocą pasa transportowego podczas przewożenia. (Zdj. poglądowe)



Uchwyt z regulacją wysokości

Regulowana wysokość uchwytu kosiarki STIHL znacznie poprawia komfort pracy dostosowując wysokość tak, by można było obsługiwać ją w wygodnej pozycji. Wysokość może być ustawiona na kilku poziomach zapewniając ergonomiczne koszenie przy zachowaniu stabilności kosiarki. (Zdj. poglądowe)



Miękki uchwyt

Bardzo miękkie uchwyty kosiarki STIHL zapewniają wyjątkowo ergonomiczny i komfortowy chwyt podczas koszenia. (Zdj. poglądowe)



Obudowa z tworzywa sztucznego

Lekka obudowa z tworzywa sztucznego łączy w sobie wysoką wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, temperaturę i promieniowanie UV. (Zdj. poglądowe)



Centralna regulacja wysokości koszenia

Centralna regulacja wysokości koszenia nie wymaga wysiłku ze względu na wspomaganie sprężynowe. Wybrany stopień wysokości koszenia można ustawić w prosty sposób i jest on pokazany na skali.



Zatrzask Quick Fix

Zatrzaski Quick Fix umożliwiają łatwe i szybkie złożenie uchwytu. W ten sposób można bez użycia narzędzi kompaktowo złożyć uchwyt lub przygotować go do użytku. (Zdj. poglądowe)

Dane techniczne



Dane techniczne	Wartość
Pow. trawn. m ²	do 1.200
Typ silnika	EVC 200,3 C
Szer. kosz. cm	41
Wys. koszenia mm	25-75
Poj. kosza l	55
Pojemność skokowa cm ³	139
Rob. prędk. obr.	2.800

Dane techniczne

Wartość

U/min
Ciężar kg 25
Moc znamionowa 2,1 kW / 2,8 KM
U/min
Poziom 80
ciśnienia
akustycznego LpA
dB(A)
Poziom 93
mocy akustycznej g
warantowany LWAd
[dB(A)]
dB(A)
Niepewność pomiarowa K
m/s²
Niepewność pomiarowa KpA
[dB(A)]
dB(A)
Regulacja 6-fach
wysokości (zentral)
koszenia
Wartość drgań
uchwytu ahw m/s² 4,4

Przed pierwszym uruchomieniem trzeba zalać silnik olejem Stihl SAE 30

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen