

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-kosiarka-rm-443-t-63380113406-p-9538.html>



STIHL Kosiarka RM 443 T 63380113406

Cena brutto	1 886,00 zł
Cena netto	1 533,33 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	STIHL Kosiarka RM 443.0 T
Kod producenta	63380113406
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL Kosiarka RM 443. T 63380113406

Wszechstronna kosiarka spalinowa z 1-biegowym napędem

Wszechstronna kosiarka spalinowa STIHL RM 443 T idealna do średnich ogrodów. 1-biegowy napęd zapewnia szybkie koszenie i wygodę nawet na nierównym terenie. Przemysłane szczegóły, takie jak super miękki uchwyt i lekko pracujące koła, zapewniają wygodną obsługę. Pojemny kosz na trawę wyposażony został w zintegrowany wskaźnik zapełnienia, który pokazuje kiedy kosz powinien zostać opróżniony. Centralna regulacja wysokości koszenia może być regulowana do pożądanej wysokości trawnika w sześciu stopniach w zakresie od 25 do 75 mm. Kosiarkę STIHL RM 443 T w łatwy sposób przekształcić można w urządzenie mulczujące dzięki wyposażeniu dodatkowemu. Składany uchwyt i kosz na trawę minimalizuje miejsce potrzebne podczas transportu, czy przechowywania urządzenia.


Wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe



Silnik z systemem łatwego rozruchu (ReadyStart)

Dzięki technologii ReadyStart silnik kosiarki spalinowej STIHL uruchamia się niezawodnie, przy minimalnym wysiłku i w każdej temperaturze. (Zdj. poglądowe)



Napęd na koła

Napęd na koła kosiarek STIHL zapewnia lżejszą pracę podczas koszenia. Szczególnie na większych terenach zielonych i pochyłościach oszczędza to siły osoby obsługującej urządzenie. (Zdj. poglądowe)



Nóż łopatkowy

Nóż łopatkowy zapewnia bardzo równe i ładne ścinanie trawy i optymalne wypełnienie kosza na trawę. Jest to możliwe do osiągnięcia, ze względu na bardzo silny strumień powietrza generowany przez nóż w aerodynamicznej obudowie. Trawa jest unoszona przed cięciem, dzięki czemu jest równo ścinana, a następnie wdmuchiwana do kosza zbierającego dzięki zintegrowanemu i wydajnemu systemowi kierowania powietrza.



Składany kosz na trawę ze wskaźnikiem wypełnienia

Dzięki mechanizmowi rozkładania kosza na trawę można łatwo go otworzyć i opróżnić. Boczne szczeliny wentylacyjne skierowane są do dołu. Trawa i pył, które wydostają się z kosza wdmuchiwane są w glebę. (Zdj. poglądowe)



Koła z bieżnikiem

Koła kosiarek STIHL są wyjątkowo wytrzymałe i trwałe. Aby w łatwy sposób manewrować urządzeniem koła wyposażone zostały w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki. (Zdj. poglądowe)



Uchwyt transportowy

Ta kosiarka STIHL wyposażona jest w ergonomiczne uchwyty służące do przenoszenia. Ułatwiają transport urządzenia. Uchwyty mogą służyć także jako ucha do mocowania kosiarki za pomocą pasa transportowego podczas przewożenia. (Zdj. poglądowe)



Uchwyt z regulacją wysokości

Regulowana wysokość uchwytu kosiarki STIHL znacznie poprawia komfort

pracy dostosowując wysokość tak, by można było obsługiwać ją w wygodnej pozycji. Wysokość może być ustawiona na kilku poziomach zapewniając ergonomiczne koszenie przy zachowaniu stabilności kosiarki. (Zdj. poglądowe)



Miękki uchwyt

Bardzo miękkie uchwyty kosiarki STIHL zapewniają wyjątkowo ergonomiczny i komfortowy chwyt podczas koszenia. (Zdj. poglądowe)



Obudowa z tworzywa sztucznego

Lekka obudowa z tworzywa sztucznego łączy w sobie wysoką wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne, temperaturę i promieniowanie UV. (Zdj. poglądowe)



Centralna regulacja wysokości koszenia

Centralna regulacja wysokości koszenia nie wymaga wysiłku ze względu na wspomaganie sprężynowe. Wybrany stopień wysokości koszenia można ustawić w prosty sposób i jest on pokazany na skali.



Zatrask Quick Fix

Zatraski Quick Fix umożliwiają łatwe i szybkie złożenie uchwytu. W ten sposób można bez użycia narzędzi kompaktowo złożyć uchwyt lub przygotować go do użytku. (Zdj. poglądowe)

Dane techniczne



Dane techniczne	Wartość
Pow. trawn. m ²	do 1.200
Typ silnika	EVC 200,3 C
Szer. koszenia	41 cm
Wys. koszenia	25-75 mm

Dane techniczne

Wartość

Poj. kosza 55
l
Pojemność 139
ć skokowa
 cm^3
Rob. 2.800
prędk.
obr.
U/min
Ciężar kg 27
Moc znam 2,1 kW /
ionowa 2,8 KM
U/min
Napęd 3,5 km/h
Poziom 80
ciśnienia
akustyczn
ego LpA
dB(A)
Poziom 93
mocy aku
stycznej g
warantow
any LWAd
[dB(A)]
dB(A)
Niepewno 2,2
ść pomiar
owa K
 m/s^2
Niepewno 2
ść pomiar
owa KpA
[dB(A)]
dB(A)
Regulacja 6-fach
wysokości (zentral)

Dane techniczne

Wartość

koszenia
Wartość 4,4
drgań
uchwyt
ahw m/s^2

**Przed pierwszym uruchomieniem trzeba zalać silnik olejem
Stihl Sae 30**

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.

Instrukcja

[INSTRUKCJA](#)