

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-kosiarka-rma-3390-c-kosiarka-akumulatorowa-ak30-al-101-63200111443-p-9180.html>



STIHL KOSRIARKA RMA 339.0 C

Kosiarka akumulatorowa,AK30 AL 101 63200111443

Cena brutto	2 299,00 zł
Cena netto	1 869,11 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	STIHL KOSIARKA RMA 339 C
Kod producenta	63200111443
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL KOSRIARKA RMA 339.0 C 63200111443

Komfortowa kosiarka akumulatorowa z systemem Eco-Modus.

Zestaw z akumulatorem AK 30 i ładowarką AL 101

Kompaktowa i zwrotna kosiarka akumulatorowa STIHL RMA 339 C o szerokości koszenia 37 cm, przeznaczona do pielęgnacji mniejszych i średnich trawników. Kosiarka w zestawie z akumulatorem AK 30 i ładowarką AL 101. Regulowany i komfortowy pojedynczy uchwyt kierujący zwiększa swobodę ruchów. Posiada innowacyjny system akumulatorowy COMPACT, a akumulator można stosować do innych urządzeń akumulatorowych STIHL w systemie AK. Przy włączonym systemie Eco-Modus urządzenie pracuje jeszcze oszczędniej. Obroty silnika zostają dopasowane automatycznie do bieżąco potrzebnej wydajności. Odpowiednio wyprofilowany nóż tnący zwiększa dodatkowo efektywność, powodując mniejsze zużycie energii i dłuższy czas pracy. Kosiarka posiada pojedynczy, komfortowy uchwyt kierujący, zdejmowany kosz i centralną regulację wysokości koszenia. Jest doskonałym urządzeniem dla ceniących komfort pracy i precyzyjną oraz wydajną pracę. W komplecie znajduje się kosz na trawę o pojemności 40 l. Kosz posiada wskaźnik napełnienia.

Akumulator AK 30

Mocny akumulator systemu akumulatorowego STIHL AK. Akumulator litowo-jonowy AK 30 o pojemności 180 Wh, ze wskaźnikiem naładowania (cztery diody LED).

Kompatybilny z ładowarkami: AL 101, AL 100, AL 300 i AL 500.

Dane techniczne
Ciężar akumulatora kg

Wartość
1,3

Dane techniczne	Wartość
Energia akumulatora Wh	180
Napięcie (V) V	36
Technologia	litowo-jonowa`
Czas pracy z MSA 120 C-BQ min ¹⁾	55
Czas pracy z MSA 140 C-BQ min ¹⁾	45
Czas pracy z HSA 56 min ¹⁾	120
Czas pracy z FSA 56 min ²⁾	60
Pojemność Ah ³⁾	5
Czas pracy z BGA 56 min ¹⁾	30

- 1) Czas pracy ma charakter przybliżony i zależy od techniki pracy.
2) Czas pracy ma charakter przybliżony i zależy od techniki użytkowania
3) wg specyfikacji producenta

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Ładowarka AL 101

Kompatybilna z akumulatorami AK i AP. Posiada wyświetlacz stanu naładowania akumulatora (LED), pasywne chłodzenie akumulatora i mocowanie zwiniętego kabla za pomocą taśmy na rzepy. Możliwy montaż na ścianie.

Dane techniczne	Wartość
Napięcie znamionowe V	220-240
Czas ładowania z AK 30 min ¹⁾	205
Czas ładowania AK 10 min ²⁾	95
Czas ładowania AK 20 min ²⁾	180
Czas ładowania AP 200 min	200
Czas ładowania AP 100 min	100
Czas ładowania AP 300 min	250
Ciężar kg	0,7
Pobór mocy kW	0,1
Prąd A	1,6

- 1) Czas ładowania podany w min do 100 % pojemności
2) Czas ładowania podany w min do 100 % pojemności

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Wyposażenie seryjne



Wyposażenie standardowe



Pojedynczy uchwyt kierujący

Komfortowy, pojedynczy uchwyt kierujący można dopasować do wzrostu użytkownika. Dzięki możliwości składania ułatwia zdejmowanie kosza. (Zdj.poglądowe)



Uchwyty transportowe

Zintegrowane z obudową dwa uchwyty nośne. Umożliwiają łatwy załadunek sprzętu, opróżnianie i przenoszenie. (Zdj.zbliż.do rzeczywistego)



Innowacyjny kosz na trawę

Dzięki otworom wentylacyjnym skierowanym do dołu oraz zamkniętej pokrywie kosza skoszona trawa i kurz nie przedostają się do góry, co

pozwała utrzymać urządzenie w czystości. Zintegrowany wskaźnik napełnienia informuje o konieczności opróżnienia kosza na trawę. Dwuelementowa budowa kosza ułatwia jego otwieranie i opróżnianie.



Optymalna budowa noża

Nóż łopatkowy wytwarza w aerodynamicznej obudowie bardzo silny strumień powietrza, który unosi trawę przed skoszeniem, a następnie z dużą siłą wdmuchuje skoszoną już trawę do kosza ze zintegrowanym systemem prowadzenia. W efekcie uzyskuje się ładny wygląd trawnika oraz dobre właściwości koszenia i zbierania.
(Zdj.poglądowe)



Centralna regulacja wysokości koszenia

Centralna regulacja wysokości koszenia w kilku stopniach umożliwia szybkie i proste dopasowanie wysokości cięcia do stanu trawnika.



Obudowa z polimeru

Jednoelementowa obudowa kosiarek STIHL wykonana jest z wysokiej jakości wytrzymałego polimeru odpornego na działanie wysokich temperatur i promieniowania UV.



Trwałe kółka

Wyjątkowo wytrzymałe, mocne kółka. Wyprofilowane pod kątem stabilności trakcji i kierunku jazdy.



Składany uchwyt

Dzięki składanemu uchwytowi kosiarki STIHL można szybko i wygodnie transportować. Oszczędza się w ten sposób cenne miejsce.



System Eco-Modus

Dzięki aktywowanemu systemowi Eco-Modus liczba obrotów silnika

jest dopasowywana automatycznie do potrzebnej mocy, żeby kosić z odpowiednią wydajnością.

Dane Techniczne



Dane techniczne	Wartość
Moc znamionowa W	900
Poj. kosza l	40
Szer. koszenia cm	37
Wys. koszenia mm	30-70
Szerokość urządzenia cm	42
Ciężar kg	16
Wysokość urządzenia cm	110
Długość urządzenia z koszem cm	122
Poziom mocy akustycznej mierzony LWA dB(A)	89,4
Poziom mocy akustycznej gwarantowany LWAd dB(A)	90
Poziom wibracji ahw m/s ²	1,6
Niepewność pomiarowa K m/s ²	0,8
Niepewność pomiarowa KpA dB(A)	2
Robocza prędk.obr. U/min	3.350

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Filmy Instruktażowe

[Filmy Instruktażowe - kliknij](#)