Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 01:37

Link do produktu: https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-myjka-re-100-49500124500-stihl-myjka-re-100-p-5706.html



# STIHL MYJKA RE 100 49500124500 (STIHL MYJKA RE 100)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **899,00 zł** |
| Cena netto | **730,89 zł** |
| Dostępność | **Niedostępny** |
| Numer katalogowy | **STIHL MYJKA RE 100** |
| Producent | **STIHL** |

## Opis produktu

**STIHL MYJKA RE 100** - myjka ekspozycyjna.

Trwała myjka wysokociśnieniowa 110 barów z bogatym wyposażeniem. Aluminiowa głowica pompy, cichy silnik indukcyjny, zintegrowany wózek jezdny, zestaw do rozpylania środka czyszczącego z butelką, dysza rotacyjna, regulowana dysza płaska z regulacją ciśnienia, szybkozłącze zabezpieczające wąż przed skręcaniem na pistolecie, pozycja postojowa do odstawiania pistoletu podczas przerw, wąż wysokociśnieniowy 6 m, uchwyt transportowy.

* kod producenta: 49500124500

## WYPOSAŻENIE

### Wyposażenie standardowe




### Zintegrowany wózek jezdny

Dzięki zintegrowanemu wózkowi jezdnemu myjkę bardzo wygodnie można przemieszczać.



## Dysza rotacyjna

Mocna dysza rotacyjna do czyszczenia powierzchni z uporczywym brudem. Ruch obrotowy łączy w sobie skuteczność czyszczenia skoncentrowanego strumienia punktowego z dużym pokryciem powierzchni.



## Płaska dysza z regulacją ciśnienia

Płaska dysza z regulacją ciśnienia do skutecznego czyszczenia bardziej wrażliwych powierzchni. (Zdj.poglądowe)



## Szybkozłącze zabezpieczające wąż przed skręcaniem

Szybkozłącze zabezpieczające wąż przed skręcaniem na pistolecie, pozwalające stale mieć do dyspozycji wąż w pełnej długości. (zdj. poglądowe)



## Regulowany pistolet ciśnieniowy

Dzięki regulowanemu pistoletowi ciśnieniowemu, strumień wody może być idealnie dopasowany do danej sytuacji roboczej. (Zdj.poglądowe)



## Zestaw do rozpylania detergentu

W przypadku uporczywych zabrudzeń można użyć dołączonego zestawu natryskowego, aby dodać środek czyszczący do stali natryskowej. W tym celu zestaw natryskowy jest po prostu przymocowany do rury strumieniowej. (Zdj. poglądowe)



## Silnik indukcyjny

Wytrzymały, bezszczotkowy silnik indukcyjny zapewnia wysoką wydajność i trwałość. (Zdj.poglądowe)



## Uchwyty na przewód zasilający

Dwa uchwyty na przewód ułatwiają zwinięcie na nich przewodu zasilającego i wygodne przechowywanie przy urządzeniu. (Zdj.poglądowe)



## Pompa wysokociśnieniowa z aluminium

Wysokiej jakości, wytrzymała pompa wysokociśnieniowa wykonana z aluminium, o długiej żywotności.



## Pozycja postojowa

Pozycja postojowa, czyli wbudowane miejsce do odstawiania lancy podczas przerw lub przechowywania. Dodatkowo, urządzenie posiada miejsce do przechowywania pistoletu myjki. (Zdj. poglądowe)



## Uchwyt transportowy

Oprócz głównego uchwytu, myjka ma drugi uchwyt transportowy w dolnej części. (Zdj. poglądowe)

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen

Dane Techniczne




| Dane techniczne | Wartość |
| --- | --- |
| Ciśnienie robocze bar | 110 |

| Dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Maks. ciśn. bar [1)] | 120 |
| Min. wydaj. pompy l/h | 380 |
| Maks. wydaj. pompy l/h | 440 |
| Maks. temp.wody zasilającej °C | 40 |
| Ciężar kg [2)] | 16,5 |
| Moc kW | 1,7 |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) [3)] | 81 |
| Długość przewodu m | 5 |
| Wartość drgań lewa/prawa m/s² [4)] | 1,2/2,3 |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) [5)] | 67 |
| Długość przewodu wysokociśnieniowego m | 6 |
| Napięcie sieciowe V | 230 |
| Obroty (1/min) U/min | 2.850 |
| Długość węża wysokociśnieniowego m | DN6 - 6 |

1) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie
2) W trybie gotowości do pracy
3) K-wartość wg RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
4) Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/EG = 2 m/s², z dyszą płaską
5) K-wartość wg dyrektywy 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.

## Filmy Instruktażowe

Filmy Instruktażowe kliknij