

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-myjka-re-140-plus-49500114580-stihl-myjka-re-140-plus-p-9347.html>



STIHL MYJKA RE 140 PLUS 49500114580 (STIHL MYJKA RE 140 PLUS)

Cena brutto	1 659,00 zł
Cena netto	1 348,78 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	STIHL MYJKA RE 140 PLUS

Opis produktu

STIHL MYJKA RE 140 PLUS 49500114580

Myjka ciśnieniowa RE 140 PLUS: Mocna, uniwersalna myjka do prac wokół domu i ogrodu

Najmocniejsza myjka wysokociśnieniowa STIHL klasy kompaktowej. Doskonała wydajność przy czyszczeniu tarasów, schodów lub w ogrodzie. Bogate wyposażenie. Bezszczotkowy silnik indukcyjny, wysokiej jakości pompa z aluminium oraz wąż ciśnieniowy w oplocie stalowym. Kompaktowa konstrukcja z wysuwanym, aluminiowym uchwytem teleskopowym. Otwierany z boku schowek ze zintegrowanym uchwytem na dysze i przewód sieciowy. Komfortowy, ergonomiczny pistolet wysokociśnieniowy z miękkim uchwytem i wyjątkowo długą lancą. Dysza rotacyjna do bardziej uporczywych zanieczyszczeń, regulowana dysza płaska do powierzchni bardziej wrażliwych, zestaw do rozpylania środka czyszczącego. Wytrzymały wąż wysokociśnieniowy o długości 10 m, z opłotem stalowym i szybkozłączem. Bęben na wąż (PLUS) z solidną prowadnicą z aluminium do wyjątkowo łatwej.

WYPOSAŻENIE

Wyposażenie standardowe



Dysza rotacyjna

Mocna dysza rotacyjna do czyszczenia powierzchni z uporczywym brudem. Ruch obrotowy łączy w sobie skuteczność czyszczenia skoncentrowanego

strumienia punktowego z dużym pokryciem powierzchni.



Zintegrowany wózek jezdny

Dzięki zintegrowanemu wózkowi jezdnemu przemieszczanie myjki jest bardzo wygodne. Duże koła umożliwiają pokonywanie schodów i nierówności terenu. (Zdj.poglądowe)



Płaska dysza z regulacją ciśnienia

Płaska dysza z regulacją ciśnienia do skutecznego czyszczenia bardziej wrażliwych powierzchni. (Zdj.poglądowe)



Bęben na węża

Jako wersja "PLUS", RE 130 PLUS posiada bęben na wąż do praktycznego przechowywania węża wysokociśnieniowego. Prowadnica węża (wsparcie zwijania) upraszcza zwijanie przez co można być wykonane nawet jedną ręką. (Zdj.poglądowe)



Uchwyty na kable

Dwa uchwyty na kable ułatwiają zwijanie kabla i jego przechowywanie przy urządzeniu. Obrotowy, pomarańczowy uchwyt na kabel pozwala na zdjęcie całego kabla naraz. Długie rozwijanie jest wyeliminowane. (Zdj.poglądowe).



Zestaw do rozpylania detergentu z s. dozowania

W przypadku uporczywych zabrudzeń można użyć dołączonego zestawu natryskowego, aby dodać środek czyszczący do stali natryskowej. W tym celu zestaw natryskowy jest po prostu przymocowany do rury strumieniowej. (Zdj. poglądowe)



Silnik indukcyjny

Wytrzymały, bezszczotkowy silnik indukcyjny zapewnia wysoką wydajność i trwałość. (Zdj.poglądowe)



Szybkozłączka

Szybkozłączka do podłączenia węża wysokociśnieniowego do urządzenia upraszcza montaż. (Zdj. poglądowe)



Szybkozłącze

Szybkozłącze zapobiegające skręcaniu się węża podczas pracy, dzięki czemu można go używać na całej długości. (Zdj. poglądowe)



Uchwyt transportowy

Oprócz uchwytu, myjka ma drugi, wykonany z aluminium wzmocniony uchwyt transportowy. (Zdj.poglądowe).



Regulowany pistolet ciśnieniowy

Dzięki regulowanemu pistoletowi ciśnieniowemu, strumień wody może być idealnie dopasowany do danej sytuacji roboczej. (Zdj.poglądowe)



Pozycja postojowa

Pozycja postojowa, czyli wbudowane miejsce do odstawiania lancy podczas przerw lub przechowywania. Dodatkowo, urządzenie posiada miejsce do przechowywania pistoletu myjki.(Zdj.poglądowe)



Wąż z opłotem stalowym

Dzięki wzmocnieniu węża wysokociśnieniowego opłotem stalowym staje się on bardzo wytrzymały, gotowy do użycia nawet w najtrudniejszych warunkach.

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.

Dane Techniczne



Dane techniczne	Wartość
Moc kW	2,5
Maks. ciśn. bar ¹⁾	180
Min. wydaj. pompy l/h	430
Maks. wydaj. pompy l/h	510
Maks. temp. wody zasilającej °C	40
Obroty (1/min) U/min	2.850
Długość węża wysokociśnieniowego m	DN6 - 10
Ciężar kg ²⁾	22,7
Poziom mocy akustycznej dB(A) ³⁾	86
Ciśnienie robocze bar	145
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ⁴⁾	74

1) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie

2) W trybie gotowości do pracy

3) K-wartość wg RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

4) K-wartość wg dyrektywy 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.

