

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-myjka-re-163-plus-47690124503-stihl-myjka-re-163-plus-p-5710.html>



STIHL Myjka RE 163 PLUS 47690124503 (STIHL Myjka RE 163 PLUS)

Cena brutto	2 259,00 zł
Cena netto	1 836,59 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	STIHL Myjka RE 163 PLUS
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL Myjka RE 163 PLUS 47690124503

Wydajna myjka wysokociśnieniowa z zintegrowanym bębnem na wąż ciśnieniowy i węzem płaskim z bębnem. Wyposażona seryjnie w dyszę rotacyjną i dyszę płaską. Z aluminiowym uchwytem teleskopowym, praktycznym uchwytem transportowym, regulacją ciśnienia/przepływu wody na urządzeniu, manometrem umiejscowionym centralnie oraz rozkładaną obudową przednią.

Dane techniczne

Moc kW	3,3
Ciśnienie robocze bar	10-150
Maksymalne ciśnienie bar ¹⁾	160
Ciężar kg	27,6
Min. wydajność pompy l/h	570
Maks. wydajność pompy l/h	650
Maks. temperatura wody zasilającej °C	60
Długość przewodu wysokociśnieniowego m	12
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	78,3
Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	91,4

1) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie
2) Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Wyposażenie seryjne

- Zintegrowany bęben na wąż**
Pomaga starannie zwinąć wąż.
- Płaski wąż tekstylny z bębnem**
12 metrowy wąż tekstylny do użycia jak każdy tradycyjny wąż dba o zapewnienie dopływu wody do myjki wysokociśnieniowej. Po pracy jednak płaski wąż może być wygodnie nawinięty na kasetę i zawieszony w tylnej stronie myjki, oszczędzając miejsce. (Zdjęcie zbliż. do rzeczywistego).

-

Dysza rotacyjna

Dysza rotacyjna łączy efekt czyszczenia z wydajnością. Przekształca silny strumień punktowy w strumień szybko wirujący. Dzięki temu umożliwia szybkie czyszczenie nawet dużych powierzchni.

-

Manometr, regulator ciśnienia i przepływu wody

Manometr, regulator ciśnienia i przepływu wody umożliwia dostosowanie ciśnienia roboczego i przepływu wody do każdego zadania związanego z czyszczeniem. Jest to nie tylko praktyczne, lecz również ekologiczne rozwiązanie pozwalające zredukować zużycie wody (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).

-

Przezroczysty zbiornik na środek czyszczący z moźl

W przypadku wyjątkowo uporczywych zabrudzeń środek czyszczący może zostać doprowadzony do strumienia wody dodatkowo ze zintegrowanego zbiornika lub z zewnętrznego pojemnika. Przezroczysty zbiornik może również zostać zdemontowany, co ułatwia jego wyczyszczenie i ponowne napełnienie (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).

-

System dozowania

System dozujący umożliwia doprowadzenie środka czyszczącego ze zintegrowanego zbiornika lub pojemnika zewnętrznego.

-

Uchwyt na akcesoria

Uchwyt na akcesoria służy do wygodnego przechowywania dysz, lanc, węża oraz innych elementów wyposażenia seryjnego.

-

Wąż wysokociśnieniowy z opłotem stalowym

Wąż wysokociśnieniowy wzmocniony opłotem stalowym jest bardzo wytrzymały i nadaje się idealnie także do zastosowań w najtrudniejszych warunkach.

-

Zbiornik na środek czyszczący ze wskaźnikiem napeł

Teraz już na pierwszy rzut oka będzie można rozpoznać, ile środka czyszczącego pozostało w zbiorniku. Środek może zostać doprowadzony nie tylko ze zintegrowanego zbiornika, ale również z zewnętrznego pojemnika, co jest bardzo praktycznym rozwiązaniem w przypadku, gdy istnieje konieczność zastosowania różnych środków czyszczących (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).

-

Zintegrowany bęben na wąż

Praktyczny, zintegrowany bęben na wąż znacznie zwiększa zasięg działania i pozwala utrzymać porządek (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).

-

Zintegrowany zespół jezdny

Zespół jezdny umożliwia łatwe manewrowanie myjką wysokociśnieniową STIHL nawet w ciasnych pomieszczeniach oraz komfortowy transport myjki nawet na długich dystansach.

-

Złącze skrętne z szybkozłączką

Złącze skrętne zapobiega skręcaniu się węża. Wąż jest wykorzystywany dzięki temu na całej długości. Nowa szybkozłączka umożliwia szybki montaż węża lub przedłużacza węża.

-

Złączka bagnetowa

Kompaktowy system dysz z wyjątkowo mocnym złączem bagnetowym sprawia, że wymiana dysz jest prosta jak nigdy dotąd.

-

Dysza płaska z regulacją ciśnienia wody

Dostarczana w wyposażeniu seryjnym dysza płaska z regulacją ciśnienia wody umożliwia szybkie i efektywne oczyszczanie dużych powierzchni.

-

Aluminiowy uchwyt teleskopowy

Wyjątkowo lekki uchwyt umożliwia łatwy transport urządzenia, wygodne przechowywanie a także ułatwia pracę.

-

Aluminiowy uchwyt transportowy

Stabilny uchwyt aluminiowy przy obudowie umożliwia łatwe podnoszenie, przenoszenie i załadunek myjki (zdjęcie zbliżone do rzeczywistego).

-

Pistolet ze złączem skrętnym i szybkozłączem

Pistolet ze złączem skrętnym i szybkozłącze zabezpiecza wąż myjki przed skręcaniem, przez co jest on stale dostępny w swojej pełnej długości.

-

Obrotowy uchwyt kabla sieciowego

Dzięki skrętności dolnego przyczepu kabla sieciowego, kabel może być szybko zdjęty z urządzenia bez konieczności kłopotliwego rozwijania (Zdjęcie zbliżone do rzeczywistego).

-

Dysza rotacyjna

Dysza rotacyjna łączy efekt czyszczenia z wydajnością. Przekształca silny strumień punktowy w strumień szybko wirujący. Dzięki temu umożliwia szybkie czyszczenie nawet dużych powierzchni

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Filmy Instruktażowe

[Filmy Instruktażowe kliknij](#)