

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-myjka-re-170-re-010114530-stihl-myjka-re-170-p-9178.html>



STIHL MYJKA RE 170 RE 010114530 (STIHL MYJKA RE 170)

Cena brutto	2 479,00 zł
Cena netto	2 015,45 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	STIHL MYJKA RE 170
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL MYJKA RE 170 RE010114530

Wyjątkowo solidny model 150 barowej myjki ciśnieniowej z bogatym wyposażeniem.

Wyposażenie:

- mosiężna pompa wysokociśnieniowa z tłokami powlekanymi warstwą ceramiczną
- regulator ciśnienia / przepływu wody
- manometr
- regulowana dysza płaska
- odporna na zużycie ceramiczna dysza rotacyjna
- zintegrowany zbiornik na środek czyszczący z systemem dozowania
- szybkozłącze zabezpieczające wąż przed skręcaniem
- płaski wąż wysokociśnieniowy z opłotem stalowym o długości 9 m
- schowek na dysze

Wyposażenie seryjne



Wyposażenie standardowe




Wąż z opłotem stalowym

Dzięki wzmocnieniu węża wysokociśnieniowego opłotem stalowym staje się on bardzo wytrzymały, gotowy do użycia nawet w najtrudniejszych warunkach.



Regulacja ciśnienia / przepływu wody

Manometr, regulator ciśnienia i przepływu wody umożliwia dostosowanie ciśnienia roboczego i przepływu wody do każdego zadania związanego z czyszczeniem. Jest to nie tylko praktyczne, lecz również ekologiczne rozwiązanie pozwalające zredukować zużycie wody (Zdj. poglądowe).



Zintegrowany manometr

Manometr zintegrowany z obudową pozwala użytkownikowi na pełną kontrolę ciśnienia. (Zdj.poglądowe)



Zintegrowany schowek na dysze

Praktyczny schowek do przechowywania dysz i ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem. (Zdj.poglądowe)



Aluminiowy uchwyt teleskopowy

Dzięki wysokiej jakości wysuwanemu uchwytowi teleskopowemu w tylnej części, myjkę można wygodnie transportować i przechowywać w złożonej formie, oszczędzając miejsce. (Zdj. poglądowe)



Szybkozłącze

Szybkozłącze do wygodnego połączenia węża wysokociśnieniowego z myjką. (Zdj. poglądowe).



Uchwyt transportowy

Oprócz głównego uchwytu, myjka ma drugi uchwyt transportowy u podstawy urządzenia (Zdj. poglądowe)



Szybkozłącze

Szybkozłącze umożliwia szybkie połączenie lub rozłączenie pistoletu i węża oraz zapobiega jego skręcaniu się podczas pracy. Dzięki temu można go używać na całej długości. (Zdj. poglądowe)



Regulowany pistolet ciśnieniowy

Dzięki przyjemnemu w uchwycie, regulowanemu pistoletowi ciśnieniowemu, strumień wody może być idealnie dopasowany do wykonywanej pracy (Zdj.poglądowe)



Dysza rotacyjna

Dysza rotacyjna do czyszczenia powierzchni z uporczywym brudem. Ruch obrotowy łączy w sobie skuteczność czyszczenia skoncentrowanego strumienia punktowego z dużym pokryciem powierzchni. Wykonana z odpornej na zużycie ceramiki - modele RE 150 - RE 170. (Zdj.poglądowe).




Regulowana dysza płaska

Płaska dysza z regulacją ciśnienia do skutecznego czyszczenia bardziej wrażliwych powierzchni. Łatwa regulacja dozowania środka czyszczącego. (Zdj.poglądowe).



Zintegrowany pojemnik na środek czyszczący

Urządzenie dysponuje zintegrowanym zbiornikiem 2 L na środek czyszczący. (Zdj.poglądowe)



Pokrętło dozowania środka myjącego

Dozowanie środka myjącego umożliwia pokrętło regulacji umieszczone w polu obsługi. (Zdj.pogląd.)



Uchwyty na przewody

Dwa uchwyty na przewód ułatwiają jego zwijanie i przechowywanie przy urządzeniu. Obrotowy, pomarańczowy uchwyt pozwala na zdjęcie całego kabla jednym ruchem. Długie rozwijanie zostaje wyeliminowane. (Zdj.poglądowe).



Zintegrowany wózek jezdny

Dzięki zintegrowanemu wózkowi jezdniemu przemieszczanie myjki jest bardzo wygodne. Duże koła umożliwiają pokonywanie schodów i nierówności terenu. (Zdj.poglądowe)



Pozycja postojowa

Pozycja postojowa, czyli wbudowane miejsce do odstawiania lancy podczas przerw lub przechowywania. Dodatkowo, urządzenie posiada miejsce do przechowywania pistoletu myjki.(Zdj.poglądowe)

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Dane Techniczne



Dane techniczne

Wartość

Dane techniczne	Wartość
Napięcie sieciowe V	230
Ciśnienie robocze bar	150
Maks. ciśn. bar ¹⁾	180
Min. wydaj. pompy l/h	570
Maks. wydaj. pompy l/h	648
Maks. temp.wody zasilającej °C	60
Ciężar kg ²⁾	30
Moc kW	3,3
Poziom mocy akustycznej dB(A) ³⁾	85
Długość przewodu m	5
Wartość drgań lewa/prawa m/s ² ⁴⁾	2,4/1,6
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ⁵⁾	71
Obroty (1/min)	2.850
Długość węża wysokociśnieniowego m	DN6 - 9

1) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie

2) W trybie gotowości do pracy

3) K-wartość wg RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

4) Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/EG = 2 m/s², z dyszą płaską

5) K-wartość wg dyrektywy 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Filmy Instruktażowe

[Filmy Instruktażowe kliknij](#)