

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-myjka-re-232-47880124503-p-9336.html>



STIHL MYJKA RE 232 47880124503

Cena brutto	3 299,00 zł
Cena netto	2 682,11 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	STIHL MYJKA RE 232
Kod producenta	47880124503
Kod EAN	886661200047
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL MYJKA RE 232 47880124503

Solidna myjka - ciśnienie robocze 145 bar

Idealny model podstawowy klasy profesjonalnej. Ergonomiczny pistolet profesjonalny STIHL, wąż ciśnieniowy w oplocie stalowym o długości 10 m, zasysanie i dozowanie środka czyszczącego z zewnętrznego pojemnika, mocowanie przewodu sieciowego, praktyczny uchwyt do pistoletu.

Wyposażenie seryjne

Wyposażenie standardowe



Wąż z opłotem stalowym

Dzięki wzmocnieniu węża wysokociśnieniowego opłotem stalowym staje się on bardzo wytrzymały, gotowy do użycia nawet w najtrudniejszych warunkach.



Aluminiowy uchwyt transportowy

Stabilny uchwyt aluminiowy przy obudowie umożliwia łatwe podnoszenie, przenoszenie i załadunek myjki (zdjęcie zbliżone do rzeczywistego).




Obrotowy uchwyt kabla sieciowego

Dzięki skrętności dolnego przyczepu kabla sieciowego, kabel może być szybko zdjęty z urządzenia bez konieczności kłopotliwego rozwijania (Zdjęcie zbliżone do rzeczywistego).



System dozujący

System dozujący umożliwia sporządzenie domieszki środka czyszczącego z zewnętrznego źródła.



Złącze skrętne z szybkozłączką

Złącze skrętne zapobiega skręcaniu się węża. Wąż jest wykorzystywany dzięki temu na całej długości. Nowa szybkozłączka umożliwia szybki montaż węża lub przedłużacza węża. (Zdjęcie poglądowe)



Duże koła

Szerokie koła o średnicy 250 mm umożliwiają mobilność urządzenia i bezgłośnie przemieszczanie. Duża korzyść przy chropowatej, nierównej nawierzchni.



Zasysanie środka myjącego z zewnątrz

Przy szczególnie uporczywych zabrudzeniach istnieje możliwość wzbogacenia strumienia rozpylającego o środek czyszczący pobierany z zewnętrznego zbiornika. (Zdj. pogl.)

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Dane Techniczne



Dane techniczne	Wartość
Moc kW	3,3
Ciśnienie robocze bar	145
Maks. ciśn. bar ¹⁾	200
Ciężar kg ²⁾	36
Min. wydaj. pompy l/h	590
Maks. wydaj. pompy l/h	660
Maks. temperatura wody zasilającej °C	60
Długość przewodu wysokociśnieniowego m	10
Długość przewodu sieciowego m	5
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ³⁾	75,7
Poziom mocy akustycznej dB(A) ³⁾	89,9

1) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie

2) W trybie gotowości do pracy

3) Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 1,5 (dB(A))

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.