

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-myjka-re-80-x-re020114508-p-9333.html>

STIHL MYJKA RE 80 X RE020114508



Cena brutto	439,00 zł
Cena netto	356,91 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	STIHL MYJKA RE 80X
Kod producenta	RE020114508
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL MYJKA RE 80 X RE020114508

Myjka wysokociśnieniowa STIHL RE 80: bardzo lekka i poręczna

Myjka wysokociśnieniowa STIHL RE 80 X jest bardzo poręczna dzięki niewielkiemu ciężarowi i kompaktowej konstrukcji. Wytrzymała pompa wysokociśnieniowa z aluminiową głowicą wytwarza maksymalne ciśnienie 120 bar. Umożliwia to skuteczne i dokładne wykonywanie prac porządkowych przy domu. Dzięki dwóm dyszom możesz wykonywać różne zadania związane z czyszczeniem. Regulowana dyszapłaska nadaje się do szybkiego czyszczenia wrażliwych powierzchni, a dysza rotacyjna z silnym strumieniem punktowym skutecznie usuwa nawet uporczywe zabrudzenia. Możesz również użyć dołączonego zestawu do rozpylania detergentu, aby osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty czyszczenia. Wąż wysokociśnieniowy o długości 5 m można szybko podłączyć do obudowy i pistoletu za pomocą szybkozłączek. Po zakończeniu prac lancę natryskową, wąż wysokociśnieniowy i standardowe akcesoria możesz przechowywać bezpośrednio na urządzeniu. Dzięki opcjonalnym akcesoriom, takim jak zestaw do czyszczenia pojazdu, można również umyć swój samochód. Myjka STIHL RE 80 X nadaje się idealnie do szybkiego i wydajnego sprzątania wokół domu: czyszczenia tarasów i schodów oraz mebli ogrodowych.

Wypożyczenie seryjne

Wypożyczenie standardowe





Szybkozłącze

Dzięki szybkozłączu wąż wysokociśnieniowy można łatwo i bezpiecznie podłączyć do myjki wysokociśnieniowej. (Zdj. poglądowe)



Dysza rotacyjna

Dysza rotacyjna do czyszczenia powierzchni z uporczywym brudem. Ruch obrotowy łączy w sobie skuteczność czyszczenia skoncentrowanego strumienia punktowego z dużym pokryciem powierzchni. (Zdj. poglądowe)



Dysza płaska

Płaska dysza z regulacją ciśnienia do skutecznego czyszczenia bardziej wrażliwych, większych powierzchni. (Zdj. poglądowe)



Szybkozłącze

Szybkozłącze do podłączenia węża wysokociśnieniowego do urządzenia ułatwia i skraca montaż urządzenia do trybu pracy. (Zdj. poglądowe)



Przechowywanie akcesoriów na urządzeniu

Pistolet wysokociśnieniowy, lanca natryskowa, dysza płaska, dysza rotacyjna, wąż wysokociśnieniowy i zestaw do rozpylania detergentu są bezpiecznie przechowywane. (Zdj. poglądowe)



Zestaw do rozpylania detergentu

Możesz dodać środek czyszczący do strumienia spryskiwacza w celu usunięcia uporczywych zabrudzeń. Butelkę środka czyszczącego mocuje się do lancy spryskiwacza. (Zdj.poglądowe)

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Dane Techniczne



Dane techniczne	Wartość
Ciśnienie robocze bar	90
Maks. ciśn. bar ¹⁾	120
Min. wydaj. pompy l/h	330
Maks. wydaj. pompy l/h	430
Maks. temp. wody zasilającej °C	40
Ciężar kg ²⁾	7
Moc kW	1,7
Poziom mocy akustycznej dB(A) ³⁾	89
Długość węża wysokociśnieniowego m	5

1) Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w systemie

2) W trybie gotowości do pracy

3) K-wartość wg RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.