

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-nozyce-hsa-40-set-akumulatorowe-z-2-szt-as2-i-ladowarka-al1-ha080113527set-p-9633.html>



STIHL NOŻYCE HSA 40 SET akumulatorowe z 2 szt. AS2 i ładowarką AL1 HA080113527SET

Cena brutto	799,00 zł
Cena netto	649,59 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	HA080113527 SET
Kod producenta	HA080113527 SET
Kod EAN	886661869916
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL NOŻYCE HSA 40 SET akumulatorowe z 2 szt. AS2 i ładowarką AL1 HA080113527SET

**AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW HSA 40 W ZESTAWIE z 2 AKUMULATORAMI
AS 2 i ŁADOWARKĄ AL 1: WYDAJNE CIĘCIE MNIEJSZYCH I ŚREDNICH ŻYWOPŁOTÓW
WOKÓŁ DOMU**



Wyjątkowo lekkie i ciche akumulatorowe nożyce do żywopłotu STIHL HSA 40 do przycinania żywopłotów i pielęgnacji prywatnych ogrodów. Wycinane laserowo, hartowane i szlifowane diamentowo ostrza, zabezpieczone osłoną, zapewniają wysoką wydajność cięcia. Prosta i bezpieczna obsługa. STIHL HSA 40 posiada uchwyt obwiedniowy ze zintegrowanym przełącznikiem. Miękka powierzchnia uchwytu zapewnia również dobry chwyt w każdym kierunku pracy. Przykręcana osłona prowadnicy chroni ostrza tnące przed uszkodzeniem np. podczas pracy blisko podłoża lub przy kontakcie ze ścianami. STIHL HSA 40 ma praktyczny zaczep do zawieszania na tylnym uchwycie podczas przechowywania urządzenia. Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HSA 40 są wyposażone listwę tnącą o długości cięcia 50 cm.

W wyposażenie seryjne

WYPOSAŻENIE I FUNKCJE

Ilustracje stanowią zdjęcia przykładowe. Wygląd i konkretne umieszczenie cech wyposażenia na produkcie może – przy tej samej funkcjonalności – odbiegać od ilustracji.



Wskaźnik Led Poziomu Naładowania

Zapewnia dobre planowanie. Po naciśnięciu przycisku wskaźnik poziomy naładowania LED informuje w dowolnym momencie o pozostałej pojemności akumulatora. Pozwala to dobrze zaplanować czas pracy i w odpowiednim momencie naładować akumulator AS2 ładowarką.



Osłona Noża

Bezpieczeństwo transport i przechowywanie. Nożyce do żywopłotów i krzewów można bezpiecznie transportować i przechowywać dzięki odkładanej dopasowanej osłonie.



Oczko do zawieszania

Zapewnia bezpieczne przechowywanie. Urządzenie posiada zintegrowane oczko do zawieszenia. Pozwala to na bezpieczne przechowywanie urządzenia w sposób oszczędzający miejsce.



System włączników

Poprzez jednoczesne naciśnięcie obydwu przełączników na uchwycie kabłąkowym i uchwycie tylnym następuje łatwe uruchomienie urządzenia. Naciśnięcie tylnej dźwigni umożliwia bezstopniową regulację prędkości listwy tnącej. Szczególnie praktyczną zaletą przełącznika oburęcznego jest możliwość obsługi zarówno przez osoby prawo - jak i leworęczne.



Osłona prowadnicy - zapobiega uszkodzeniom noży. Ponadto osłona prowadnicy ułatwia cięcie blisko podłoża lub wzdłuż ścian.



Noże wykonane techniką laserową.

Listwy tnące nożyc do żywopłotów wycinane są laserowo i szlifowane za pomocą tarcz diamentowych. Utwardzone krawędzie tnące mogą być poddawane dużym obciążeniom i pozostają ostre przez bardzo długi czas.

Dane techniczne

DANE TECHNICZNE



Długość listwy tn.	500mm/20"
Długość cięcia	50 cm

Napięcie z10 V
namionow

e

Ciężar 2,1 kg

Poziom 80

ciśnienia dB(A) ¹⁾

akustyczn

ego

Poziom 90

mocy aku dB(A) ¹⁾

stycznej

Wartość 1,9/1,4

drgań m/s² ²⁾

uchwyt le

wy/prawy

Długość 94 cm

całkowita

Zalecany AS 2

akumulat

or

Technologlitowo-

ia akum. jonowa

System AS

akum.

¹⁾Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)²⁾Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²