

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-odkurzacz-ogrodowy-sh-86-spalinowy-stihl-odkurzacz-ogrodowy-sh-86-s-p-9108.html>



STIHL ODKURZACZ OGRODOWY SH 86 SPALINOWY (STIHL ODKURZACZ OGRODOWY SH 86 S)

Cena brutto	1 929,00 zł
Cena netto	1 568,29 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	STIHL ODKURZACZ OGRODOWY SH 86 S
Kod EAN	886661909728
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL ODKURZACZ OGRODOWY SH 86 SPALINOWY
ostatnia sztuka - ekspozycyjna.

Idealny do oczyszczania dużych powierzchni. Możliwość zastosowania jako dmuchawy (w wyposażeniu seryjnym). Płynna regulacja obrotów, dysza okrągła, dysza płaska, STIHL ElastoStart, system antywibracyjny STIHL, silnik 2-MIX, filtr HD2. Pas nośny nie jest częścią zestawu standardowego.

Wyposażenie seryjne




Wyposażenie standardowe



Blokada dźwigni gazu z przyciskiem stop

Dźwignię gazu można zablokować w dowolnej pozycji pomiędzy biegiem jałowym a pełnym gazem. Odblokowanie następuje poprzez naciśnięcie przycisku stop za pomocą kciuka. Urządzenie jest automatycznie ponownie gotowe do pracy.



Silnik STIHL 2-MIX

Podczas procesu przepłukiwania warstwa powietrza nie zawierająca paliwa zostaje umieszczona pomiędzy wydalnymi spalinami a świeżą porcją mieszanki w skrzyni korbowej silnika. Ta powietrzna poduszka redukuje straty paliwa występujące w związku z procesem przepłukiwania cylindra – chroniąc tym samym zdrowie operatora i środowisko naturalne.




STIHL System antywibracyjny

System antywibracyjny redukuje przenoszenie wibracji do minimum i zapewnia duży komfort nawet w przypadku długotrwałej pracy.



Obsługa jednoręczna, miękki uchwyt

Ergonomiczna konstrukcja miękkiego uchwytu. Umożliwia łatwą i bezpieczną obsługę urządzeń - dłoń przez cały czas spoczywa na uchwycie. Dźwignię gazu można zablokować w dowolnej pozycji pomiędzy biegiem jałowym i pełnym gazem. Stanowi to duże udogodnienie szczególnie w przypadku długotrwałych zastosowań.



Ręczna pompa paliwowa

Ręczna pompa paliwowa doprowadza paliwo do gaźnika po naciśnięciu przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.



STIHL ElastoStart

Ciśnienie sprężania powoduje podczas uruchamiania silników 2-suwowych powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. W systemie ElastoStart specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika rozciąga się odpowiednio do działającej siły i umożliwia płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne	Wartość
Moc kW/KM	0,8/1,1
Pojemność skokowa cm ³	27,2
Ciężar kg ¹⁾	5,8
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ²⁾	93
Poziom mocy akustycznej dB(A) ²⁾	106
Wartość drgań - strona lewa m/s ² ³⁾	2,5
Wartość drgań - strona prawa m/s ² ³⁾	2,5
Maksymalna wydajność turbiny m3/h	810

1) Bez paliwa, komplet w trybie dmuchawy

2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Akcesoria



Zestaw do czyszczenia rynien

Do czyszczenia rynien z brudu i liści. Dysza o długości 3m. Do BG/SH 56, BG 66, BG/SH 86, BGE/SHE 71 i BGE/SHE 81.

Filmy Instruktażowe

[Filmy Instruktażowe kliknij](#)