

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-pilarka-ms-151-tc-e-25cm10-71pm3-11462000056-stihl-pilarka-ms-151-tc-e-p-9465.html>



STIHL PILARKA MS 151 TC-E
25cm/10",71PM3 11462000056
(STIHL PILARKA MS 151 TC-E)

Cena brutto	2 400,00 zł
Cena netto	1 951,22 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	STIHL PILARKA MS 151 TC-E
Kod producenta	11462000056
Producent	STIHL

Opis produktu


STIHL PILARKA MS 151 TC-E 25cm/10",71PM3 11462000056

Niezwykłe lekka 1,1kW / 1,5 KM do pielęgnacji drzew

Najłżejsza pilarka do pielęgnacji drzew marki STIHL. Idealna do wszechstronnych prac związanych z pielęgnacją drzew, takich jak usuwanie martwego drewna, pielęgnacja koron czy usuwanie pędów pni i gałęzi. Ręczna pompa paliwowa i system STIHL ErgoStart gwarantują łatwe uruchamianie urządzenia. Stanowiąca wyposażenie seryjne piła łańcuchowa PM3 1/4" zapewnia dużą precyzję cięcia i bardzo czysty rzaz. Nowy silnik 2-MIX zapewnia wyższą wydajność cięcia. Pilarka skonstruowana do pracy w koronach drzew przez przeszkolonych użytkowników.

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe



Silnik STIHL 2-MIX

Dwusuwowy silnik STIHL w technologii 2-MIX zapewnia dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia paliwa do 20% w porównaniu do dwusuwowych silników STIHL o podobnej mocy bez technologii 2-MIX. Emisja spalin spada o ok. 50%.



Ręczna pompa paliwowa

Ręczna pompa paliwowa umożliwia doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie przycisku. Dzięki temu zredukowano liczbę pociągnięć linki rozrusznika potrzebną do uruchomienia urządzenia po dłuższym przestoju.



Łatwy w obsłudze system filtrów

Beznarzędziowy demontaż pokrywy gaźnika umożliwia czyszczenie filtra jednym chwytem.



SKŁADANY HAK

Składany hak służy jako zamocowanie liny nośnej do opuszczania pilarki do pielęgnacji drzew i dla zachowania bezpieczeństwa pracy.



STIHL ErgoStart (E)

Sprężyna umieszczona pomiędzy rolką linki rozrusznika a wałem korbowym kompensuje skoki obciążenia na lince rozruchowej sprawiając, że są one prawie niewyczuwalne dla operatora. Wynik: W porównaniu do zwykłych systemów rozruchowych system STIHL ErgoStart o połowę redukuje siłę wymaganą do uruchomienia urządzenia i umożliwia zmniejszenie prędkości rozruchowej o około dwie trzecie.



Czterokanałowa technika STIHL

W czterech kanałach przelotowych następuje zawirowanie mieszanki paliwowo-powietrznej przed zapłonem. Zapewnia to lepsze spalanie paliwa i znacznie podnosi sprawność silnika. Skutek: mniejsze zużycie paliwa i wysoki moment obrotowy w szerokim przedziale obrotów.



System antywibracyjny

Mocne wibracje przenoszone przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby wibracyjnej. Z tego powodu STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach mechanicznych wyposażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań wytwarzanych przez silnik spalinowy i pracujące narzędzie.



KOMPENSATOR

Wyczyszczenie filtra staje się konieczne dopiero wtedy, gdy moc silnika wyraźnie spadnie. Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra powietrza moc silnika, zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez dłuższy czas pozostają stałe. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności przeprowadzania czynności serwisowych.



BOCZNY NAPINACZ PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ

Śruba napinacza obracana jest specjalnym pokrętle przechodzącym przez pokrywę koła napędowego piły łańcuchowej. Umożliwia to uniknięcie kontaktu dłoni z ostrą piłą łańcuchową i zębami zderzaka oporowego.



Praktyczny korek zbiornika

Specjalne, opatentowane korki zbiorników paliwa i oleju. Zbiorniki urządzeń mechanicznych wyposażone w takie korki można szybko otworzyć i zamknąć - bez użycia siły i jakichkolwiek narzędzi.

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.

Dane techniczne



Dane techniczne

Moc kW/K 1,1/1,5
M

Pojemność 23,6
ć skokowa
cm³

Długość p 25
rowadnicy
cm

Ciężar 2,6
kg¹⁾

Ciężar 2,92
zestawu
kg²⁾

Stosunek 2,4
ciężaru do
mocy
kg/kW

Podziałka 1/4 " P
piły łańcu
chowej

Wartość 4,9/4,9
drgań
strona
lewa /

Dane techniczne

Wartość

prawa
m/s² ³⁾
Poziom 109
mocy aku
stycznej
dB(A) ⁴⁾
Poziom 96
ciśnienia
akustyczn
ego
dB(A) ⁴⁾

1) Bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej

2) Bez paliwa, z prowadnicą i piłą łańcuchową

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.