

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-pilarka-ms-170-35-14-61p-pmm3-p-9357.html>

STIHL Pilarka MS 170 35 14" 61P PMM3



Cena brutto	879,00 zł
Cena netto	714,63 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	STIHL Pilarka MS 170
Kod producenta	11302000555
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL Pilarka MS 170 35 14" 61P PMM3 moc 1,2 kW / 1,6 KM silnik 2-MIX

Mała pilarka spalinowa dla hobbystów z silnikiem

STIHL 2-MIX. Idealna do przygotowania drewna opałowego i prac budowlanych z zastosowaniem drewna. Nadaje się również do ścinania drzew o średnicy do 30 cm

WYPOSAŻENIE



Wyposażenie standardowe



Silnik STIHL 2-MIX

Dwusuwowy silnik STIHL w technologii 2-MIX zapewnia dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia paliwa do 20% w porównaniu do dwusuwowych silników STIHL o podobnej mocy bez technologii 2-MIX. Emisja spalin spada o ok. 50%.



System antywibracyjny

Mocne wibracje przenoszone przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby wibracyjnej. Z tego powodu STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach mechanicznych wyposażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań wytwarzanych przez silnik spalinowy i pracujące narzędzie.




Wielofunkcyjny przełącznik

Obsługa wszystkich ważnych funkcji pilarki, takich jak rozruch na ciepło i na zimno, praca i wyłączenie odbywa się za pomocą jednej dźwigni. Rozwiązanie to zapewnia wyjątkowy komfort i bezpieczeństwo obsługi, ponieważ prawa ręka przez cały czas spoczywa na uchwycie.



Kompensator

Wyczyszczenie filtra staje się konieczne dopiero wtedy, gdy moc silnika wyraźnie spadnie. Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra powietrza moc silnika, zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez dłuższy czas pozostają stałe. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności przeprowadzania czynności serwisowych.



STIHL Ematic-System

System STIHL Ematic składa się z prowadnicy Ematic, piły łańcuchowej Oilomatic oraz pompy olejowej z regulacją wydajności wzgl. redukcją ilości tłoczonego oleju. Specjalna konstrukcja prowadnicy i piły łańcuchowej sprawia, że każda kropla oleju dociera dokładnie w te miejsca piły łańcuchowej, gdzie jest najbardziej potrzebna. Umożliwia to redukcję zużycia oleju smarującego piłę łańcuchową do 50%.

Dane Techniczne



Dane techniczne	Wartość
Moc KM	1,6
Moc kW/KM	1,2/1,6
Pojemność skokowa cm ³	30,1
Ciężar kg ¹⁾	4,1
Stosunek ciężaru do mocy kg/kW	3,4
Podziałka piły łańcuchowej	3/8 " P
Podziałka piły łańcuchowej	3/8" P
Wartość drgań strona lewa / prawa m/s ² ²⁾	6,9/6,4
Poziom mocy akustycznej dB(A) ³⁾	111
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ³⁾	100

1) Bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej

2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.