Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:34

Link do produktu: https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-pilarka-ms-180-cbe-35cm14-63pm3-1130-200-0363-stihl-pilarka-ms-180-cbe-35cm14-63pm3-p-9002.html



STIHL Pilarka MS 180 CBE 35cm/14",63PM3 1130 200 0363 (STIHL Pilarka MS 180 CBE 35cm/14",63PM3)

Cena brutto	**1 169,00 zł**
Cena netto	**950,41 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Numer katalogowy	**STIHL Pilarka MS 180 CBE 35cm/14**
Producent	**STIHL**

Opis produktu


STIHL Pilarka MS 180 CBE 35cm/14"

Model podstawowy do przygotowania drewna opałowego. Bardzo duży komfort uruchamiania dzięki systemowi ErgoStart (E). Łatwa wymiana piły łańcuchowej dzięki praktycznemu błyskawicznemu napinaczowi piły łańcuchowej (B). Odpowiednia do ścinki drzew o średnicy do 30 cm.

Wyposażenie seryjne



Wyposażenie standardowe



Silnik STIHL 2-MIX

Dwusuwowy silnik STIHL w technologii 2-MIX zapewnia dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia paliwa do 20%

w porównaniu do dwusuwowych silników STIHL o podobnej mocy bez technologii 2-MIX. Emisja spalin spada o ok. 50%.



STIHL ErgoStart (E)

Sprężyna umieszczona pomiędzy rolką linki rozrusznika a wałem korbowym kompensuje skoki obciążenia na lince rozruchowej sprawiając, że są one prawie niewyczuwalne dla operatora. Wynik: W porównaniu do zwykłych systemów rozruchowych system STIHL ErgoStart o połowę redukuje siłę wymaganą do uruchomienia urządzenia i umożliwia zmniejszenie prędkości rozruchowej o około dwie trzecie.



Czterokanałowa technika STIHL

W czterech kanałach przelotowych następuje zawirowanie mieszanki paliwowo-powietrznej przed zapłonem. Zapewnia to lepsze spalanie paliwa i znacznie podnosi sprawność silnika. Skutek: mniejsze zużycie paliwa i wysoki moment obrotowy

w szerokim przedziale obrotów.



System antywibracyjny

Mocne wibracje przenoszone przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby wibracyjnej. Z tego powodu STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach mechanicznych wyposażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań wytwarzanych przez silnik spalinowy i pracujące narzędzie.




Wielofunkcyjny przełącznik

Obsługa wszystkich ważnych funkcji pilarki, takich jak rozruch na ciepło i na zimno, praca i wyłączanie odbywa się za pomocą jednej dźwigni. Rozwiązanie to zapewnia wyjątkowy komfort i bezpieczeństwo obsługi, ponieważ prawa ręka przez cały czas spoczywa na uchwycie.



Kompensator

Wyczyszczenie filtra staje się konieczne dopiero wtedy, gdy moc silnika wyraźnie spadnie. Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra powietrza moc silnika, zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez dłuższy czas pozostają stałe. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności przeprowadzania czynności serwisowych.



STIHL Ematic-System

System STIHL Ematic składa się z prowadnicy Ematic, piły łańcuchowej Oilomatic oraz pompy olejowej z regulacją wydajności wzgl. redukcją ilości tłoczonego oleju. Specjalna konstrukcja prowadnicy i piły łańcuchowej sprawia, że każda kropla oleju dociera dokładnie w te miejsca piły łańcuchowej, gdzie jest najbardziej potrzebna. Umożliwia to redukcję zużycia oleju smarującego piłę łańcuchową do 50%.



Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej (B)

System błyskawicznego napinania piły łańcuchowej STIHL (B) ułatwia napinanie piły łańcuchowej. Po poluzowaniu pokrywy koła napędowego piła łańcuchowa może zostać szybko i komfortowo

napięta za pomocą koła nastawczego - bez użycia jakichkolwiek narzędzi.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Dane Techniczne



Dane techniczne	Wartość
Moc kW/KM	1,4/1,9
Pojemność skokowa cm³	31,8
Ciężar kg [1)]	4,5
Stosunek ciężaru do mocy kg/kW	3,2
Podziałka piły łańcuchowej	3/8 " P
Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² [2)]	6,6/7,8
Poziom mocy akustycznej dB(A) [3)]	112
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) [3)]	100

1) Bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej
2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Filmy Instruktażowe

Filmy Instruktażowe kliknij