

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-pilarka-msa-140-c-b-z-2x-ak-30-i-al-101-stihl-pilarka-msa-140cb-2x-ak30-p-9166.html>



STIHL PILARKA MSA 140 C-B z 2x AK 30 i AL 101 (STIHL PILARKA MSA 140CB 2X AK30)

Cena brutto	1 999,00 zł
Cena netto	1 625,20 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	STIHL PILARKA MSA 140CB 2X AK30
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL PILARKA MSA 140 C-B z 2x AK 30 i AL 101

Idealna do pielęgnacji ogrodów

Zestaw zawiera 2 szt. Akumulator AK 30 i Ładowarka AL101

Lekka akumulatorowa pilarka łańcuchowa przeznaczona do pielęgnacji ogrodów i prostych prac rzemieślniczych. Wydajność cięcia większa o 25% w porównaniu z MSA 120 C-B. Komfortowy uchwyt, szybka wymiana wymiana piły łańcuchowej dzięki zastosowaniu błyskawicznego napinacza piły łańcuchowej STIHL, hamulec piły łańcuchowej QuickStop Super, zbiornik oleju z przezroczystym wziernikiem, wysoka wydajność cięcia dzięki pile łańcuchowej 1/4"-PM3.

Akumulator AK 30

Mocny akumulator systemu akumulatorowego STIHL AK. Akumulator litowo-jonowy AK 30 o pojemności 180 Wh, ze wskaźnikiem naładowania (cztery diody LED). Kompatybilny z ładowarkami: AL 101, AL 100, AL 300 i AL 500.

Dane techniczne	Wartość
Ciężar akumulatora	1,3 kg
Energia akumulatora	180 Wh
Napięcie (V)	36 V
Technologia	litowo-jonowa`
Czas pracy z MSA 120 C-BQ ¹⁾	55 min
Czas pracy z MSA 140 C-BQ ¹⁾	45 min
Czas pracy z HSA 56 ¹⁾	120 min
Czas pracy z FSA 56 ²⁾	60 min
Pojemność ³⁾	5 Ah
Czas pracy z BGA 56 ¹⁾	30 min

1) Czas pracy ma charakter przybliżony i zależy od techniki pracy.

-
- 2) Czas pracy ma charakter przybliżony i zależy od techniki użytkowania
3) wg specyfikacji producenta

Wyposażenie seryjne



Wyposażenie standardowe



Ładowarka AL 101

Ładowarka STIHL dla systemu akumulatorowego COMPACT. Posiada wyświetlacz stanu naładowani akumulatora (LED) i mocowanie zwiniętego kabla za pomocą taśmy na rzepy . Ładowarka może zostać zamocowana na ścianie.



Akumulator AK 30 x 2 szt.

Kompatybilne z systemem akumulatorowym STIHL COMPACT. Lekki akumulator litowo-jonowe o pojemności 180 kW, ze wskaźnikiem

naładowania (cztery diody LED).



Cicha praca

Urządzenia akumulatorowe STIHL serii COMPACT są tak ciche, że nie ma potrzeby stosowania ochronników słuchu.



Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej (B)

System błyskawicznego napinania piły łańcuchowej STIHL (B) ułatwia napinanie piły łańcuchowej. Po poluzowaniu pokrywy koła napędowego piła łańcuchowa może zostać szybko i komfortowo napięta za pomocą koła nastawczego - bez użycia jakichkolwiek narzędzi (zdjęcie poglądowe).



QuickStop Super (Q)

Dodatkowy hamulec zapewniający dodatkowe bezpieczeństwo. Piła

łańcuchowa zatrzymuje się natychmiast nie tylko w przypadku odpowiednio mocnego odbicia lub uruchomienia osłony dłoni, lecz także w przypadku zwolnienia tylnego uchwytu pilarki. Ten jedyny w swoim rodzaju hamulec piły łańcuchowej zapewnia doskonałą ochronę we wszystkich pozycjach roboczych.



Pozycje akumulatora

Akumulator może znajdować się w dwóch pozycjach. W pierwszej pozycji akumulator jest mocno zamocowany, ale nie jest podłączony elektrycznie do urządzenia, natomiast w drugiej pozycji jest już gotowy do pracy.



Termosowy korek zbiornika oleju

Przezroczysty zbiornik na olej i jego otwieranie bez użycia narzędzi ułatwia uzupełnianie i kontrolę poziomu oleju..



Uchwyt tylny

Czarna powłoka z miękkiego tworzywa znajdująca się na uchwycie tylnym zapewnia pewny chwyt we wszystkich pozycjach roboczych. Dźwignię z przełącznikiem odbezpiecza się wciskając przycisk umieszczony nad dźwignią.



Silnik elektryczny EC

Nowoczesny silnik elektryczny EC generuje w akumulatorze do 55% więcej mocy i ekonomicznie go eksploatuje, a żywotność akumulatora wzrasta nawet do 70%. Silnik elektryczny EC przekonuje użytkowników małym ciężarem, kompaktowymi wymiarami i niemalże brakiem zużycia mechanicznego.



Obsługa oburęczna

Specjalnie uformowany uchwyt przedni i komfortowy uchwyt tylny umożliwiają wygodną i pewną pracę we wszystkich pozycjach roboczych.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Dane Techniczne



Dane techniczne	Wartość
Napięcie znamionowe V	36
Ciężar bez akumulatora kg ¹⁾	2,6
Podziałka piły łańcuchowej	1/4"P
Typ piły łańcuchowej STIHL	Picco Micro 3 (PM3)
Oilomatic	
Akumulator	litowo-jonowy COMPACT
Zalecany akumulator	AK 30
Ciężar bez akumulatora kg	2,6
Czas pracy z AK 10 min ²⁾	do 18
Czas pracy z AK 20 min ²⁾	do 40
Czas pracy z AK 30 min ²⁾	do 45
Prowadnica Rollomatic E, długość cięcia cm	30
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ³⁾	83
Poziom mocy akustycznej dB(A) ³⁾	94
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy m/s ² ⁴⁾	4,3/4,8

1) Bez akumulatora i oleju do smarowania, z prowadnicą i piłą łańcuchową

2) Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od warunków eksploatacji.

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Filmy Instruktażowe

[Filmy Instruktażowe - kliknij](#)