

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-pilarka-msa-70-c-b-akumulatorowa-zestaw-2xak30-i-ladowarka-al101-ma042000005-stihl-pilarka-msa-70-c-b-p-9593.html>



STIHL PILARKA MSA 70 C-B  
AKUMULATOROWA ZESTAW 2xAK30  
i ładowarka AL101 MA042000005  
(STIHL PILARKA MSA 70 C-B)

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | 2 249,00 zł              |
| Cena netto       | 1 828,46 zł              |
| Dostępność       | Niedostępny              |
| Numer katalogowy | STIHL PILARKA MSA 70 C-B |
| Producent        | STIHL                    |

Opis produktu

STIHL PILARKA MSA 70 C-B

Pilarka akumulatorowa MSA 70 C-B, zestaw 2x AK 30 i AL 101: lekka, uniwersalna, o solidnej mocy.



Lekka i łatwa w obsłudze akumulatorowa pilarka łańcuchowa. Wydajność cięcia większa o 25 % w porównaniu z

---

modelem MSA 60 C-B. Idealna do okazjonalnej pielęgnacji terenów przydomowych, cięcia leżących kłód oraz prostych prac rzemieślniczych. Szczególnie polecana do obszarów wymagających zachowania ciszy, prac w pomieszczeniu. Piła łańcuchowa PM3  $\frac{3}{4}$ " zapewniająca dużą precyzję i wysoką wydajność cięcia, ergonomiczna dźwignia obsługi z funkcją potencjometru do płynnej regulacji prędkości obrotowej, błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL do napinania piły łańcuchowej bez użycia narzędzi, przezroczysty zbiornik oleju ułatwiający kontrolę poziomu napełnienia. Zestaw z akumulatorami 2 x AK 30 i ładowarką AL 101.

## Wyposażenie standardowe



## Wyposażenie standardowe



## Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej (B)

System błyskawicznego napinania piły łańcuchowej STIHL (B) ułatwia napinanie piły łańcuchowej. Po poluzowaniu pokrywy koła napędowego piła łańcuchowa może zostać szybko i komfortowo napięta za pomocą koła nastawczego - bez użycia jakichkolwiek narzędzi.



---

## Miękki uchwyt z dźwignią ERGO

WYGODNA OBSŁUGA. Dzięki miękkiemu uchwytowi roboczemu pilarka wygodnie leży w dłoni i zapewnia pewny chwyt, zwłaszcza gdy uchwyt jest mokry. Dźwignia Ergo ułatwia pracę, ponieważ nie ma potrzeby ponownego odblokowywania urządzenia podczas pracy, o ile jedna ręka pozostaje na tylnym uchwycie.



## UCHWYT OBSŁUGOWY Z POTENCJOMETREM

WYGODNA OBSŁUGA. Możesz użyć uchwytu obsługowego z funkcją potencjometru do płynnej regulacji prędkości pilarki, a tym samym łatwo kontrolować i odpowiednio sterować mocą.



## Obsługa oburęczna

Specjalnie uformowany uchwyt przedni i komfortowy uchwyt tylny umożliwiają wygodną i pewną pracę we wszystkich pozycjach roboczych.



## Przezroczysty zbiornik oleju

Pełna kontrola napełnienia zbiornika. Dzięki transparentnemu zbiornikowi macie Państwo pełen podgląd na stan poziomu oleju. Olej może zostać szybko i wygodnie uzupełniony.



## Silnik elektryczny EC

Nowoczesny silnik elektryczny EC generuje w akumulatorze do 55% więcej mocy i ekonomicznie go eksploatuje, a żywotność akumulatora wzrasta nawet do 70%. Silnik elektryczny EC przekonuje użytkowników małym ciężarem, kompaktowymi wymiarami i niemalże brakiem zużycia mechanicznego.



## Ładowarka AL 101

Kompatybilna z akumulatorami AK i AP. Posiada wyświetlacz stanu naładowania akumulatora (LED), pasywne chłodzenie akumulatora i mocowanie zwiniętego kabla za pomocą taśmy na rzepy. Możliwy montaż na ścianie.

| Dane techniczne                      | Wartość   |
|--------------------------------------|-----------|
| Napięcie znamionowe                  | 220-240 V |
| Czas ładowania z AK 30 <sup>1)</sup> | 205 min   |
| Czas ładowania AK 10 <sup>2)</sup>   | 95 min    |
| Czas ładowania AK 20 <sup>2)</sup>   | 180 min   |
| Czas ładowania AP 200                | 200 min   |
| Czas ładowania AP 100                | 100 min   |
| Czas ładowania AP 300                | 250 min   |
| Ciężar                               | 0,7 kg    |
| Pobór mocy                           | 0,08 kW   |
| Prąd                                 | 1,6 A     |

1) Czas ładowania podany w min do 100 % pojemności

2) Czas ładowania podany w min do 100 % pojemność

1) Czas ładowania podany w min do 100 % pojemności

2) Czas ładowania podany w min do 100 % pojemność



## Akumulator AK 30 ilość 2 szt.

Mocny akumulator systemu akumulatorowego STIHL AK. Akumulator litowo-jonowy AK 30 o pojemności 180 Wh, ze wskaźnikiem naładowania (cztery diody LED). Kompatybilny z ładowarkami: AL 101, AL 100, AL 300 i AL 500.

| Dane techniczne                         | Wartość        |
|-----------------------------------------|----------------|
| Ciężar akumulatora                      | 1,3 kg         |
| Energia akumulatora                     | 180 Wh         |
| Napięcie (V)                            | 36 V           |
| Technologia                             | litowo-jonowa` |
| Czas pracy z MSA 120 C-BQ <sup>1)</sup> | 55 min         |
| Czas pracy z MSA 140 C-BQ <sup>1)</sup> | 45 min         |
| Czas pracy z HSA 56 <sup>1)</sup>       | 120 min        |
| Czas pracy z FSA 56 <sup>2)</sup>       | 60 min         |
| Pojemność <sup>3)</sup>                 | 5,2 Ah         |
| Czas pracy z BGA 56 <sup>1)</sup>       | 30 min         |

1) Czas pracy ma charakter przybliżony i zależy od techniki pracy.

2) Czas pracy ma charakter przybliżony i zależy od techniki użytkowania

3) wg specyfikacji producenta

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.

Dane techniczne



| Dane techniczne                                                | Wartość                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ciężar bez akumulatora kg <sup>1)</sup>                        | 2,9                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) <sup>2)</sup>              | 83                      |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) <sup>2)</sup>                    | 94                      |
| Wartość drgań uchwyt lewy/prawy m/s <sup>2</sup> <sup>3)</sup> | 3,2/3,4                 |
| Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WG                   | 2                       |
| Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WG                   | 2                       |
| Podziałka piły łańcuchowej                                     | 1/4"P                   |
| Akumulator                                                     | litowo-jonowy System AK |

---

## Dane techniczne

## Wartość

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Zalecany akumulator                    | AK 30 |
| Czas pracy z AKdo 40 min <sup>4)</sup> | 40    |
| Czas pracy z AKdo 45 min <sup>4)</sup> | 45    |
| System                                 | AK    |

1) Bez akumulatora i oleju do smarowania, z prowadnicą i piłą łańcuchową

2) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s<sup>2</sup>

4) Czasy pracy są wartościami poglądowymi i zależą od warunków eksploatacji.

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.