

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-podkrzesywarka-hta-50-akumulatorowa-ak20-ladowarka-al101-p-9433.html>



STIHL PODKRZESYWARKA HTA 50 AKUMLATOROWA AK20 + ŁADOWARKA AL101

Cena brutto	1 699,00 zł
Cena netto	1 381,30 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	STIHL HTA 50 PODKRZESYWARKA AK Z
Kod producenta	LA022000002
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL PODKRZESYWARKA HTA 50 AKUMLATOROWA AK20 + AL101 ŁADOWARKA LA022000002

Lekka podkrzesywarka akumulatorowa o dużej wydajności cięcia do wszelkich prac związanych z pielęgnacją drzew. Piła łańcuchowa PM3 1/4" i boczny napinacz piły łańcuchowej. Hak do gałęzi do łatwego usuwania ściętego materiału z drzewa, półprzezroczysty zbiornik oleju, ergonomiczna jednostka sterująca i dzielony wysięgnik umożliwiający łatwy transport i wygodne przechowywanie urządzenia. Długość całkowita 280 cm

Wyposażenie Standardowe



Wposażenie standardowe



Solidny hak

Stabilny hak do gałęzi pozwala usunąć luźne, ścięte gałęzie nawet z 5 metrowych drzew. (Zdj.poglądowe)




1/4" PM3 Piła łańcuchowa

Wysokiej jakości piła łańcuchowa 1/4"-PM3 w połączeniu z prowadnicą Rollomatic E Mini zapewnia odpowiednią wydajność cięcia wysokich gałęzi. (Zdj.poglądowe)




Wziernik poziomu oleju

Dzięki wziernikowi masz wgląd na poziom oleju.



Gumowy opłot uchwytu

Pewniejszy chwyt i bardziej ergonomiczna praca. (Zdj.poglądowe)



Ergonomiczny uchwyt roboczy

Ergonomiczny uchwyt roboczy w połączeniu z samoregulującą się dźwignią blokującą jest wygodny dla użytkownika i umożliwia intuicyjne uruchamianie. Łatwy w użyciu zarówno dla prawo-, jak i leworęcznych. (Zdj.poglądowe)



Dzielony uchwyt

Dzięki przełączce ze śrubą dociskową wysięgnik można w prosty sposób podzielić. Ułatwia to transport i przechowywanie.

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.

Dane Techniczne



Dane techniczne	Wartość
Długość całkowita cm ¹⁾	280-280
Prowadnica dł. (standard) cm	25
Ciężar kg ²⁾	3,6
Napięcie znamionowe V	36

Dane techniczne	Wartość
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ³⁾	78
Poziom mocy akustycznej dB(A) ³⁾	94
Poziom wibracji / prawa m/s ²	0,5
Poziom wibracji / lewa m/s ²	0,5
Wartość drgań - prawa strona m/s ² ⁴⁾	1
Wartość drgań - strona lewa m/s ² ⁴⁾	0,5

1) Min. z narzędziem-Maks. z narzędziem

2) Bez zestawu tnącego i akumulatora

3) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2,5 dB(A)

4) Niepewność pomiarowa wg Dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Zastrzega się prawo do zmian: technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego, dodatkowego oraz cen.