

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-rmi-4222-kosiarka-robot-63010121403-kit-s-69090071023-p-9162.html>



# STIHL RMI 422.2 KOSIARKA ROBOT 63010121403 + KIT S 69090071023

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena brutto      | 3 999,00 zł     |
| Cena netto       | 3 251,22 zł     |
| Dostępność       | Niedostępny     |
| Numer katalogowy | STIHL RMI 422.2 |
| Producent        | STIHL           |

## Opis produktu

### STIHL RMI 422.2 Robot koszący 63010121403

Ważne: Do uruchomienia wymagany jest [zestaw instalacyjny iKit - kliknij.](#)  
**+ KIT S 69090071023**

Do 3 lat gwarancji

Jeśli chcesz całkowicie zautomatyzować koszenie trawy na małym lub średnim trawniku do 800 m<sup>2</sup>, kompaktowy robot koszący STIHL iMOW® RMI 422 jest idealnym rozwiązaniem. Robot STIHL zasilany jest zintegrowaną baterią litowo-jonową. Posiada funkcję mulczowania. Podczas koszenia trawa zostaje rozdrobniona na małe cząstki, które stanowią naturalny nawóz dla podłoża. Takie działanie pomaga w utrzymaniu zdrowego i gęstego trawnika. Wielopoziomowa regulacja wysokości koszenia gwarantuje, że trawa zostanie przycięta dokładnie na oczekiwaną wysokość. Dzięki technologii Adaptive Slope Speed doskonale radzi sobie nawet na nierównym terenie z pochyłościami do 35%. To kompaktowe urządzenie jest bardzo łatwe i intuicyjne w konfiguracji. Na podstawie wielkości ogrodu kosiarka iMOW® automatycznie ustali indywidualny, dynamiczny plan koszenia umożliwiając optymalne koszenie trawnika w dogodnym czasie. Instalacja wymaga zestawu instalacyjnego. Roboty koszące STIHL iMOW® spełniają wszystkie obowiązujące normy bezpieczeństwa. Mimo to robot koszący nie jest zabawką. Podczas jego pracy szczególnie dzieci i zwierzęta powinny przebywać poza obszarem roboczym. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

## W cenie

**Zestaw instalacyjny S do robotów koszących STIHL iMOW®**

## Wypożyczenie seryjne



## Wypożyczenie standardowe



## Ruchoma obudowa z czujnikami

Ruchoma obudowa z czujnikami chroni robota koszącego STIHL iMow przed czynnikami atmosferycznymi i przeszkodami. Jeśli urządzenie STIHL iMow napotka przeszkodę podczas automatycznego koszenia trawy, czujniki zintegrowane z ruchomą obudową rejestrują zetknięcie z przedmiotem i inicjują zmianę kierunku koszenia. (Zdj. poglądowe)



## Wyraźny wyświetlacz LCD

Konsola sterowania jest zintegrowana z obudową robota koszącego STIHL iMow i posiada wielkoformatowy wyświetlacz LCD. Można przeglądać wszystkie funkcje i dane dotyczące urządzenia w sposób bardzo intuicyjny. Wysoki kontrast i intensywność wyświetlania gwarantują czytelność nawet w pełnym słońcu. (Zdj. poglądowe)



## Zestaw czujników

---

Robot koszący STIHL iMow jest wyposażony w różne czujniki. Jak tylko ktoś spróbuje go podnieść podczas koszenia, zatrzymuje się. Ponadto robota koszącego można zabezpieczyć kodem PIN. Jeśli jest ustawiony w taki sposób, że można go obsługiwać tylko wprowadzając kod PIN, zwiększa się bezpieczeństwo i kradzież staje się bezcelowa. (Zdj. poglądowe)



### **Wyposażenie standardowe w zestawie**

Wyposażenie standardowe robota koszącego STIHL iMow obejmuje: urządzenie, stację ładującą, cztery uchwyty montażowe do zamocowania stacji ładującej oraz miernik iRuler, który pomaga przy układaniu pętli ograniczającej. Aby zainstalować robota koszącego iMow potrzebny jest dodatkowo zestaw instalacyjny (Kit S lub Kit L). (Zdj. poglądowe)



### **Stacja ładująca**

Ładowarka to przystań robota koszącego iMow. Umieszczamy ją w centralnej części ogrodu, tak aby kosiarka w każdej chwili mogła pobrać energię lub znaleźć schronienie w przypadku złej pogody. Dzięki inteligentnemu systemowi ładowania sama decyduje o tym czy potrzebne jest szybkie ładowanie akumulatora (ze względu na zaplanowaną pracę) czy akumulator zostanie naładowany w trybie standardowym. Stację ładującą można umieścić zarówno na trawniku, jak i poza nim. (Zdj. poglądowe)



## Mulczowanie

Podczas mulczowania trawa zostaje rozdrobniona na małe cząstki, które stanowią naturalny nawóz dla podłoża. Wytrzymały nóż do mulczowania robota koszącego STIHL iMow pozostaje ostry przez długi czas i zapewnia precyzyjne cięcie nawet przy wyższej trawie. Przy każdym zatrzymaniu noża, automatycznie zmienia się kierunek jego obrotu, co zapewnia jego równomierne zużycie. Wymiany noża dokonuje się bez użycia narzędzi. (Zdj. poglądowe)



## Regulacja drogi powrotnej

Zgodnie z ustawieniami fabrycznymi powrót kosiarki automatycznej do stacji ładującej następuje wzdłuż przewodu ograniczającego. Na życzenie istnieje jednak możliwość regulacji korytarza zależnie od budowy krawężnika koszonej powierzchni. (Zdj. poglądowe)



---

## Konsola sterująca

Konsola sterująca ze zintegrowanym jasnym i wyraźnym wyświetlaczem LCD znajduje się we wszystkich robotach koszących STIHL iMow w celu łatwej konfiguracji i szybkiego wyświetlania informacji o urządzeniu. Dzięki wysokiemu kontrastowi ułatwione jest użycie nawet w mocnym świetle słonecznym. Konsola jest osadzona w obudowie robota koszącego. (Zdj. poglądowe)



## Napęd robota koszącego iMow

Roboty koszące STIHL iMow mają napęd, który pozwala pokonać pagórkowaty teren, zachowując niezmiennie wysoką jakość koszenia. STIHL RMI 422 radzi sobie z nachyleniem do 35%, a pozostałe roboty koszące RMI 4 z terenem o nachyleniu do 40%. (Zdj. poglądowe)



## Adaptive Slope Speed

Dzięki funkcji Adaptive Slope Speed robot koszący STIHL iMow dostosowuje prędkość do nierówności terenu. Wbudowany czujnik przechyłu nieustannie analizuje nachylenie urządzenia i synchronizuje je z napędem. (Zdj. poglądowe)



## **Dynamiczny plan koszenia**

Dynamiczny plan koszenia robota koszącego STIHL iMow można wykorzystać do ustawienia indywidualnych okien czasowych dla każdego dnia, w których urządzenie może pracować. W tych aktywnych zakresach, robot automatycznie wybiera czas koszenia trawnika, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty. Jeśli na przykład przerywa koszenie z powodu deszczu, odrobi zaległości później, w określonym czasie. Dynamiczny plan koszenia jest dostępny i obsługiwany z panelu sterowania. (Zdj. poglądowe)



## **Koła z bieżnikiem**

Kosiarka doskonale radzi sobie z poruszaniem się na gęstym trawniku i na nierównościach oraz na wzniesieniach (o kącie nachylenia do 35%). Ponadto koła z bieżnikiem poruszają się nie tylko cicho, ale także same się oczyszczają. (Zdj. poglądowe)

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Dane Techniczne



| Dane techniczne                           | Wartość  |
|-------------------------------------------|----------|
| Liczba obrotów U/min                      | 4.450    |
| Wys. koszenia mm                          | 200-600  |
| Śr. czas koszenia (tydz.) h <sup>1)</sup> | 16       |
| Niepewność pomiarowa KpA dB(A)            | 2        |
| Moc znamionowa W                          | 60       |
| Ciężar kg                                 | 9        |
| Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)] dB(A) | 60       |
| Maks.nachylenie terenu %                  | 35       |
| Szer. koszenia cm                         | 20       |
| Rodzaj akumulatora                        | Li-Ionen |
| Maks. pow. trawn. m <sup>2</sup>          | 800      |
| Poziom mocy akustycznej dB (A)            | 62       |

1) w warunkach optymalnych (brak przeszkód, problematycznych kształtów i nachyleń)

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

## Akcesoria



---

## Dostępne akcesoria



### iKit L, Zestaw instalacyjny

Zestaw instalacyjny iKit L stanowiący podstawę dla większych trawników, na których pracują roboty koszące STIHL iMow®. Pętla określa zewnętrzną granicę obszaru roboczego dla robota. Zestaw składa się z: 400 m pętli ograniczającej, 375 uchwytów montażowych, 7 złączek do przewodu.



### AFN 075, Uchwyty montażowe

Uchwyty montażowe dostępne są jako podstawowe akcesoria do obsługi robota koszącego STIHL iMow. Służą do zakotwiczenia pętli ograniczającej do krawędzi obszaru, na którym robot będzie pracował. Zestaw zawiera 75 sztuk uchwytów montażowych.



### ARB 501, Pętla ograniczająca

Pętla ograniczająca określa obszar roboczy robota koszącego STIHL iMow.

---

Pętla ARB 501 ma 500 m długości i średnicę 3,4 mm.



### **ADV 010, Złączki do przewodu**

Złączki do przewodu pętli ograniczającej dostępne jako podstawowe akcesoria do obsługi robota koszącego STIHL iMow. Służą do łączenia kilku odcinków pętli ograniczającej. Jedno opakowanie zawiera 10 złączek.



### **ADO 401, Stacja ładująca STIHL iMOW® RMI 4**

Stacja ładująca dla robota koszącego STIHL iMOW® serii RMI 4. Jest to miejsce w którym robot koszący parkuje i ładuje akumulator w okresach nieaktywnych. Stację ładującą można umieścić wewnątrz lub na zewnątrz obszaru trawnika.



### **AVS 100, Ciężkie koła przednie**

Ciężkie koła umożliwiają bezpiecznie korzystanie z robota koszącego STIHL iMow na szczególnie pagórkowatym terenie. Zmodyfikowany rozkład masy poprawia kontakt kosiarki z podłożem na pochyłych terenach.



### **ART 220, Koła z bieżnikiem STIHL iMOW® RMI 4**

Dwa specjalne koła napędowe z bieżnikiem sprawiają, że robot koszący STIHL iMOW® RMI 4 ma lepszą przyczepność na nierównym terenie.



### **ABO 600, Pojemnik na robota koszącego**

Pojemnik do przechowywania robota koszącego STIHL iMow w miesiącach zimowych. Jest odpowiedni do wszystkich modeli robotów koszących STIHL iMow.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.