

Link do produktu: <https://sklep.agroma.rzeszow.pl/stihl-rmi-6320p-imow-kosiarka-robot-63090111475-kit-s-69090071023-p-9163.html>



STIHL RMI 632.0P IMOW KOSIARKA ROBOT 63090111475 + KIT S 69090071023

Cena brutto	8 999,00 zł
Cena netto	7 316,26 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	STIHL RMI 632.0P
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL RMI 632.0P IMOW KOSIARKA ROBOT +

Zestaw instalacyjny S do robotów koszących STIHL iMOW®

Ważne: Do uruchomienia wymagany jest [zestaw instalacyjny iKit](#) - [kliknij](#).

Do 3 lat gwarancji

Inteligentny robot koszący o wysokiej wydajności

Wydajny i wytrzymały robot koszący **STIHL iMOW® RMI 632 P** obsługuje nawet rozległe tereny zielone o **powierzchni do 4000 m²**. Posiada funkcję mulczowania. Podczas koszenia trawa zostaje rozdrobniona na małe cząstki, które stanowią naturalny nawóz dla podłoża, dzięki czemu cenne dla gleby składniki odżywcze do niej wracają i służą jako nawóz. 15 stopni regulacji wysokości koszenia gwarantuje, że trawa zostanie przycięta dokładnie, na żadaną wysokość. Dzięki technologii **Adaptive Slope Speed doskonale radzi sobie nawet na nierównym terenie z pochyłościami do 45%**. Urządzenie jest bardzo łatwe i intuicyjne w konfiguracji. Robot analizuje powierzchnię koszenia za pomocą algorytmu, dobierając w ten sposób najlepszą strategię pracy. Plan koszenia jest dostępny za pośrednictwem wyjmowanej konsoli sterującej. Interaktywny plan koszenia umożliwia ustawienie przedziałów czasowych, w których może pracować robot. Instalacja wymaga zestawu instalacyjnego. Roboty koszące STIHL iMOW® spełniają wszystkie obowiązujące normy bezpieczeństwa. Mimo to robot koszący nie jest zabawką. Podczas jego pracy szczególnie dzieci i zwierzęta powinny przebywać poza obszarem roboczym. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

W cenie

Zestaw instalacyjny S

Zestaw instalacyjny S do robotów koszących STIHL iMOW®

Elementy zestawu: przewód ograniczający Ø 3,4 mm, 150 m (rolka), 150 szpilek mocujących, 3

złączki do przewodu.

IDEALNY TRAWNIK Z ROBOTEM KOSZĄCYM iMOW®

DOSKONAŁE EFEKTY KOSZENIA
ROBOT KOSZĄCY iMOW® RMI 422

BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU
W przypadku podniesienia ręki automatycznie się zatrzymuje.

INTELEKTUJĄCY PLAN KOSZENIA
Idealnie skoszony trawnik dzięki optymalizacji czasu pracy robota.

SZEROKOŚĆ KOSZENIA
20 cm

DUŻE TRAWNIKI
Do 800 m²

MAKSYMALNY KĄT NACHYLENIA TERENU
35 %

REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA
20 - 60 mm

WYSOKA JAKOŚĆ TRAWNIKA
Nóż mulczujący rozdrabnia ściętą trawę i zostawia ją, co stanowi nawóz biologiczny dla trawnika.

TYP AKUMULATORA
Efektywny akumulator litowo-jonowy z inteligentnym systemem ładowania.

ZINTEGROWANE CZUJNIKI
Zmiana kierunku koszenia w momencie napotkania na jakiś obiekt.

ALARM I ZABEZPIECZENIE KODEM PIN

INTELEKTUJĄCY SYSTEM ŁADOWANIA
Dłuższa żywotność akumulatora.

CZUJNIK DESZCZU
Umożliwia on pracę we wszystkich warunkach pogodowych.

NISKI POZIOM HAŁASU PODCZAS PRACY
62 dB (A)

WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.IMOW.PL

STIHL

Wyposażenie seryjne



Wyposażenie standardowe



Wyraźny wyświetlacz LCD

Konsola sterowania jest zintegrowana z obudową robota STIHL iMow posiada wyraźny wyświetlacz LCD. Wyświetlacz razem z konsolą sterującą można wyjąć z kosiarki. Umożliwia on przegląd wszystkich funkcji i danych dotyczących urządzenia. Wysoki kontrast i intensywność wyświetlania gwarantują czytelność nawet przy dużym nasłonecznieniu. (Zdj. poglądowe)



Ruchoma obudowa z czujnikami

Ruchoma obudowa z czujnikami chroni robota koszącego STIHL iMow przed czynnikami atmosferycznymi i przeszkodami. Jeśli urządzenie STIHL iMow napotka przeszkodę podczas automatycznego koszenia trawy, czujniki zintegrowane z ruchomą obudową rejestrują zetknięcie z przedmiotem i inicjują zmianę kierunku koszenia. (Zdj. poglądowe)



Wposażenie standardowe w zestawie

Wyposażenie standardowe robota koszącego STIHL iMow obejmuje: urządzenie, stację ładującą, cztery uchwyty montażowe do zamocowania stacji ładującej oraz miernik iRuler, który pomaga przy układaniu pętli ograniczającej. Aby zainstalować robota koszącego iMow potrzebny jest zestaw instalacyjny (Kit S lub Kit L). (Zdj. poglądowe)



Stacja ładująca

Ładowarka to przystań robota koszącego iMow. Umieszczamy ją w centralnej części ogrodu, tak aby kosiarka w każdej chwili mogła pobrać energię lub znaleźć schronienie w przypadku złej pogody. Dzięki inteligentnemu systemowi ładowania sama decyduje o tym czy potrzebne jest szybkie ładowanie akumulatora (ze względu na zaplanowaną pracę) czy akumulator zostanie naładowany w trybie standardowym. Stację ładującą można umieścić zarówno na trawniku, jak i poza nim. (Zdj. poglądowe)



Mulczowanie

Podczas mulczowania trawa zostaje rozdrobniona na małe cząstki, które stanowią naturalny nawóz dla podłoża. Wytrzymały nóż do mulczowania robota koszącego STIHL iMow pozostaje ostry przez długi czas i zapewnia precyzyjne cięcie nawet przy wyższej trawie. Przy każdym zatrzymaniu noża, automatycznie zmienia się kierunek

jego obrotu, co zapewnia jego równomierne zużycie. Wymiany noża dokonuje się bez użycia narzędzi. (Zdj. poglądowe)



Regulacja drogi powrotnej

Zgodnie z ustawieniami fabrycznymi powrót kosiarki automatycznej do stacji ładującej następuje wzdłuż przewodu ograniczającego. Na życzenie istnieje jednak możliwość regulacji korytarza zależnie od budowy krawężnika koszonej powierzchni. (Zdj. poglądowe)



Wyjmowana konsola sterująca

Konsola sterująca ze zintegrowanym jasnym i wyraźnym wyświetlaczem LCD znajduje się we wszystkich robotach koszących STIHL iMow w celu łatwej konfiguracji i szybkiego wyświetlania informacji o urządzeniu. Dzięki wysokiemu kontrastowi możliwe jest również użycie nawet w mocnym świetle słonecznym. Konsola osadzona jest w obudowie robota koszącego i może być wyjmowana w celu zapewnienia jeszcze wygodniejszej pracy. (Zdj. poglądowe)



Napęd robota koszącego iMow

Roboty koszące STIHL iMow mają napęd, który pozwala kosić nawet pagórkowate tereny zachowując niezmiennie wysoką jakość koszenia. Roboty koszące STIHL iMow serii RMI 6 z łatwością poradzą sobie z obsługą trawnika do 45%. (Zdj. poglądowe)



Adaptive Slope Speed

Dzięki funkcji Adaptive Slope Speed robot koszący STIHL iMow dostosowuje prędkość do nierówności terenu. Wbudowany czujnik przechyłu nieustannie analizuje nachylenie urządzenia i synchronizuje je z napędem. (Zdj. poglądowe)



Dynamiczny plan koszenia

Dynamiczny plan koszenia robota koszącego STIHL iMow można wykorzystać do ustawienia indywidualnych okien czasowych dla

każdego dnia, w których urządzenie może pracować. W tych aktywnych zakresach, robot automatycznie wybiera czas koszenia trawnika, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty. Jeśli na przykład przerywa koszenie z powodu deszczu, odrobi zaległości później, w określonym czasie. Dynamiczny plan koszenia jest dostępny i obsługiwany z panelu sterowania. (Zdj. poglądowe)

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Dane Techniczne



Dane techniczne	Wartość
Maks. pow. trawn. m ²	4.000
Szer. koszenia cm	28
Wys. koszenia mm	20-60
Ciężar kg	14
Liczba obrotów U/min	3.150
Moc znamionowa W	185
Śr. czas koszenia (tydz.) h ¹⁾	40
Maks.nachylenie terenu %	45
Rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Poziom mocy akustycznej LWA [dB(A)]	59
dB(A)	
Poziom mocy akustycznej dB (A)	62
Niepewność pomiarowa KpA dB(A)	3

1) w warunkach optymalnych (brak przeszkód, problematycznych kształtów i nachyleń)

Zastrzega się prawo do zmian technicznych, specyfikacji, wyposażenia standardowego i dodatkowego oraz zmian cen.

Jak wybrać odpowiedniego robota iMOW + Filmy Instruktażowe

[Filmy Instruktażowe Kliknij](#)